v-show

作用：通过判断，是否显示该内容。如果值为true，则显示。否则就隐藏。

语法：v-show=”判断表达式”

特点：元素会始终渲染在DOM中，只是被设置了display:none

```
<div id="app">
        <!-- 根据表达式的真假，切换元素display css属性
            js六大假值：false 、'' 、0、nan、null、undefined
         -->
        <h3 v-show="flag">{{msg}}</h3>
        <span>测试</span>
</div>
<script type="text/javascript">
        var vm=new Vue({
            el:"#app",
            data:{
                msg:'v-show的使用',
                flag:Boolean(true)
            }
        })
</script>
```

v-if

作用：判断是否加载固定的内容，如果为真，就加载，否则不加载

语法：v-if=”判断表达式”

特点：控制元素插入或删除，而不是隐藏（v-show是隐藏）

v-else、v-else-if

v-else作用：v-else要紧跟在v-if后面，表示v-if条件不成立时执行

v-else-if作用：表示多次，在v-if和v-else中间

```
<div id="app">
   <h3 v-if="3>1">你现在能看到我</h3>

   <h3 v-if="age>=18">成年人</h3>
   <h3 v-else>未成年</h3>

   <h3 v-if="age<18">未成年</h3>
   <h3 v-else-if="age<30">有位青年</h3>
   <h3 v-else-if="age == 36 && age<60">步入中年</h3>
  <h3 v-else>进入老年</h3>
  //v-else-if必须更在v-if的后面，否则将不会被识别
  //v-else 必须更在v-else-if或v-if的后面，否则不会被识别
```

```
</div>
<script>

        var vm=new Vue({
            el:"#app",
            data:{
                msg:'v-show的使用',
                flag:false,
                age:18
            }
        })
</script>
```

v-if和v-show的区别

1、v-if是让元素隐藏的时候，是直接把dom元素删除，v-show在dom元素上添加一个样式display，把内容隐藏起来

2、不占页面位置，但是占dom节点位置

频繁切换：使用v-show较好

运行条件较少改变：使用v-if较好