父传子

创建子组件和父组件

在App.vue中导入并注册父子组件

```
import MyFather from "./components/MyFather.vue"
export default {
  name: 'App',components: {Myson,MyFather
  // 注册MyFather组件
}}
```

在App.vue中使用父组件

在父组件中导入并注册子组件

```
import MySon from "./MySon.vue"
export default{
        components:{
            MySon
        },
        data(){
            return{
                age:22,
                name:'哈哈'
            }
        }
    }
```

在子组件中

```
 export default {
    props:{
        // 通过props定义属性
        uname:String,
        uage:Number,
        hobby:String
    }}
```

还要使用

```
<h2>这是MySon组件</h2>
<h2>姓名:{{uname}}</h2>
<h2>年龄:{{uage}}</h2>
```

然后回到父组件，去使用子组件)

通过v-bind绑定数据

```
<Myson :uname="name" :uage="age"></Myson>
```

子传父

有两种方法：emit传值，.sync传值

emit传值方法

子组件中v-on绑定事件

```
<button @click="send">emit传值</button>
```

methods中定义方法

send(){// 发射事件,并携带数据
this.$emit("hobby","这是子组件$emit传来的值")
}
父组件中在data里定义data(){msg:""}
在methods定义方法
receive(v){
this.msg=v
}
在父组件中通过v-on绑定事件拿到值
<Myson @hobby="receive"></Myson>
<h1>这是接收子组件的msg：{{msg}}</h1>
点击按钮父组件便可拿到值

.sync传值
子组件中v-on绑定事件
<button @click="send12">.sync传值</button>
methods中定义方法
send12(){// 子组件触发事件
  this.$emit("update:hobby2","我是来自.sycn修改的值")
}
父组件中在data里定义data(){hobby:""}
在父组件中通过v-bind绑定同名hobby2获取值
<Myson :hobby2.sync="hobby"></Myson>
<h1>这是接收子组件的hobby：{{hobby}}</h1>
点击按钮父组件便可拿到值