vue-router是什么？

这里的路由并不是指我们平时所说的硬件路由器，这里的路由就是SPA（单页应用）的路径管理器。再通俗的说，vue-router就是WebApp的链接路径管理系统。

vue-router是Vue.js官方的路由插件，它和vue.js是深度集成的，适合用于构建单页面应用。vue的单页面应用是基于路由和组件的，路由用于设定访问路径，并将路径和组件映射起来。传统的页面应用，是用一些超链接来实现页面切换和跳转的。在vue-router单页面应用中，则是路径之间的切换，也就是组件的切换。路由模块的本质 就是建立起url和页面之间的映射关系。

为什么不使用a标签

至于我们为啥不能用a标签，这是因为用Vue做的都是单页应用，就相当于只有一个主的index.html页面，所以你写的<a></a>标签是不起作用的，你必须使用vue-router来进行管理。

重新定向到首页

```
{path:'/',redirect:'/home'}
```

1.安装router，router有一个单独的文件夹

2.在main.js中导入

```
// 导入router
import router from "./router"
new Vue({
  // 将router注入到vue实例中
  router,
  render: h => h(App),
}).$mount('#app')
```

3.router下的index.js用来配置路由的信息

```
import Vue from 'vue' //引入vue.js
import VueRouter from 'vue-router' //路由插件
Vue.use(VueRouter)// 通过Vue.use(安装插件)

// 引入要用到路由的组件
 import Home from '../components/Home.vue'
 import User from '../components/User.vue'

 // 配置路由和组件之间的引用关系
 const routes=[{path:'/home',component:Home},
 {path:'/user/:id',//动态传id可以直接在router-link中写入，也可以拿data数据动态传值
 component:User}]
 // 创建vue-router对象
```

```
 const router =new VueRouter({
    routes,
    mode:'history',
    linkActiveClass:'active'//给每个router-link加了类名
})
//将router 对象传递给Vue实例
export default router
```

4. 使用路由

```
<!-- 增加了两个到user组件的导航，使用不同的to -->
<router-link to="/user/张寒" tag="button">张寒</router-link>
<router-link to="/user/福鼠" tag="button">福鼠</router-link>
<router-view></router-view>
<!-- 动态路由-->
<router-link :to="'/user/'+user1" tag="button">张寒</router-link>
<router-link :to="'/user/'+user2" tag="button">福鼠</router-link>

data(){
    return{
        user1:'张寒',user2:'福鼠'
    }
}
```

编程式导航

1. 定义并绑定事件

```
<button @click="toHome">首页</button>
<button @click="toUser">用户</button>
export default {
    methods:{
        toHome() {//去首页
        // 在函数中，通过组件实例对象下的$router，获取路由对象,然后push到要跳转的路
由
        // this.$router.push('/home') //字符串的方式进行跳转
        // this.$router.push({path:'/home'}) //以对象的方式进行跳转
            this.$router.replace('/home')
        },
        toUser() {//去用户页面
            this.$router.push('/user/'+this.user1)
        }
    }
}
```

路由的嵌套

1.在index.js中配置子路由

```
const routes=[{
    path:'/home',
    component:Home,
    children:[// 使用嵌套路由，用children属性
            {
                path:'/',
                redirect:'/home/news' //使页面打开就定向到news组件
            },
            {
                path:'news',//子路由无需写全
                component:News
            },
            {
                path:'msg',
                component:Msg
            }
        ]
}]
```

2.在Home组件中使用

```
<h2>这是首页组件</h2>
<router-link to="/home/news" tag="button">新闻</router-link>
<router-link to="/home/msg" tag="button">消息</router-link>
<!-- 给子路由占位置的占位符 -->
<router-view></router-view>
```

H5的history模式

改变路径的方式有两种:

URL的hash

HTML5的history

默认情况下，路径的改变使用的URL的hash.

如果希望使用HTML5的history模式，非常简单，进行如下配置即可:

```
const router=new VueRouter({
    routes,
    mode:"history"
})
```

重复问题.txt - 记事本

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

解决：重复点击路由的报错问题

方法1：在项目目录下运行 npm i vue-router@3.0 -S 重新下载未出错版本即可；

方法2：不想更换 vue-router 的版本亦可，在 main.js 或 router.js 中添加以下代码：

```
// 解决重复点击导航路由报错
const originalPush = VueRouter.prototype.push;
VueRouter.prototype.push = function push(location) {
  return originalPush.call(this, location).catch(err => err);
}
```

路由传参

vue-router的路由跳转时传递参数有两种方式:

一种是路由参数，通过定义动态路由传递参数（params）和name配合

另一种是通过query来传递参数和path配合

query和params区别

query会在浏览器地址中显示参数，而后者不会

路由懒加载：用到时才开始加载 ：提高页面加载速度、避免进入项目后加载全部组件

1.配置路由

```
//用懒加载的方式引入组件
const User = () => import(/* webpackChunkName: "user" */ '../views/User.vue')
const Info = () => import(/* webpackChunkName: "user" */ '../views/Info.vue')
const routes = [
    {path:'/user/:id',name:'User',component:User},
    {path:'/info',name:'Info',component:Info}
]
```

2.在APP.vue中给路由传参

```
<router-link to="/user/210101">user</router-link> //可以直接输入
//也可以用对象的方式拿data中的值:
<router-link :to="{path:'/user/' + userId}">user--path</router-link>
//通过参数params给其中的id属性赋值
<router-link :to="{name:'User',params:{id:userId}}">user--name</router-link>

<!-- 通过query进行传参 -->
<!-- ?name=rh&age=22&sex=男 -->
<router-link :to="{path:'/info',query:{name:'rh',age:22,sex:'男'}}">
info-path
</router-link>

<!-- 编程式导航 -->
<button @click="toUser">user</button>
<button @click="toInfo">info</button>
```

```
export default{
    data(){
        return{userId:'21012'}
    },
    methods:{
        /*
            路由传参：
                query和path配合，
                params和name进行配合
                name：命名路由，
         */
        toUser(){
            this.$router.push({name:'User',params:{id:56789}})
        },
        toInfo(){
            this.$router.replace({path:'/info',
            query:{
                name:'友谊',
                age:22,
                },
            })
        }
    }
}
```

$route &router的区别

$router为VueRouter实例，想要导航到不同URL，则使用$router.push方法

$route为当前router跳转对象里面可以获取name、path、query、params等

拿路由里面的值可以

```
<h3>姓名：{{$route.query.name}}</h3>
<h3>用户编号:{{$route.params.id}}</h3>
```