在vue-cli安装

npm i axios --save

在需要获取到数据的组件中引入

import axios from "axios"

get

```
// 发送基本请求，默认就是get所以get有没有都可以
axios.get('http://localhost:4000/data')
  .then((response)=> {
    console.log(response);
  })
  .catch(function (error) {
    console.log(error);
  });

// 指定get请求参数 https://jsonplaceholder.typicode.com/todos
axios('https://jsonplaceholder.typicode.com/todos?userId=2')
  .then((response)=> {
    console.log(response);
  })
  .catch(function (error) {
    console.log(error);
  });
axios('https://jsonplaceholder.typicode.com/todos',{
    params:{
        userId:3
    }
})
  .then((response)=> {
    console.log(response);
  })
  .catch(function (error) {
    console.log(error);
  });
```

post

```
//后台只接收formData
//所以要用URLSearchParams将request payload转为form Data
var stu=new URLSearchParams()
//设置值
stu.append('name',"fas")
stu.append('age',18)
axios.post('http://localhost:4000/user',stu)
```

```
.then(function (response) {
  console.log(response);
})
.catch(function (error) {
  console.log(error);
});
```

（form data 和request payload两种格式的区别）

数据地址.txt - 记事本

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

数据仓库地址

http://jsonplaceholder.typicode.com/todos

http://www.phonegap100.com/appapi.php?a=getPortalList&catid=20&page=1

前端开源项目cdn

https://www.bootcdn.cn/

nodejs安装

官网: https://nodejs.org/en/

中文网：http://nodejs.cn/

淘宝镜像:

网址：https://developer.aliyun.com/mirror/NPM?from=tnpm

axios中文网：https://www.kancloud.cn/liweiliang/axios/1328148

配色表：https://www.popzi.cn/tool/peise.html#character_0

http://123.207.32.32:8000/home/multidata