第九届传智杯全国大学生数智创新与 AI 应用大赛

AI 创新应用挑战赛

学脉 XueMai

师生双端 AI 个性化智慧教育平台

作品技术文档

作品名称：学脉 XueMai

作品类型：师生双端 AI 个性化智慧教育平台

参赛赛道：AI 创新应用挑战赛

应用场景：大学课程学习与班级教学

系统版本：0.3

文档日期：2026 年 11 月

目录

摘要 **2**

1 应用场景与总体方案 **2**
1.1 应用场景与设计目标 2
1.2 角色分工与学习活动组织 3
1.3 系统总体架构 4

2 课程知识与渐进式图谱 **5**
2.1 课程知识结构与内容建设 5
2.2 知识图谱的自动布局与交互 5

3 四项核心教学方法 **7**
3.1 K-TRACE：相关性修正的多维知识证据追踪 7
3.2 PATH-G：先修约束的多目标学习路径规划 8
3.3 DIA-GUIDE：诊断—干预—校验协作教学编排 9
3.4 CLASS-LOOP：基于错因距离的动态教学分层 11
3.5 间隔复习与个人学习安排 12
3.6 连续作答的计算示例 12

4 师生学习与教学应用 **13**
4.1 学生工作台与课程入口 13
4.2 练习、反馈与错题复习 14
4.3 视频学习与交互实验 15
4.4 教师课程建设与 AI 备课 16
4.5 学习证据下钻与针对性教学 17
4.6 师生协作的贯通案例 19

5 数据组织与 AI 服务运行 **19**
5.1 课程资料检索与版本化引用 19
5.2 数据组织与一致性实现 20
5.3 运行方式与 AI 资源控制 21

6 验证方法与机制对照 **21**

7 开发意图控制与可复现性 **22**
7.1 上下文组织与开发意图控制 22
7.2 核心实现与快速复现 23

8 设计体系与发展方向 **23**
8.1 双端设计体系与使用体验 23
8.2 技术特点与后续发展 24

参考文献 **25**

摘要

大学课程中，学生遇到的困难往往分散在不同位置：一道题暴露出概念混淆，一段视频留下未解的问题，一次课堂回答反映了先修知识缺口。教师看到这些材料后，还需要判断应当帮助谁、安排什么内容，以及后续学习是否出现变化。学脉围绕这一过程，把课程知识结构、学生作答、AI 辅导和教师任务组织在同一套教学平台中。

学生端以当前学习任务为入口，连接知识图谱、讲义、视频片段、交互实验和习题。系统根据题目难度、提示使用、部分得分、相近题相关性与时间间隔更新知识状态，同时呈现证据充分度。对于需要巩固的知识，平台沿先修关系组织学习路径，并把复习时间安排到学生的学习工作区。

教师端围绕课程组织、题库审核、主观题评阅和针对性任务展开。教师可以从知识点进入学生的具体作答，查看状态变化的计算依据，在发布任务时保存基线，再对照学生完成任务后的表现。诊断、策略和校验三个角色协作，AI 负责课程资料解释、渐进提示和教学草稿，客观题评分与业务动作执行由后端控制。

系统采用 React、TypeScript、FastAPI 与 SQLite 实现，接入 DeepSeek 官方接口并提供本地示例模式。演示课程包含六个主题、31 个知识点，28 人的合成教学班、相应讲义、习题和三段原创算法视频。验证围绕算法性质、接口流程和师生浏览器操作开展，覆盖提示差异、重复作答、时间折减、间隔复习、辅导理解检查与教学任务回流。

学脉的主要特点是将“下一步学习内容”落实为能够直接进入的课程活动，并使学生状态和教师行动共享可追溯的学习证据。这为小规模课程提供了一个可运行、可解释且便于逐步完善的个性化教学方案。

关键词：个性化学习；知识图谱；学习证据；间隔复习；生成式人工智能

1 应用场景与总体方案

1.1 应用场景与设计目标

1.1.1 课程学习中的信息断点

数据结构与算法课程同时涉及概念、程序步骤和问题求解。学生能够背出“后进先出”，并不一定能正确追踪交错的入栈出栈操作；能够看懂一次排序动画，也不一定能说明下一步为何交换。课程平台如果只保存观看时长和题目得分，教师很难进一步判断困难发生在哪里，学生也容易在大量材料之间反复切换。

学脉把课程知识点作为连接材料与活动的共同对象。讲义、视频、题目和实验归属到具体知识点，作答则记录题目、答案、提示和时间。这样，学生从一道错题进入辅导

时，可以继续讨论同一个知识点；教师查看困难知识时，也能够追溯到形成判断的具体作答。

1.1.2 面向行动组织个性化学习

平台的个性化输出是一个可执行的任务序列。推荐首先说明当前需要巩固的内容，再给出知识卡或视频片段、针对性练习、理解检查和后续复测入口。有先修缺口时，序列把前置知识放在前面，而不是直接增加目标题目的数量。

学生首页优先回答“现在学什么、为什么、如何继续”。教师首页则优先呈现课程操作、待复核作答和需要关注的知识点。两端通过同一套课程与学习记录协作，同时保持各自任务所需的信息密度。

1.1.3 设计目标

项目设置三个相互关联的目标。第一，使每个学习建议都能进入明确的课程对象，减少材料检索和页面切换的成本。第二，使用有明确定义的状态估计与复习规则，保留计算依据，使学习建议具有可解释性。第三，使教师的任务发布与学生的完成结果能够相互对应，便于跟踪后续学习表现。

演示以数据结构课程为主要内容，保留跨课程、跨班级和多学生的数据模型。默认提供一个学生体验身份和一个教师体验身份，使首次体验集中在教学过程本身。

1.2 角色分工与学习活动组织

学生端围绕学习活动组织导航。学习概览显示下一项任务；目标与计划保存学生的个人安排；知识图谱展示概念之间的先修关系；练习、复习、视频和实验用于形成不同类型的学习经历。AI 辅导位于这些活动之间，接收题目或视频片段的上下文，并提供相应教学动作。

教师端把课程建设和教学判断放在主要位置。教师维护章节、知识点、先修关系、讲义与视频，审核 AI 生成的题目和教案，发布面向班级或指定学生的任务。对于主观作答，教师依据量规确认分数与评语，再将结果写入学习记录。

表 1: 两类角色的主要任务

角色	主要输入	形成的输出
学生	课程材料、当前任务、辅导提示	答案、学习笔记、实验记录、个人安排
教师	知识结构、学习证据、教学目标	课程内容、审核结果、评语、针对性任务
AI 助手	课程上下文、资料片段、用户问题	解释、提示、教学草稿、受支持动作选择

同一个教学对象在不同角色中具有不同的操作方式。例如，学生查看知识点时关心掌握状态、先修与学习材料；教师查看同一节点时关心知识描述、资源组织和先修边的编辑。系统共享对象标识，避免两端形成彼此独立的材料副本。

课堂互动补充了课后学习之外的反馈。教师可以发起即时问题，学生提交自己的回答，教师端持续更新回答情况。课堂回答与课后练习各自保留语义，便于教师把课堂观察和后续作答结合起来使用。

个人计划的完成状态由学生记录，知识状态则根据实际作答证据更新。这种分工使“我完成了安排”和“我能独立解决问题”分别表达，给学生保留规划自主性，也使教师能够准确理解不同记录的作用。

1.3 系统总体架构

系统采用模块化单体架构。前端负责交互、课程对象定位和结果呈现；后端统一处理身份、课程访问范围、确定性评分、学习证据与 AI 调用。SQLite 保存课程内容、学习事件和版本信息。对于本机体验和课程规模的演示，这一方案能够以较少的运行依赖贯通主要业务。前端按学习和教学任务分成独立页面，通过路由按需加载。知识图谱布




图 1: 学脉总体架构与模块关系

局、算法实验、富文本渲染和理解检查分别封装，减少页面之间的重复实现。主题样式由共享设计变量控制，学生和教师使用不同主色与页面结构。

后端将课程管理、练习评阅、资源、学生计划、教学分析和 AI 服务分开实现。学习证据引擎提供统一的状态查询与更新方法，首页、图谱、推荐和教师分析使用同一套计算规则。原始作答、证据变化和复习安排分别保存，以支持过程追踪。

AI 适配层区分本地示例与官方服务。两种方式使用相同的会话和教学动作接口；在使用本地示例时，界面集中显示相应模式。实际 AI 解释与业务执行分离，模型提供的动作类型经校验后，才映射到课程内的具体对象。

2 课程知识与渐进式图谱

2.1 课程知识结构与内容建设

课程知识结构采用有向无环图。节点代表知识点，先修边从基础知识指向依赖它的后续内容。章节提供主题组织，知识点保存定义、难度和学习目标，资源与题目通过知识点关联。修改先修关系时，后端检查是否形成循环，使课程路径保持可解释的顺序。

表 2: 数据结构与算法课程的六个主题

主题	知识点
线性结构	数组与链表、栈与队列、顺序表操作、单链表、双向链表、循环队列、括号匹配
递归与复杂度	时间复杂度、空间复杂度、递归终止条件、递归与分治、循环边界与不变量
树结构	二叉树、二叉树遍历、二叉搜索树、堆与堆调整、优先队列
图结构	邻接表与邻接矩阵、图的遍历、深度优先搜索、广度优先搜索、拓扑排序
排序方法	冒泡排序、快速排序、插入排序、归并排序、排序稳定性
查找与索引	顺序查找、二分查找、哈希表、哈希冲突处理

先修关系按知识依赖核对。例如，二分查找依赖有序序列上的随机访问和区间缩减思路，并不要求先掌握某一种具体排序算法；括号匹配依赖栈的操作约束；拓扑排序需要图的存储和队列组织，但不把普通图的遍历结果当作唯一前提。

每个知识点配套自编讲义，包含定义、具体例子、操作检查和自测问题。习题覆盖概念、程序步骤、推理与迁移应用，并保留多种题型。三个算法视频分别展示冒泡排序、栈操作和二分查找，字幕与时间轴来自实际执行状态，便于从视频片段继续练习。

内容扩充采用可重复执行的版本更新，按课程和知识标题匹配已有对象，保留原来的题目、学习记录与教师创建内容。这样的组织方式便于逐步补充课程，而不需要重建学生的学习数据。

多人样本覆盖 21 天作答、不同技能困难、提示依赖、作业、视频、实验和课堂记录。作答由与正式业务相同的评分和证据函数生成；加入班级、任务发布和提交时间依次发生，教师汇总从这些记录计算。隔离样本中共有 1846 条已评分记录，学生正确率形成 22 种不同取值，体现不同轨迹而非复制同一分数。

2.2 知识图谱的自动布局与交互

课程图谱采用“章节总览—章节网络—知识局部关系”的渐进结构。首次打开只显示六个章节，帮助学生理解课程构成；点击章节后展开内部知识及直接外部先修；选择知识点后聚焦前后相邻关系。全图入口保留整个课程结构，搜索则直接进入目标知识的

局部网络。

布局采用 ELK 分层算法与正交边路由 [8, 4]。节点沿先修方向分层，在层内调整顺序、减少交叉，再为连线计算折线路径。每个知识点拥有固定的左右连接端口，端口位于圆节点边缘；节点与连线的布局使用统一坐标，避免布局框与圆周不一致造成连线钻入节点。知识节点保持可读尺寸，大图通过平移、缩放与小地图浏览。 节点名称、环形



图 2: 六章节总览：先理解课程结构，再展开知识网络

进度和状态文字共同表达学习情况。无评分证据时显示“待学习”，详情显示“待观测”；有证据后再显示估计比例和有效证据量。学生由节点进入视频、练习、资料或辅导，教师由同一对象进入编辑，保存后自动重排并选中新节点。

全屏工作区隐藏普通导航，将章节、搜索、关系聚焦、状态筛选和缩放集中在工具栏。右侧详情继续保留资源入口，底部小地图用于定位超出视口的内容。ESC 退出后保留选择与视角。手机端将详情置于画布下方，支持触摸平移和明确的缩放按钮。




图 3: 全屏图谱：先修方向、节点状态与详情共同呈现

3 四项核心教学方法

3.1 K-TRACE：相关性修正的多维知识证据追踪

固定加减分会把“独立答对”“多次提示后答对”和“密集重复”视为近似结果。K-TRACE 按知识点维护带时间的 Beta 证据，输入为实际得分、难度、技能、提示、时间与历史作答，输出知识估计、有效证据量、近似区间和复习依据。知识追踪研究说明了按学习过程维护状态的价值 [1, 2]；本系统选择参数少、计算依据清楚的更新方式，适合课程规模的交互反馈。

设先验为 $(\alpha_0, \beta_0) = (1, 3)$，距上次有效证据 d 天，半衰期为 30 天。时间保留比例与折减后参数为

$$r = 2^{-d/30}, \quad \bar{\alpha} = 1 + (\alpha - 1)r, \quad \bar{\beta} = 3 + (\beta - 3)r. \tag{1}$$

设题目难度权重 $b \in \{1, 1.4, 1.8\}$，得分比例 $s \in [0, 1]$，提示次数 h，24 小时内同知识、同技能的其他题作答数为 m。独立性质量 q、相关性修正 c 及权重 w 定义为

$$q = \frac{s}{1 + h}, \qquad c(m) = \frac{1}{\sqrt{1 + 0.4m}}, \qquad w = bvc(m). \tag{2}$$

短期重复成功取 $\nu = 0$，同题其他短期重试取 0.35，首次或间隔 24 小时后的作答取 1。相关性修正随相近作答数量增加而减小，避免密集变式被当作完全独立的测量。更新为

$$\alpha' = \bar{\alpha} + wq, \quad \beta' = \bar{\beta} + w(1-q), \quad \hat{p} = \frac{\alpha'}{\alpha' + \beta'}, \quad N' = rN + w. \tag{3}$$

Beta 方差为 $\alpha'\beta'/[(\alpha' + \beta')^2(\alpha' + \beta' + 1)]$，系统使用均值加减 1.96 倍标准差并截断到 0




图 4: K-TRACE：独立性、相关性与时间共同调节学习证据

—1 作为近似区间 [9]。区间表达信息充分程度；无证据的先验参与后续计算，但不计入已观测知识均值。

概念、步骤、推理与迁移通过题目技能和表现摘要分别保留。先修缺口进入诊断和路径规划，不直接扣减后续知识的作答估计。视频观看与实验操作保存为活动，不转换为独立成功；主观题等待教师确认，65 分按 $s = 0.65$ 更新，而非将及格统一视为满分证据。

二级独立题权重为 1.4；在 8 次同技能近期其他作答后，权重降为 0.68313。同一先验下，独立正确的后验为 0.44444，两次提示后正确为 0.27160。零权重重复成功保留历史，但不刷新有效证据时间。上述参数为明确的工程设定，课程应用时可结合题目质量逐步标定。

3.2 PATH-G：先修约束的多目标学习路径规划

PATH-G 把“推荐哪项内容”扩展为“先后完成哪些内容”。输入包含知识有向图、K-TRACE 状态、个人目标、教师任务、到期复习、错题和可用资源；输出当次计划、预计用时、后续候选和推荐分项。只有具备已审核可评分题的知识点才形成练习候选，知识卡、视频和实验沿该知识的实际资源组织。

知识 v 已有准备状态的条件设为 $N_v \geq 2 \wedge \hat{p}_v \geq 0.6$。路径 $P = (k_1, \ldots, k_t)$ 需满足时间预算 B 和先修顺序：

$$\sum_{i=1}^{t} c_{k_i} \leq B, \quad \forall v \in \text{parents}(k_i),\ v \in \text{ready} \ \vee \ v \in \{k_1, \ldots, k_{i-1}\}. \tag{4}$$

前置活动排在前面表示执行顺序，实际作答后再判断是否掌握并重新规划。每项候选的效用由六个明确分量组成：

$$U_k = 4(1-\hat{p}_k) + 1.5(u_k - l_k) + 3G_k + 3T_k + 2D_k + \min(3, M_k). \tag{5}$$

其中 $u-l$ 为估计区间宽度，G, T, D 分别表示个人目标、教师任务与到期复习，M 为未订正错题数。路径目标为

$$J(P) = \sum_{i=1}^{t} \left(0.92^{i-1} U_{k_i} - 0.06 c_{k_i}\right). \tag{6}$$

系统采用束宽 24 的有限搜索，默认预算 30 分钟，最大深度为 $\min(|K|, \lfloor B/4 \rfloor)$。每次




图 5: PATH-G：筛选可执行候选，在约束内搜索学习顺序

扩展只接受已满足先修和预算的候选，按目标值、成本和知识编号稳定排序。它比静态排序多了一层序列约束，同时保持本机交互所需的有限计算量。

在六节点分叉汇合图、6 个目标和 4 种预算构成的 24 个案例中，先修违规和预算违规均为 0；目标优先的静态排序出现 20 个先修违规步骤。双分支案例将目标从节点 2 改为节点 4 后，16 分钟路径由 $[1, 2]$ 改为 $[3, 4]$，验证了目标改变会实际影响顺序。束搜索给出有限候选中的较优结果，用时则采用活动估计。

3.3 DIA-GUIDE：诊断—干预—校验协作教学编排

普通单轮回答往往止于解释。DIA-GUIDE 把解释置于具有输入、职责、工具和反馈的教学过程内。它采用混合代理机制：规则诊断代理读取证据，策略代理选择教学表征并指导一次语言模型生成，规则校验代理核对对象和动作。每轮最多一次模型调用，三个角色通过结构化状态传递结果。

共享状态写为 $S = (E, D, P, V, F)$，依次表示学习证据、诊断、策略、校验与理解反馈。诊断输入包括当前题、提示情况、近期错误、先修缺口和上轮检查；输出教学关注和支持证据。策略根据这些结果选择概念对照、渐进提示、实验表征或独立检查，再将课程片段和动作候选传给模型。校验代理只接受当前课程内的动作对象，核对检查题标识、资源归属、支持的动作类型和引用编号。无效引用从最终文本移除，前端在流式




图 6: DIA-GUIDE：角色职责、一次模型生成与学生反馈

结束时使用已校验文本。通过校验的结果呈现为实验、视频、练习或理解检查入口，学生能够直接执行。

理解检查调用课程已审核客观题，实际评分与普通练习共用证据引擎。会话、角色输出、工具和反馈持久保存；同一知识的前次检查失败时，下一轮优先转换为实验表征，没有相应实验时使用可用的概念对照。流程为

$$E \to D \to P \to V \to F \to E_{\text{next}}. \tag{7}$$

自动化案例验证了三个角色的顺序、检查评分、持久反馈以及失败后的策略改变。一次



图 7: 课程上下文辅导、结构化协作轨迹与理解检查

正式 DeepSeek 抽样也完成协作输出与有效理解检查。相较于纯文本回答，本方法增加了课程内动作执行和反馈状态，帮助辅导从“说完”继续走向“检验并调整”。规则诊断用于可检查的常见困难，开放误解仍由教师结合原始答案判断。教学工具与行动结合的思路亦可见于语言模型行动研究 [7]。

3.4 CLASS-LOOP：基于错因距离的动态教学分层

相同总分可能对应不同困难。CLASS-LOOP 从最近 14 天的已评分作答形成六维向量 $x_s = (e_c, e_p, e_r, e_t, h, a)$，依次表示概念、步骤、推理和迁移的平均失分、提示比例与参与间隔。缺少某类作答时取中性值 0.5；参与间隔 $a = \min(1, \Delta d/14)$。输入为班级证据，输出临时群组、代表学生、关注类型、离散度、匹配题目和目标学生。

采用加权 L1 距离和 k-medoids 聚类 [5]：

$$d(s,t) = \sum_{j=1}^{6} w_j |x_{sj} - x_{tj}|, \quad w = (1.2, 1.2, 1.0, 1.1, 0.8, 0.7). \tag{8}$$

确定性的最远点初始化选择代表学生，每次将学生分配给最近代表，再在组内选取总距离最小的代表，最多 4 组、12 轮。目标为

$$\min_{\mathcal{C}, m_1, \ldots, m_K} \sum_{k=1}^{K} \sum_{s \in C_k} d(s, m_k). \tag{9}$$

群组名称取平均特征中最突出的教学关注。题目匹配优先相应技能，其次按难度距离



图 8: CLASS-LOOP：错因分组、任务匹配与证据回流

排序，从当前课程的已审核题中选择 3 题。教师可直接带入题目和目标学生，确认后按正常作业流程发布。任务基线保存发布时状态，完成后重新计算群组，避免把临时困难固化为能力标签。

四人同分案例中，概念困难的学生 1、2 与步骤困难的学生 3、4 分为两组；改变学生 2 的错因证据后，学生 2、3、4 归为一组。28 人样本得到 5、4、12、7 人的四组，覆盖所有学生，平均组内距离为 0.564。数据不足时教师仍可从矩阵下钻原始作答，结合课堂观察确认安排。

3.5 间隔复习与个人学习安排

复习调度借鉴 SuperMemo SM-2 的质量等级、难易因子和间隔递增思想 [10, 3]。平台把独立正确、提示正确和错误分别映射到质量 5、3 和 1。首次成功安排 1 天后复习，第二次成功安排 6 天后复习，后续间隔根据难易因子增长。

$$E' = \max\{1.3, E + 0.1 - (5 - Q)[0.08 + (5 - Q)0.02]\}, \tag{10}$$

$$I_n = \begin{cases} 1, & n = 1, \\ 6, & n = 2, \\ I_{n-1}E', & n > 2. \end{cases} \tag{11}$$

其中 Q 为本次质量，E 为难易因子，I 以天计。错误使连续成功次数归零并回到 1 天间隔；有提示的成功最多安排 2 天间隔。短时间的重复成功沿用原复习安排，使反复点击同题不能不断推迟下一次复测。

复习工作区同时呈现错题订正和间隔复习。每项安排显示知识点、下一次时间、间隔和质量依据，学生能够从安排直接进入对应问题。原先答对、但已需要复习的题目也会出现在安排中，避免复习仅围绕错误答案展开。

学生的个人目标和计划提供另一层时间组织。目标可以关联知识点和每天投入时间，计划可以关联练习、实验或视频。系统推荐与个人安排共同显示，但由实际作答结果决定知识状态。学生因此能够按自己的节奏规划学习，同时保留可解释的复测依据。

3.6 连续作答的计算示例

以一个知识点为例，表中按照同一时刻的独立事件计算更新，专门观察难度、提示和重复作答产生的差异。初始参数为 $\alpha = 1$、$\beta = 3$，知识估计为 0.25。题目甲、乙、丙分别代表该知识点下不同题目，最后一行仅推进时间，不新增作答。

表 3: 同一知识点的合成证据更新示例

场景	权重	α	β	估计	有效证据
初始先验	0.000	1.000	3.000	0.250	0.000
甲：独立答对	1.000	2.000	3.000	0.400	1.000
乙：提示后答对	1.400	2.700	3.700	0.422	2.400
丙：首次答错	1.400	2.700	5.100	0.346	3.800
丙：短期订正	0.490	3.190	5.100	0.385	4.290
丙：再次答对	0.000	3.190	5.100	0.385	4.290
30 天无新证据	0.000	2.095	4.050	0.341	2.145

首次独立答对题目甲后，正向参数增加 1，估计由 0.25 变为 0.40。题目乙的难度权

重为 1.4，但使用一次提示后答对，其质量为 0.5，因此正向与负向参数各增加 0.7。系统保留这种差别，使“借助提示完成”和“独立完成”在后续推荐中具有不同含义。

题目丙首次答错会增加负向证据；随后短期订正正确，使用 0.35 的新颖度系数，记录学生的进步，同时限制同题重复带来的增幅。再次连续答对题目丙时，证据权重为 0，估计和有效证据量保持原值。这样，学生能够继续练习，而状态估计主要依靠不同题目与间隔复测形成。

经过 30 天而没有新证据时，超出先验的两项参数及有效证据量同时折半，估计向先验回落。折减作用于历史证据的分量，因而知识估计通常并不直接减半。表中数值由与平台相同的计算函数生成，属于合成输入下的方法检验。

4 师生学习与教学应用

4.1 学生工作台与课程入口

学生首页以一项主要学习任务建立页面中心。任务显示知识名称、推荐原因、预计时间和继续入口，下方按顺序排列先修、知识卡、练习、理解检查和复测。学生不用先理解平台的全部模块，就可以沿当前需要继续学习。课程区域保留简洁的课程视觉和整体



图 9: 学生工作台：知识领域、学习趋势与能力表现

估计，右侧组织教师任务与最近学习。累计次数等统计退居次要位置，让页面优先呈现课程内容和可执行行动。当天没有个人安排时，系统仍依据课程状态提供下一步建议。

课程切换会同步当前课程与对象身份。首页中的课程卡片、学习任务和教师作业都进入实际后端内容，浏览器刷新后可保持课程选择。移动端把侧栏和右侧内容调整为适合连续阅读的结构，主要任务仍位于首屏。

学生端采用宋瓷青绿体系。深青瓷用于主要操作和关键路径，纸釉白承载大面积背景，浅青釉和淡青白用于分层。标题以宋体形成平静的阅读节奏，正文和控件保持清晰，减少重复标签和装饰性说明。

知识领域条形图只汇总已有证据的知识；14 天趋势区分练习数量和正确率；活动分布保留视频、实验、辅导检查和教师反馈的数量；四技能表现依据已评分题目计算。点击图表后进入实际课程活动，图形与学习入口相邻。

4.2 练习、反馈与错题复习

练习界面把题干和作答区域作为视觉中心。选项支持明确的悬浮、选中和禁用状态，渐进提示位于辅助区域。提交后显示确定性评分、解析、错因、知识状态和下一次复习时间，并保留进入辅导和下一题的入口。平台支持单选、多选、判断、填空、简答和分



图 10: 练习作答结果与证据反馈

步作答。客观题按照预设答案确定性评分；主观作答先保存为待复核状态，教师依据量规确认结果后更新学情。学生能区分即时反馈和等待教师判断的内容。

错题订正保留原来的错误类型、次数和最近答案，订正后仍按质量安排复测。这样，学生能够看到错误如何被纠正，以及需要何时再次独立检验。短时间重做被记为练习经历，但知识状态通过独立性与新颖性规则控制更新。

课程作业把教师安排和个人练习结合起来。学生从任务进入题目，提交记录保留作业标识，教师看到每位学生的完成数量与结果。题库中已经用于作业或已有作答的题目保留答案与知识归属，修改此类内容时通过新建变式维护历史解释的一致性。

4.3 视频学习与交互实验

视频工作区以播放器为主体，时间轴提供知识片段，字幕支持搜索和定位，笔记记录学生的思考与时间戳。教师可以编辑字幕、片段和检查点，学生在观看到关键位置时完成随堂检查。三段原创教学视频直接依据算法状态生成。冒泡排序展示相邻比较和最



图 11: 课程视频、片段导航与时间戳笔记

大值归位；栈操作展示入栈、出栈及空栈边界；二分查找展示中点比较与左右边界更新。每段视频的字幕描述对应实际步骤，检查题关联同一知识点。

交互实验进一步把观察变成主动预测。学生可以修改输入、预测下一步、逐步运行或自动播放，并查看每一步的状态。排序、栈、队列、二叉搜索树和广度优先搜索各自实现相应操作。实验记录保存到学习事件，供学习轨迹查看；知识状态仍由后续作答补充证据。

视频、笔记和辅导之间使用资源标识与时间戳连接。学生在某一段不理解时，可以带着该字幕片段进入辅导，而不需要重新描述整个课程背景。

4.4 教师课程建设与 AI 备课

教师工作台与学生首页采用不同结构。当前课程操作、需要关注的知识、待复核作答和近期学习并列呈现，使教师能够从教学判断直接进入内容维护或任务安排。课程管



图 12: 教师工作台：课程操作、重点知识与待复核作答

理支持课程、章节、学习目标和班级维护。学生通过班级取得课程访问范围，教师可以使用邀请码或添加已有学生组织教学。章节与知识点分开保存，调整章节时仍可保留相关知识和学习记录。

AI 备课以教师输入的知识点和教学意图为起点，生成教学目标、先修知识、教学步骤、例子和理解检查。生成结果进入可编辑草稿，教师修改并确认后保存到课程资源。

题目生成同样先经过结构与选项校验，再由教师审核发布。

资源列表采用适合检索和编辑的行式组织。上传资料、修改正文和查看历史版本使用相邻入口，减少重复卡片和说明文案。教师端采用茶烟米褐主题，温润背景与稳定的边界帮助高密度信息保持秩序。



图 13: 教师资料列表：完整标题、自然摘要与稳定操作区

资料摘要去除 Markdown 符号后按语义长度呈现，不以固定高度裁切正文；长标题自然换行，查看、编辑和版本操作保持稳定位置。资料按类型筛选、搜索并以每页 9 项分页，完整正文留在详情与编辑器中。

4.5 学习证据下钻与针对性教学

教师学情将 28 名学生与 31 个知识点放在同一矩阵中。每个单元格来自对应学生的 K-TRACE 状态，显示估计与待观测标记；章节、学生和状态筛选用于缩小问题范围。点击单元格后可查看具体答案、提示、评分方式、权重、质量和前后变化。 趋势图同时呈现作答次数和正确率，状态分布显示同一知识下学生差异，动态群组将困难关联到可发布题目。教师既可以从知识点选择学生，也可以从群组带入名单与题目，从分析直接进入教学安排。




图 14: 班级知识矩阵：学生差异与原始证据入口



图 15: 近期趋势、状态分布与动态教学群组

发布任务时保存目标学生的知识状态与有效证据基线。结果页对照完成情况、发布时与当前估计、新增证据和后续得分。主观题单独保留待复核状态，AI 按量规提出分项建议，教师确认后只更新一次证据，使任务结果与学习记录相互对应。

4.6 师生协作的贯通案例

以“栈与队列”的学习过程为例，学生先完成入栈出栈题，若把入栈顺序误认为出栈顺序，系统记录具体错因。知识图谱中该节点仍关联数组与链表等前置内容，推荐给出先修查看、讲义与针对性练习入口。

学生进入辅导后，当前题目与知识点随提问传入。助手以概念对照解释规则，并提供栈操作实验。学生可以压入 1、2、3，再逐次弹出，观察顺序变化。辅导后的理解检查选择同一知识点的另一道已审核题，避免仅复述刚刚看到的原题答案。

检查提交后，实际评分更新证据。若学生独立答对，系统安排后续间隔复测；若仍然错误，下一行动转向概念与先修关系。会话、理解检查和实际作答相互关联，重新打开历史时仍可查看检查结果。

教师从学情页进入该学生的证据，看到原答案、提示次数和状态变化。发布巩固任务时保存基线，学生完成后，教师在结果中对照状态与新证据。一次流程把课程解释、学生练习和教师安排连接起来，体现平台对教学连续性的支持。

表 4: 案例中的对象关联

环节	保存与传递的信息
原始练习	学生、知识点、题目、答案、提示与时间
辅导会话	课程、题目、知识点、资料引用与教学动作
理解检查	会话、检查题、实际作答及下一行动
针对性任务	目标学生、题目列表、发布时状态与证据量
任务结果	完成情况、当前状态与新增证据

5 数据组织与 AI 服务运行

5.1 课程资料检索与版本化引用

AI 解释使用课程内资料作为事实来源。讲义、字幕和教学资料上传或编辑后，系统保存版本，并通过资源变化队列更新全文检索片段。未变化的资源保留原索引，使重复提问不再导致整门课程资料重新建立索引。检索采用 SQLite FTS5[11, 6]。中文文本按连续二字组合与少量学科单字形成检索词，常见提问词作为停用项处理。问题在当前课程范围内匹配并按相关性排序；指定知识点而检索不足时，使用该知识点关联资料作为补充。

引用包含资源标识、标题、片段、版本和查看入口。学生可以从回答进入资料，教




图 16: 资源增量索引与课程范围内检索

师编辑资料后仍保留历史版本内容。这样的组织使“解释依据是什么”有明确答案，也方便检查教学内容更新后的引用是否同步。

资源触发器统一标记新增、编辑和删除。更新服务只删除变化资源的旧片段，再写入其新片段。测试通过连续检索前后的数据库变化数确认未发生无谓重建，并通过编辑资源后返回的新版本和新片段检查更新结果。

5.2 数据组织与一致性实现

课程、章节和知识点构成内容骨架，资源与习题提供学习材料，作答与事件记录学习过程，证据更新与复习安排保存个性化计算的结果。教学任务基线连接任务发布和后续对照。SQLite 外键维护对象之间的引用关系，事务把作答保存、状态更新、错题处理




图 17: 主要数据对象及其关联

和复习安排组织为一次一致操作。主观题提交与教师确认分开保存，界面从复核状态区分两个阶段。

资源版本保存编辑前的正文和元数据，当前资源的版本号随修改递增。题目已经被作业或学习记录引用后，核心答案、题型与知识归属通过新建变式调整，使旧答案和旧学情仍然能够按原来的教学内容解释。

数据库更新使用显式迁移和内容版本。系统升级时保留既有课程、自定义内容和学

习历史，自带课程按标题匹配扩充。示例班级通过固定种子生成 27 名差异化学生，与主体验学生组成 28 人班级，另设 14 人的 Python 班。扩充过程幂等执行，保留已有用户内容与学习历史。

5.3 运行方式与 AI 资源控制

前端使用 React 19、TypeScript 和 Vite 6，后端使用 Python 3.13 与 FastAPI。桌面体验由统一启动入口启动前后端并打开浏览器，重复启动时复用本项目服务，端口冲突时给出明确处理信息。常规功能验证采用本地示例模式，使课程、练习、辅导动作和教师




图 18: 本机运行与 AI 适配层

任务能够在无需外部接口的条件下复现。正式环境配置后端密钥后，AI 适配层自动使用官方服务，接入 DeepSeek 聊天接口和流式返回 [12]，保持相同的会话与资料引用结构。

服务端控制请求频率、输出长度和超时，不自动重试失败请求。真实接口联调通过独立额度记录控制，功能验证与截图均使用本地示例模式。访问凭据只由后端读取，前端页面和公开源码不包含密钥。

前端按路由延迟加载较大的页面 [13]。公式与 Markdown 相关依赖随辅导页面加载，图谱布局和交互实验分别维护。样式按基础控件、学习、教学、响应式、工作区与图谱拆分，双主题通过设计变量覆盖，便于统一调整。

产品交互与开发联调分别记录用量。产品按正常教学请求运行；开发抽样采用单独的四场景账本，无自动重试，已完成后阻止重复执行。正式抽样覆盖辅导、出题、备课和量规评阅，分别验证流式和结构化输出，避免常规回归消耗模型额度。

6 验证方法与机制对照

验证分为计算性质、接口业务和浏览器操作三层。计算测试固定时间与输入，检查相关性折减、提示质量、部分得分、时间折减、重复时钟、先修搜索和错因分组。接口测试使用独立数据库，检查作答、主观复核、资源版本、协作教学反馈和多班级汇总。浏览器从师生页面实际发布、完成并查看结果。

后端功能、算法与业务回归共 97 项通过；浏览器师生流程与新增交互回归共 14 项通过。界面检查覆盖 20 个模块、四种视口，保存 319 张截图，浏览器页面运行错误为 0。常规验证使用本地示例模式。另以四次官方 DeepSeek 请求抽样辅导、出题、备课与量规评阅，四次均成功、零重试，累计输入 3744 Tokens、输出 724 Tokens。这些结果来

表 5: 四项方法的机制对照

方法	对照情形	本实现的实际结果
K-TRACE	独立题与密集相近题同权	权重由 1.4 降至 0.68313
PATH-G	目标优先静态排序	24 例中违规由 20 步降为 0 步
DIA-GUIDE	回答结束即流程结束	检查反馈持久化并改变下轮策略
CLASS-LOOP	同分学生固定同组	错因不同分组，证据改变后重新归组

自隔离合成案例，验证计算性质和教学流程。平台的课堂使用价值仍需结合明确目标、教学周期和延迟复测观察。这里将机制验证与长期学习效果分开解释，便于据此设计后续课程应用。

图谱几何测试覆盖 6、31 和 80 节点的网络，三个规模的节点碰撞和连线穿过无关节点均为 0。课程 31 节点包含 39 条先修边，80 节点压力图包含 104 条边。检查计算节点圆形边界和路径线段，连线交叉仍可能在复杂网络中出现，因此界面采用渐进显示和局部聚焦减少同时呈现的边。

7 开发意图控制与可复现性

7.1 上下文组织与开发意图控制

开发首先将课程学习目标拆成可检查的对象与行为，再提供当前模型、接口、已实现功能和修改范围。课程、知识点、资源与题目共用标识；客观评分放在后端；状态更新集中计算；结构变化通过迁移完成。围绕这些约束组织上下文，使界面建设与算法深化沿同一架构推进。

图谱任务提供节点、先修边、课程规模和跨章节案例，验收要求是节点不碰撞、端点位于圆周、搜索与全屏可用；学习引擎任务提供时间、提示、重复与部分得分的反例，要求同一函数输出状态与依据；教学协作任务提供支持的工具和动作集合，要求实际检查结果回到下一轮策略。明确的输入与反例使模型生成的实现可以通过程序检查。生成结果进入代码后，通过单元、接口和浏览器检查反馈。发生失败时记录输入、现象、预期和修改，再进行针对性复测。开发历史按实际功能阶段保留，中文提交说明对应可验证修改；原始指令与实现反馈形成配套协作记录，可与版本演进相互核对。

表 6: 三类开发任务的意图与反馈

任务	意图控制	实际验证反馈
知识组织	共享课程对象、渐进显示、几何性质	修正章节切换后详情不同步与先验比例显示
学习计算	提示、时间、相关性和先修约束	检查部分得分、重复成功时钟和路径预算
协作教学	一次生成、结构化消息、业务动作	验证检查失败后改换表征与反馈持久化

7.2 核心实现与快速复现

知识证据引擎与业务接口分离。以下为状态更新的等价简写，展示公式如何进入实际评分流程；课程与题目筛选在调用前完成。

```
quality = score_ratio / (1 + hints)
correlation = 1 / sqrt(1 + 0.4 * nearby_count)
weight = difficulty_weight * novelty * correlation
alpha = decayed_alpha + weight * quality
beta = decayed_beta + weight * (1 - quality)
value = alpha / (alpha + beta)
```

结构化协作先读取诊断状态，再生成课程内解释并校验动作。理解检查将结果关联到会话与实际作答，后续请求读取持久反馈。路径与班级分析批量读取状态、题目和活动，减少同一请求中的重复查询。28 人、1846 条评分样本的学情投影采用 5 条 SELECT，一次本机测量为 48.32 毫秒。

本机复现从依赖安装、数据库初始化和统一启动入口进入。没有模型密钥时可通过示例模式检查课程、作业和协作动作；提供有效后端密钥后使用官方服务。推荐的体验顺序为学生图谱与练习、辅导检查、教师矩阵、针对性任务、学生完成和教师结果对照，能够覆盖共享数据的完整教学过程。

8 设计体系与发展方向

8.1 双端设计体系与使用体验

学脉采用共享排版与控件规范、按角色区分主题的设计方式。学生端以宋瓷青绿营造专注的学习环境，教师端以茶烟米褐组织教学信息。主色用于高价值操作与选中状态，浅色用于层次，正文使用各自的深墨中性色。

表 7: 双端主题与色彩用途

角色	主色与背景	实际用途
学生	#2E6A67、#F1F0E8	主要操作、图谱路径、学习任务与纸白背景
教师	#7E6554、#F5EEE4	课程编辑、任务发布、教学工作区背景
辅助	#607E95、#C6A348、#6C7F4F	雾蓝区分序列、槐黄强调复习、教师石绿表达积极反馈

界面减少不承担操作作用的副标题、口号和重复标签。首页用布局区分当前任务、课程和近期学习；资料采用列表；练习保留题干与作答中心；视频突出播放器和时间线；教师分析用证据与行动相邻的方式组织信息。按钮使用明确动作，保存、加载、权限和服务状态保留必要反馈。

设计检查覆盖 1440×1000、1366×768、1920×1080 与 390×844 四种视口。长页面保存全页和重叠分段图，关键表单、结果和异常状态分别检查。颜色之外，节点轮廓、文字、图标和选中边界共同表达状态，便于在不同显示条件下辨认。

8.2 技术特点与后续发展

学脉把知识结构、学习证据和教学行动结合在同一过程内。知识图谱不仅提供课程浏览，也决定推荐中的先修路径；作答不仅形成分数，也进入有时间和独立性定义的状态估计；AI 不仅解释问题，也通过受支持动作连接实验、视频和理解检查；教师发布的任务则保留基线，使后续表现能够回到原来的教学判断中。

平台的可解释性来自具体数据，而非额外生成一段理由。一次状态更新有对应题目、时间、提示和权重，一次推荐有先修和可执行步骤，一次教学干预有发布时状态和后续结果。这些信息使学生和教师能够理解建议的来源，并根据实际教学经验调整参数和内容。

当前方案适合课程规模的小样本实践。后续工作将重点开展题目质量分析与模型参数标定，观察不同题目对同一能力的区分程度；完善延迟复测与迁移任务，扩展知识状态随时间变化的验证；在经过组织和授权的课程实践中，设计更长周期的教学评价，比较学习行为、复测表现与教师使用体验。

内容方面，将继续扩充完整课程案例、较长教学视频和面向不同难度的题目变式。运行方面，将完善正式账号生命周期、数据备份与部署维护，使教学平台能够从本机作品体验逐步走向持续课程使用。

参考文献

[1] Corbett A T, Anderson J R. Knowledge tracing: Modeling the acquisition of procedural knowledge[J]. User Modeling and User-Adapted Interaction, 1994, 4: 253–278. DOI:10.1007/BF01099821.

[2] Piech C, Bassen J, Huang J, et al. Deep Knowledge Tracing[C]//Advances in Neural Information Processing Systems 28. 2015: 505–513. https://arxiv.org/abs/1506.05908.

[3] Settles B, Meeder B. A Trainable Spaced Repetition Model for Language Learning[C]//Proceedings of ACL. 2016: 1848–1858. DOI:10.18653/v1/P16-1174.

[4] Sugiyama K, Tagawa S, Toda M. Methods for Visual Understanding of Hierarchical System Structures[J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, 1981, 11(2): 109–125. DOI:10.1109/TSMC.1981.4308636.

[5] Kaufman L, Rousseeuw P J. Finding Groups in Data: An Introduction to Cluster Analysis[M]. New York: Wiley, 1990. DOI:10.1002/9780470316801.

[6] Lewis P, Perez E, Piktus A, et al. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks[C]//Advances in Neural Information Processing Systems 33. 2020: 9459–9474. https://arxiv.org/abs/2005.11401.

[7] Yao S, Zhao J, Yu D, et al. ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models[C]//ICLR. 2023. https://arxiv.org/abs/2210.03629.

[8] Eclipse Foundation. Eclipse Layout Kernel: ELK Layered[EB/OL]. [2026-11-11]. https://eclipse.dev/elk/reference/algorithms/org-eclipse-elk-layered.html.

[9] Stan Development Team. Continuous Distributions on [0,1]: Beta Distribution[EB/OL]. [2026-11-11]. https://mc-stan.org/docs/functions-reference/continuous_distributions_on_0_1.html.

[10] Wozniak P. SuperMemo 2: Algorithm[EB/OL]. [2026-11-11]. https://super-memory.com/english/ol/sm2.htm.

[11] SQLite Development Team. SQLite FTS5 Extension[EB/OL]. [2026-11-11]. https://www.sqlite.org/fts5.html.

[12] DeepSeek. Chat Completions API[EB/OL]. [2026-11-11]. https://api-docs.deepseek.com/api/create-chat-completion.

[13] Meta Open Source. lazy: React Reference[EB/OL]. [2026-11-11]. https://react.dev/reference/react/lazy.