

---

# DNS

---

**Цель работы:** закрепить понимание принципов работы DNS, получить практические навыки использования утилит работы с серверами системы DNS и конфигурирования DNS сервера на платформе Linux;

**Требования:** установленная на компьютере среда виртуализации ORACLE Virtual Box с виртуальной машиной Linux Cent OS 7 (выполнять работу можно в любой ОС Linux, но все описания будут даваться для CentOS 7).

## Краткие теоретические сведения

Система DNS – распределенная база данных, хранящая соответствие между IP адресом и доменным именем компьютера. Система DNS – клиент - серверная. DNS-клиент получает в качестве конфигурационного параметра IP адрес обслуживающего DNS-сервера и получает к нему доступ напрямую.

DNS сервер может хранить данные о одном или нескольких доменах или просто обрадовать клиентские запросы по разрешению имени.

Существуют множество типов ресурсных записей:

- a. SOA (Start of Authority/начальная запись зоны) - конфигурационная запись домена, управляющая кэшированием и синхронизацией копии зоны,
- b. A — (address record/запись адреса) - запись адреса в протоколе IPv4,
- c. AAAA (IPv6 address record) аналогична записи A, но для IPv6,
- d. CNAME (canonical name record/каноническая запись имени (псевдоним)), например WWW,
- e. MX (mail exchange) – конфигурация почтовых серверов,
- f. NS (name server/сервер имён) – записи о доменных серверах в доменах,
- g. PTR (pointer) – указатели на DNS имена в зонах обратного просмотра,
- h. SRV (server selection) – записи, указывающие на службы, например LDAP
- i. TXT – текстовые записи, например SPF и DKIM, которые защищают от подделки домена при отправке писем

Для платформы Linux самым распространенным и исторически старым является сервер BIND.

Конфигурационные файлы сервера находятся в каталоге /etc/ и /etc/named.

Утилиты, позволяющие делать клиентские запросы к системе DNS, входят в пакет bind-utils. К ним относится утилита dig.

На Linux CentOS7 для установки пакетов служит утилита yum.

Для управления запуском и просмотра состояния сервиса используется системная утилита systemctl.

Добавить разрешение службе работать через локальный firewall можно с помощью утилиты firewall-cmd

Подробная информация о bind - [https://bind9.readthedocs.io/en/v9 16 6/reference.html#](https://bind9.readthedocs.io/en/v9.16.6/reference.html#)

### Инструментальные средства:

Утилиты: firewall-cmd systemctl ip ping journalctl ss netstat lsof dig

Файлы: /etc/named.conf, /etc/named

Утилиты работы с текстом: echo, grep, sed

Редакторы: vi, nano

### Порядок выполнения работы

#### Часть 1. Подготовка и проверка конфигурации.

В VirtualBox:

1. Сделайте связанный клон виртуальной машины. Одну машину назовите c7-1, другой c7-2
2. Для виртуальной машины c7-1 добавьте второй сетевой интерфейс.
3. Подключите сетевой интерфейс c7-2 и новый сетевой интерфейс c7-1 к внутренней сети intnet.
4. Подключите исходный сетевой интерфейс c7-1 к NAT.

В Linux:

5. Для внутренней сети задайте для машин c7-1 и c7-2 адреса 10.0.0.1 и 10.0.0.2 с маской 255.255.255.0.
6. Для исходного интерфейса c7-1 оставьте получение адреса автоматически от dhcp сервера VirtualBox
7. Для обоих хостов отключите использование ipv6.
8. Задайте имена хостов, соответствующие именам виртуальных машин.
9. Проверьте доступность хостов по внутренней сети и доступность внешней сети на хосте c7-1.
10. Убедитесь, что на c7-2 в качестве шлюза по умолчанию и DNS задан адрес c7-1.
11. Установите на машине c7-1 пакеты bind и bind-utils

## Часть 2. Получение информации из DNS с помощью утилиты dig

1. На хосте c7-1 с выполните команду dig [www.itmo.ru](http://www.itmo.ru). В консольном выводе изучите состав секций HEADER, QUESTION SECTION, ANSWER SECTION, AUTHORITY SECTION, SERVER: 192.168.0.1, WHEN и MSG SIZE. Соотнесите значения полей секции HEADER со значениями остальных полей.
2. На хосте c7-1 с помощью утилиты dig решите следующие задачи:
  - a. Выведите только результат разрешения имени [www.itmo.ru](http://www.itmo.ru) (только IP адрес),
  - b. Выведите на экран подробную информацию о разрешении имени, с выводом всех промежуточных серверов, определите какой именно DNS сервер вернул IP адрес хоста.
  - c. Выведите конфигурационную запись (SOA) домена itmo.ru, определите, значения каждого из числовых параметров записи, что они означают?
  - d. Определите, какие сервера обрабатывают почту домена itmo.ru.
  - e. Определите какие DNS сервера обслуживают зону itmo.ru и какие у них ip адреса.
  - f. Значение записи в зоне обратного просмотра для 87.250.250.242.
  - g. Определите количество серверов, поддерживающих корневую зону.

## Часть 3. Настройка кэширующего DNS сервера

Цель этой части – настроить хост c7-1 как кэширующий DNS сервер для хоста c7-2.

1. С помощью утилиты firewall-cmd разрешите службе dns получать доступ к сети.
2. С помощью systemctl включите и запустите службу bind (она называется named)
3. Отредактируйте /etc/named.conf так, чтобы:
  - a. Сервер слушал IPv4 адрес из вашей локальной сети,
  - b. Не работал поверх IPv6
  - c. Позволял обычные и рекурсивные запросы только с ip адресов вашей локальной сети (между c7-1 и c7-2) самого хоста c7-1.
  - d. Делал рекурсивные запросы.
  - e. Вместо версии сервера выводил при запросе «My Own DNS Server»
4. Проверьте разрешение имен на хосте c7-2.

#### Часть 4. Создание собственной доменной зоны

1. Отредактируйте `/etc/named.conf` так, чтобы добавить зону на сервер зону домена `<fio>.local`, где `<fio>` - ваши инициалы, причем ваш сервер должен быть для этого домена основным, не допускать трансфер зоны, разрешать все обновления и хранить зону в файле `/var/named/<fio>.local.db`
2. Для проверки файла конфигурации используйте утилиту `named-checkconf`
3. Создайте файл `<fio>.local.db`, содержащий следующие параметры для домена `<fio>.local`:
  - a. Имя основного DNS сервера `ns1`
  - b. E-mail администратора `hostmaster@<fio>.local`
  - c. Серийный номер зоны по шаблону `YYYYMMDDhhmm`
  - d. Время обновления реплики `43200`
  - e. Время до повторной попытки `3600`
  - f. Время работы реплики без обновления `3600000`
  - g. Минимальный TTL `300`
  - h. IP адрес `ns1` равный внутреннему IP хоста `c7-1`
  - i. Имя `gate` с IP равным внутреннему IP хоста `c7-1`
  - j. Псевдоним `www`, направляющий клиента на хост `gate.<fio>.local`.
4. Для проверки файла зоны используйте утилиту `named-checkzone`
5. На хосте `c7-2` проверьте, что все записи в вашем домене работают