

រៀបចំដោយ: អ៊ុំ វិ:

ការប្រើប្រាស់ Conditional Operator

ទម្រង់ទូទៅ៖ `variableName = (condition) ?valueTrue:valueFalse;`

ការប្រើប្រាស់នូវ Conditional Operator វាមានលក្ខណៈស្រដៀងទៅនឹងការប្រើប្រាស់នូវ if else Condition ។ វាធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់នូវលក្ខខណ្ឌដែលយើងកំណត់ដោយមានផ្នែក True និង False ។

ខាងក្រោមនេះជាឧទាហរណ៍ដែលនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ Conditional Operator

```
#include<stdio.h>
```

```
int main( )
```

```
{
```

```
    int a;
```

```
    char c;
```

```
    printf("Enter Number : ");scanf( "%d",&a );
```

```
    c=( a<0 ) ?'-':'+';
```

```
    printf ( "Number is:  %c", c );
```

```
    return 0;
```

```
}
```

យើងក៏អាចធ្វើការបង្កើតលក្ខខណ្ឌច្រើនបន្តបន្ទាប់ទៀតបានដែរ

ចង់ចេះ ចង់ដឹង ចង់ឮ ចង់ឃើញ ចង់បាន

នេះជាអ្វីដែលអ្នករៀនត្រូវតែមាន