

介绍

路径下有一个客户端和一个服务端的源代码

```
client.cpp server.cpp
```

编译方法

1. 使用命令 `g++ -o client client.cpp` 和 `g++ -o server server.cpp` 即可编译两个程序,
2. 为了使用方便, 我编写了一个脚本

```
$cat build.sh
g++ -o client client.cpp
g++ -o server server.cpp
```

然后只需要执行此脚本即可编译两个程序

异常解决

command not found

如果使用命令编译或者启动脚本编译出现输出 `bash: command not found:g++` 那么说明本机没有安装g++编译环境。

如果是在ubuntu/Debian环境下使用以下命令即可安装g++

```
sudo apt update;
sudo apt install g++;
```

如果是在CentOS环境下使用以下命令

```
sudo yum install g++;
```

如果是在macos环境, 系统自带clang++, 无需安装g++

```
clang++ -o client.cpp
```

为了方便再mac下编译, 我修改了build脚本

```
$cat build.sh
if [ $(uname) == "Darwin" ];then
    clang++ -o client client.cpp;
    clang++ -o server server.cpp;
    exit
fi
g++ -o client client.cpp
g++ -o server server.cpp
```

使得其可以更好的在mac下编译

其他异常

请邮件联系dashjay@aliyun.com以获得更多的技术支持。