

Ejemplo 3: Obtener Comentarios con Fetch API y Promesas

Objetivo del ejercicio

- Aprender a realizar peticiones asíncronas al servidor para obtener **comentarios**.
- Practicar el manejo de **promesas con then, catch y finally**.
- Mostrar los datos en un formato **listado atractivo con tarjetas de Bootstrap**.

Código completo (HTML + Bootstrap + JS)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Ejemplo 3 - Fetch API Promesas</title>
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.
min.css" rel="stylesheet">
</head>
<body class="container py-4">

  <h1 class="mb-4">Ejemplo 3: Obtener Comentarios con Fetch API</h1>
  <p>Haz click en el botón para cargar comentarios desde la API
pública <code>JSONPlaceholder</code>.</p>

  <button id="btnCargarComentarios" class="btn btn-warning">Cargar
Comentarios</button>

  <div id="resultadoComentarios" class="mt-3"></div>

  <script>
    const btnCargarComentarios =
document.getElementById('btnCargarComentarios');
    const resultadoComentarios =
document.getElementById('resultadoComentarios');

    btnCargarComentarios.addEventListener('click', () => {
      // Mensaje de carga
      resultadoComentarios.innerHTML = `<div class="alert alert-
info">Cargando comentarios...</div>`;

      // Petición fetch
      fetch('https://jsonplaceholder.typicode.com/comments')
        .then(response => {
          if (!response.ok) throw new Error(`Error HTTP:
${response.status}`);
          return response.json();
        })
        .then(comments => {
          // Mostrar solo los primeros 10 comentarios
          let html = '';
          comments.slice(0, 10).forEach(comment => {
            html += `
```

```

        <div class="card mb-3">
            <div class="card-header">Comentario
#${comment.id} - Post ${comment.postId}</div>
            <div class="card-body">
                <h5 class="card-
title">${comment.name}</h5>
                <p class="card-
text">${comment.body}</p>
                <p class="text-muted">Email:
${comment.email}</p>
            </div>
        </div>`;
    });
    resultadoComentarios.innerHTML = html;
})
.catch(error => {
    resultadoComentarios.innerHTML = `<div
class="alert alert-danger">Error: ${error.message}</div>`;
})
    .finally(() => {
        console.log("Petición de comentarios finalizada");
    });
});
</script>
</body>
</html>

```

Explicación paso a paso

1. **Botón “Cargar Comentarios”**: Inicia la petición de forma asíncrona.
 2. **fetch('https://jsonplaceholder.typicode.com/comments')**: Llama a la API para obtener comentarios.
 3. **then(response => response.json())**: Convierte la respuesta a JSON.
 4. **then(comments => ...)**: Recorre los comentarios y los muestra en tarjetas de Bootstrap.
 5. **catch(error => ...)**: Captura cualquier error, como problemas de red o API.
 6. **finally()**: Se ejecuta siempre, útil para notificar en consola que la operación terminó.
-

Preguntas de comprensión para alumnos

1. ¿Qué diferencia hay entre este ejemplo y los anteriores de usuarios o posts?
 2. ¿Por qué usamos `slice(0, 10)`?
 3. ¿Qué elementos de la tarjeta se podrían personalizar para mostrar más información?
 4. ¿Qué sucede si la API devuelve un error HTTP 404?
 5. ¿Cómo podrías hacer que al hacer click en el email se abra un cliente de correo?
-

Mejoras sugeridas para el alumno

1. Mostrar todos los comentarios **paginar** cada 5 o 10 elementos.
2. Añadir **campo de búsqueda por nombre o email** del comentarista.
3. Permitir **filtrar comentarios por postId** con un input.
4. Añadir **estilos personalizados** usando clases de Bootstrap o CSS propio.
5. Crear un **modal** que muestre detalles completos del comentario al hacer click.