

## PAS AirPack 1

Diseñado con materiales de última tecnología, el rango de equipos semiautónomos de línea para trabajos en condiciones extremas Dräger, es ideal para su uso donde sea necesaria una amplia duración del aire respiratorio.



La limpieza de tanques químicos, derrames tóxicos o ciertas tareas trabajando en instalaciones marinas son sencillas y cómodas utilizando el PAS AirPack 1.

El suministro ininterrumpido de aire al usuario se realiza mediante botella(s) montada(s) en un carro con manguera enrollada. Como el AirPack puede transportarse fácilmente y colocarse en una zona segura cercana al área de trabajo, el usuario solo tiene que llevar un ligero arnés, como por ejemplo el PAS Colt Dräger, durante la intervención. Esto permite al usuario mayor libertad de movimiento, y menos estrés y fatiga que llevando un equipo de protección respiratoria convencional.

El PAS AirPack 1 es capaz de transportar hasta cuatro botellas de aire comprimido de hasta 12 litros de capacidad y está fabricado en acero con recubrimiento antiestático.

Con el AirPack 1 se suministra una manguera de 50 m de longitud, esta puede alargarse hasta una longitud de 100 metros con una gama de mangueras de extensión. El conector del carro para la manguera está protegido con un recubrimiento para minimizar los daños inadvertidos. El rollo de manguera está equipado con una manivela que permite enrollarla fácilmente en el tambor después del uso. La extensión de la manguera también es controlada mediante un sistema de frenado para prevenir la extensión innecesaria y el enredo potencial.

El PAS AirPack 1 se beneficia del mundialmente conocido sistema neumático utilizado en el exitoso rango de equipos de protección respiratoria PSS de Dräger. El sistema incorpora una válvula de seguridad para la purga de presión y el manorreductor está envuelto en una placa de protección para una seguridad adicional.



**PAS AirPack 1**  
Equipo de protección respiratoria para más duración.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	PAS AirPack 1 carro, manguera reduc. tambor y manguera	PAS AirPack 1 soporte transporte y manorreductor	PAS AirPack 1 carro sin tambor para manguera	PAS AirPack 1 tambor independiente para manguera
Medidas sin botella (AxAxH) - Min (mm)	1019 x 465 x 60	888 x 465 x 375	1019 x 465 x 604	520 x 340 x 560
Peso (Kg)	40,5	11,5	18	25,5
Presión de entrada botella (bar)	200 o 300	200 o 300	200 o 300 2	00 o 300
Presión de entrada línea de aire (bar)	6 - 9	6 - 9	6 - 9	6 - 9
Presión de salida nominal 1ª etapa (bar)	8	8	8	8
Flujo de salida 1ª etapa (l/min)	>600	>600	>600	>600
Pres. de activación del silbato de AP (bar)	55 - 60	55 - 60	55 - 60	55 - 60
Pres. activación silbato de línea de aire (bar)	4 - 5	4 - 5	4 - 5	4 - 5
Nivel de sonido silbato (dBA)	>90	>90	>90	>90
Rango frecuencia silbato (Hz)	2000 - 4000	2000 - 4000	2000 - 4000	2000 - 4000
Rango de temperatura funcionamiento (°C)	-32 a +70	-32 a +70	-32 a +70	-32 a +70

## INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

### PAS AirPack 1

Carro línea de aire, manorreductor rollo de manguera y 50 metros de manguera	33 52 228
Tambor independiente para manguera	33 52 239
Soporte de transporte y manorreductor	33 52 241
Carro excluyendo el tambor para manguera	33 53 008
<b>Arnés para línea de aire PAS Colt aprobado según EN139</b>	
Completo con dispositivo de alarma	33 52 942
Completo con dispositivo de alarma y conector de apertura rápida	33 52 948
Sin dispositivo de alarma y con conector de apertura rápida	33 52 947
Sin dispositivo de alarma y conector de apertura rápida	33 52 941
<b>Accesorios</b>	
3 m manguera de extensión completa con CEJN	33 52 463
5 m manguera de extensión completa con CEJN	33 52 464
10 m manguera de extensión completa con CEJN	33 52 465
20 m manguera de extensión completa con CEJN	33 52 466
30 m manguera de extensión completa con CEJN	33 52 467
50 m manguera de extensión completa con CEJN	33 52 468
Pieza en Y	R27945
Manorreductor	R54620
Unidad de filtrado	AL 01230
Juego de conectores	AL 01234

### Dräger Safety Hispania, S.A

c/ Xaudaró, 5  
28034 Madrid  
Tel: +34 913 580 244  
Fax: +34 917 294 899  
E-mail:  
Atencionalcliente.safety@draeger.com  
www.draeger.com  
Tel. de atención al cliente:  
902 11 64 24

### DDELEGACIONES

#### CATALUÑA

C/ Garrotxa 10-12 Bajos 1-2  
Parque de Negocios Mas Blau  
08820 - El Prat de Llobregat  
Fax 93 478 22 65

#### ARAGÓN

C / Andrés Gay Sangrós, 4-6  
50009 - Zaragoza  
Fax 976 75 25 14

#### VALENCIA

Ronda Narcís Monturiol I  
Escarriols nº 19 Ptal. 1  
Parque Tecnológico IN  
46980 - Paterna  
Fax 96 346 14 36

#### ANDALUCÍA

Edificio Arena 3 (Planta baja)  
Avda. de la Innovación s/n  
41020 Sevilla  
Fax 95 463 87 35

#### PAÍS VASCO

c/ Arene - Azpi, 71 - Bajo  
48990 - Getxo (Vizcaya)  
Fax 94 430 87 62

#### ASTURIAS

Dräger Safety Hispania, S. A.  
Tel 902 11 64 24

#### TENERIFE

Dräger Safety Hispania, S. A.  
Tel 902 11 64 24

#### GALICIA

Avda. de Lamadosa, 14, Bajo dcha.  
15009 - la Coruña  
Fax 981 134732

#### LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

c/ Lomo la Plana, 20  
35019 Las Palmas de Gran Canaria  
Fax 928 29 24 36

#### MURCIA

Dräger Safety Hispania, S. A.  
Tel 902 11 64 24

#### MADRID

Dräger Safety Hispania, S.A  
Avda. de la Industria, 44  
28760 - Tres Cantos  
Tel 91 806 22 90  
Fax 91 803 31 18  
Servicio Técnico Equipos de  
Protección Respiratoria