

Dräger Saver CF Equipo respiratorio de escape

El equipo respiratorio de escape de flujo constante Dräger Saver CF permite una evacuación segura, eficaz y sin riesgo en entornos peligrosos. Fácil de poner y con un funcionamiento prácticamente automático, este equipo respiratorio de capucha puede utilizarse con un entrenamiento mínimo.



CUANDO EL TIEMPO ES CRUCIAL

En situaciones de emergencia, las condiciones pueden empeorar con rapidez. De repente aparecen humos o vapores tóxicos y la única opción disponible es una evacuación rápida. El Dräger Saver CF, de gran visibilidad, se ha diseñado para adaptarse incluso a personas con gafas o barba. Al abrirlo, el Dräger Saver CF se activa automáticamente y comienza a suministrar flujo continuo de aire respirable. El Saver CF proporciona al usuario el preciado tiempo adicional que necesita para salir del área de forma segura.

GRAN VISIBILIDAD, INCLUSO EN CONDICIONES ADVERSAS

Disponible con una bolsa flexible o un estuche rígido, el Saver CF es de fácil instalación en pared estratégicamente en áreas potencialmente peligrosas. Tanto los estuches antiestáticos negros como las bolsas de color naranja brillante cuentan con paneles fotoluminiscentes y bandas reflectantes para una mejor visibilidad, incluso en condiciones de poca luz. El Saver CF es compacto y ligero y puede llevarse tanto en el pecho como en el hombro. Está fabricado con materiales muy resistentes, es lavable, ignífugo y permite que el agua escurra libremente.

HASTA 15 MINUTOS DE AIRE VITAL PARA LA SUPERVIVENCIA

El Dräger Saver CF funciona mediante un sencillo sistema reductor a prueba de fallos con excelentes características de flujo, suministrando así un flujo de aire constante hasta el vaciado de la botella. Una alarma suena antes de que se agote el suministro de aire. Puede equiparse con botellas de 10 o 15 minutos de aire respirable. La capucha ignífuga incorpora un amplio visor para garantizar la máxima visión periférica.

OPCIONES PARA UNA MAYOR SEGURIDAD Y DURABILIDAD

La versión SE incluye un nuevo cierre del cuello elástico que ofrece una resistencia excepcional a los efectos de las altas temperaturas, el ozono y los humos diesel, que suelen estar presentes en lugares como salas de máquinas. Las unidades Dräger Saver CF15 estándar pueden equiparse con la opción SE. La versión Saver CF15 CC utiliza una botella hecha de compuestos de carbono para hacer frente a la creciente demanda de equipos de escape más ligeros. Disponible en la bolsa naranja, el Saver CF15 CC ofrece una mayor flexibilidad en el trabajo con menor estrés para el usuario.



Dräger Saver CF - bolsa flexible



Dräger Saver CF - funda compacta



PROTECCIÓN DE ESCASO MANTENIMIENTO

El Dräger Saver CF apenas necesita servicio técnico ni mantenimiento. Gracias a la ventana transparente tanto de la bolsa flexible como del estuche rígido, se puede comprobar fácilmente la presión de la botella sin necesidad de desmontar la unidad. El Dräger Saver CF está disponible cuando lo necesite.

CUMPLIENDO LOS ESTÁNDARES Y LAS NORMAS

El Dräger Saver CF cumple con la norma UNE-EN1146:2005 y cuenta con el certificado de homologación contra incendios de Lloyd's Register y con el certificado CE de tipo de Lloyd's Register. También cumple con el convenio SOLAS, Capítulo II-2, con la Directiva sobre equipos

marinos, con la Directiva sobre equipos a presión y la norma ISO 23269-1:2008 y ISO 23269-4:2011. Las versiones antiestáticas también son ade-cuadas para el uso en atmósferas explosivas (ATEX zona 0).







Estuche rígido Dräger Saver CF



Dräger Saver CF bolsa flexible

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Dräger Saver CF10/CF15		Dräger Saver CF15 CC
Medidas (Al × L × Pr)	260 × 510 × 190 mm		260 × 560 × 190 mm
Presión de carga de la botella	200 bar		
Flujo de aire a la capucha	35-37 L/min		
Rango de temperaturas de funcionamiento	De -15 °C a +60 °C		
Homologaciones	EN1146:2005, ISO 23269-1:2008, ISO 23269-4:2011, SOLAS capítulo II-2, la directiva relativa a equipos marinos y la directiva relativa a equipos a presión. Las versiones de funda rígida y bolsa blanda antiestática del Dräger Saver CF son adecuadas para el uso en atmósferas explosivas (ATEX zona 0).		EN1146:2005, ISO 23269-1:2008, ISO 23269-4:2011, SOLAS capítulo II-2, la directiva relativa a equipos marinos y la directiva relativa a equipos a presión.
	CF10	CF15	CF15 CC
Peso (kg) con botella			
Funda rígida	5,9 kg	6,9 kg	_
Bolsa blanda	4,2 kg	5,2 kg	4,5 kg
Botella	2 L 200 bar (aluminio)	3 L 200 bar (acero)	3 L 200 bar (compuesto de carbono)

INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Dräger Saver CF	
Saver CF10	R 45 003
Saver CF15	R 45 002
Accesorios	
Correa de cintura Saver	3350396
Ficha de seguridad	3350388
Kit de instalación mural para armario	3350431
Armario de almacenamiento	3350424
Armario	3351823
Soporte de pared (para versiones con funda compacta)	3360516
Líquido de lavado de seguridad	
- Dosificador de 1 litro	3380164
- Recambio de 1 litro	3380165
- Dosificador de 5 litros	3380166
- Recambio de 5 litros	3380167

SEDE PRINCIPAL GRUPO DRÄGER

Drägerwerk AG & Co. KGaA Moislinger Allee 53-55 23558 Lübeck, Alemania

www.draeger.com

REGION CENTRAL

AND SOUTH AMERICA Dräger Panama S. de R.L.

Complejo Business Park, V tower, 10th floor Panama City Tel +507 377-9100 Fax +507 377-9130 contactcsa@draeger.com

ARGENTINA

D.S. Safety s.a. Obispo Terrero 3030 C.P. 1642 San Isidro Prov. de Buenos Aires Tel +54 11 4735 2011

Dräger Indústria e Comércio Ltda. Al. Pucuruí, 51 - Tamboré 06460-100 - Barueri - SP Tel +55 11 46 89 49 44 Fax +55 11 41 91 35 08

CANADA

Draeger Safety Canada Ltd. 2425 Skymark Ave Mississauga, Ontario, L4W 4Y6 Tel +1 905 821 8988 Toll-free +1 877 Drager 1 (+1 877 372 4371) Fax +1 905 821-2565 Toll-free Fax +1 800 329 8823

CHILE Sim-S.A. Pablo Aguirre

Domeyko 1784 Tel +56 2 707 5795

ESPAÑA

Dräger Safety Hispania, S.A. Calle Xaudaró 5 28034 Madrid Tel +34 91 728 34 00 Fax +34 91 729 48 99

MÉXICO

Draeger Safety S.A. de C.V. German Centre Av. Santa Fe, 170 5-4-14 Col. Lomas de Santa Fe 01210 México D.F. Tel +52 442 246-1113 Fax +52 442 246-1114

PERÚ

Draeger Perú SAC Av. San Borja Sur 573-575 San Borja - Lima 41 (Perú) Tel + 511 626 95 95 Fax + 511 626 95 73

USA

Draeger Safety, Inc. 101 Technology Drive Pittsburgh, PA 15275 Tel +1 412 787 8383 Fax +1 412 787 2207

Fabricante:

Dräger Safety AG & Co. KGaA Revalstraße 1 23560 Lübeck, Alemania