

PHP数组定义和数组遍历

- 数组的概述
- 数组的定义
- 数组的遍历
- 超全局数组
- 数组的相关处理函数

数组的定义

- `$arr=array(1,2,3);`

1)索引 键 key

2)值 值 value

1)var_dump();

2)print_r();

1)索引数组

数组下标是数字的是索引数组

2)关联数组

数组下标是字符串的是关联数组

- 用的最多是二维数组，最好不要把数组定义成三维数组以上

- 注意下标的变化

```
$arr[]="aaaaa";
```


1)for(){}

遍历数组不建议使用,因为字符串下标或者下标跨度太大

```
2)foreach($arr as $key=>$value){  
    echo $key."=>".$value;  
}
```

3)list,each,while遍历

list看不到字符串下标的值

4)使用数组的内部指针控制函数遍历数组

next(),prev(),end(),reset()

1) \$_SERVER

查看服务器信息

2) \$_GET

地址中参数

3) \$_POST

表单提交的值

4) \$_REQUEST

\$_GET和\$_POST全接收

5) **\$_FILES**

文件上传

6) **\$_COOKIE**

跟踪用户状态

7) **\$_SESSION**

跟踪用户状态

8) **\$GLOBALS**

获取所有全局变量和超全局变量

- a标签
 1. get方法
 2. \$_GET
 3. \$_REQUEST
- form表单
 1. get|post
 2. \$_GET
 3. \$_POST
 4. \$_REQUEST

1. 官方网址: www.yzmedu.com

2. 咨询电话: 400-105-8680

3. 官方微信: lampym

