

PDO数据库对象

- 1.php.ini中pdo_mysql.dll开启
- 2.重启apache

pdo类常用方法

- `exec()`
- `query()`
- `lastInsertId()`
- `setAttribute()`
- `beginTransaction()`
- `commit()`
- `rollback()`

- `$pdo=new
PDO("mysql:host=localhost;dbname=test"
,"root","123");`

- `$pdo->query("select * from t1");`

- `$pdo->exec("insert into t1 values(1)");`

获取最后一次插入id



- `$pdo->lastInsertId();`

设置默认属性

- `$pdo->setAttribute();`

- PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE
 - 1.PDO::FETCH_ASSOC
 - 2.PDO::FETCH_NUM
 - 3.PDO::FETCH_BOTH

- PDO::ATTR_ERRMODE
 - 1.PDO::ERRMODE_SILENT
 - 2.PDO::ERRMODE_WARNING
 - 3.PDO::ERRMODE_EXCEPTION

1. `$pdo->beginTransaction();`
2. `$pdo->commit();`
3. `$pdo->rollback();`

```
try{
    $pdo->beginTransaction();    //开启事务
    $sql="delete from user where id=1";
    $pdo->exec($sql);
    $sql2="delete from user where id=2";
    $pdo->exec($sql2);
    $pdo->commit();    //事务提交
}catch(PDOException $e){
    $pdo->rollBack();    //事务回滚
}
```

- prepare()

- bindParam()
- bindValue()
- columnCount()
- fetch()
- fetchAll()
- fetchColumn()
- rowCount()
- execute()

1.bindParam();

可以设定,第二个参数必须是变量

2.bindValue();

可以设定,第二个参数可以是变量也可以是值

3.execute(array());

不能设定绑值的类型

1. 官方网址: www.yzmedu.com

2. 咨询电话: 400-105-8680

3. 官方微信: lampym

