

Systemnahe und parallele Programmierung (WS 21/22)

Exercise MPI

Die Lösungen müssen bis zum 18. Januar 2022, 15:00 Uhr, in Moodle submittiert werden. Anschließend müssen Sie ihre Lösung einem Tutor vorführen. Das Praktikum wird benotet. Im Folgenden einige allgemeine Bemerkungen, die für alle Aufgaben auf diesem Blatt gelten:

- Es gibt jeweils ein vorgegebenes Makefile welches das Programm kompiliert, das Sie entwickeln sollen.
- Dynamisch allozierter Speicher muss freigegeben werden, bevor das Programm endet.
- Die Programme müssen auf dem Lichtenberg Cluster kompilierbar und ausführbar sein. Alle Zeitmessungen müssen auf dem Lichtenberg Cluster ausgeführt werden. Siehe Anleitung zur Nutzung des Clusters.
- Alle Lösungen, die keinen Programmcode erfordern, bitte zusammen in einer PDF Datei einreichen.
- Laden Sie alle Dateien in einem zip-Archiv in Moodle hoch.

Task 1

Approximation eines Integrals (18 Punkte) In dieser Aufgabe soll eine Monte-Carlo-Simulation zur Berechnung von Integralen implementiert werden.

Wird betrachtet das Flächenintegral einer Funktion f über das Intervall $[a, b] \in \mathbb{R}$. Es werden nun m zufällig verteilte Punkte $x_i \in [a, b]$ gewählt, an denen die Funktion ausgewertet wird. Der Mittelwert aller Funktionswerte $f(x_i)$ kann dann verwendet werden, um das Integral zu approximieren. Für große Werte von m gilt dann:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{m} * \sum_{i=1}^m f(x_i)$$

Implementieren Sie eine mit MPI parallelisierte Version der beschriebenen Monte-Carlo-Simulation. Nutzen Sie dann Ihren Code, um das folgende Integral zu berechnen:

$$\int_{-1}^1 \frac{2}{1+x^2}$$

Als Grundlage dient dabei die Datei `integral.c`, die mit dem beigefügten Makefile kompiliert werden kann. Verwenden Sie in Ihrer Lösung **NICHT** die Befehle `MPI_Reduce` oder `MPI_Allreduce`¹. Implementieren Sie diese Funktionalität stattdessen selbst mit Hilfe von Send/Receive Operationen. Achten Sie dabei darauf, dass das Zusammenführen der Ergebnisse der verschiedenen Prozesse möglichst effizient (im Hinblick auf die Anzahl nötigen Kommunikations- und Berechnungsoperationen) abläuft. Zusätzlich ist erneut darauf zu achten, dass jeder Prozess einen anderen random seed verwendet. Ihre Lösung soll mit einer beliebigen Anzahl an Prozessen ausführbar sein, solange die Anzahl der Prozesse \leq der Anzahl der betrachteten Punkte ist.²

¹Es ist ebenfalls nicht erlaubt andere kollektive Operationen für die Reduktion zu verwenden

²Für den Fall das mehr Prozesse verwendet werden, als Punkte betrachtet werden sollen, bietet es sich an, dass Ihr Programm die Anzahl an betrachteten Punkten erhöht.

Task 2

Visualisierung der Parallelisierung (7 Punkte) In dieser Aufgabe verwenden sie Score-P um einen Trace des parallelen Programms zu erzeugen. Dieser kann dann mit dem Visualisierungstool Vampir betrachtet werden.

Um die Visualisierungsdaten zu erzeugen sind folgende Schritte nötig:

- Um Score-P zu verwenden, müssen sie es zunächst mit `module load scorep` auf dem Lichtenberg laden (nur möglich wenn ein Compiler und MPI Modul bereits geladen wurden!).
- Stellen sie dem Compileraufruf zum Kompilieren des Programmes `scorep` voran. (z.B. `mpicc -O2 program.c` zu `scorep mpicc -O2 program.c`)
- Setzen sie die benötigte Umgebungsvariable mit `export SCOREP_ENABLE_TRACING=true`
- Setzen sie zusätzlich die Umgebungsvariable, die anzeigt, wo die Trace-Daten abgelegt werden sollen.³
z.B. mit `export SCOREP_EXPERIMENT_DIRECTORY=$HPC_SCRATCH/<Experimentname>`⁴
- Führen sie das Programm normal mit `mpirun` aus.
- Dabei wird das angegebene Verzeichnis `$HPC_SCRATCH/<Experimentname>` generiert, in dem die Visualisierungsdaten abgelegt werden.
- Mit dem Visualisierungstool Vampir können sie die Daten visualisieren. Starten sie Vampir dafür mit der `traces.otf2` Datei als Argument. (Um Vampir zu benutzen müssen sie X11 forwarding aktiviert haben.⁵ Außerdem müssen sie zunächst `module load vampir` ausgeführt haben)

Visualisieren sie ihre Parallelisierung aus Aufgabe 1 mit 8 MPI Prozessen. Beschreiben sie anhand eines Screenshots⁶, wie die verschiedenen Teilergebnisse zusammengeführt werden.

³Da die erzeugten Daten sehr groß werden können, verwenden sie bitte einen Pfad unter `/work/scratch` und nicht ihr Home verzeichnis.

⁴Die Umgebungsvariable `$HPC_SCRATCH` gibt auf dem Cluster an, wo ihr persönlicher Bereich im scratch Laufwerk ist.

⁵Unter Linux/mac mit der `-X` option von SSH; Unter Windows z.b. mit bitvise <https://www.bitvise.com/ssh-client>

⁶In Vampir einfach unter dem Menüpunkt Window→Save Screenshot

Task 3

Parallelisierung eines Bestehenden Programms (38 Punkte) Gegeben ist ein sequenzielles C++ Programm in der Datei `heated-plate-parallel.cpp`, das die Wärmeleitungsgleichung für ein 2-dimensionales Gebiet löst. Nun soll eine Parallelisierung mit MPI erfolgen.

Die Matrix der Temperaturwerte soll zeilenweise über die verschiedenen MPI-Prozesse verteilt werden, sodass jeder Prozess etwa gleich viele Zeilen erhält.⁷ Zu keinem Zeitpunkt darf ein Prozess die gesamte Matrix im Speicher halten. Dies wird benötigt, damit es möglich ist Probleme zu lösen, die nicht mehr in den Hauptspeicher eines einzelnen Cluster-Knotens passen.

Beachten Sie dabei, dass man für die Berechnung eines Punktes die Werte der vier benachbarten Punkte benötigt. Hieraus ergibt sich das zu implementierende Kommunikationsschema.

- a) **(3 Punkte)** Skizzieren Sie das Kommunikationsschema.
- b) **(25 Punkte)** Parallelisieren Sie den bestehenden Code mit Hilfe von MPI.⁸ Es ist nicht nötig, die Matrix in irgendeiner Form zusammenzuführen oder auszugeben. Stattdessen soll sie während der gesamten Programmlaufzeit - also auch während der Initialisierung - über die verschiedenen Prozesse verteilt sein.
Verwenden Sie zunächst nur blockierende MPI Operationen. Im Gegensatz zu Aufgabe 1 dürfen Sie kollektive Operationen wie `MPI_Bcast`, `MPI_Reduce` etc. nutzen. Kommentare mit Bearbeitungshinweisen sind im Code mit **TODO** markiert.
- c) **(3 Punkte)** Begründen Sie, warum die Anwendung von nicht-blockierender bzw. one-sided MPI-Kommunikation in der gegebenen Aufgabenstellung sinnvoll ist und welche Vorteile gegenüber der Verwendung von blockierenden Kommunikationsroutinen entstehen.
- d) **(7 Punkte)** Erstellen Sie eine alternative Implementierung des Codes, in der Sie nicht-blockierende bzw. one-sided MPI Routinen verwenden, um Zeilen der Matrix auszutauschen.

Task 4

Vergleich verschiedener Implementationen (12 Punkte) Gegeben sind zwei verschiedene Implementierungen eines parallelen Programms zur Visualisierung der Mandelbrot-Menge. Beide Programme sind korrekt. Vergleichen Sie die beiden Implementationen und diskutieren Sie die Vor- und Nachteile. Gehen Sie dabei auf etwa einer Seite auf folgende Fragen ein:

- Wie werden in Implementation 1 die verschiedenen Rechenaufgaben (Pixel) verteilt?
- Wie werden in Implementation 2 die verschiedenen Rechenaufgaben (Pixel) verteilt?
- Wie wird die Ausgabedatei geschrieben, gibt es hierbei einen Unterschied zwischen den Implementationen?
- Wie viel Kommunikation erfordern die beiden Implementationen?
- Erläutern Sie mindestens je einen Vor- und einen Nachteil der beiden Implementationen.
- Unter welchen Umständen würden Sie welche Implementation vorziehen?

Hinweis: Die Dateien `utitily.h/.c` werden nur für die Visualisierung benötigt, sind in beiden Fällen gleich und brauchen daher nicht in die Diskussion mit einbezogen zu werden.

⁷Das Programm darf gern abbrechen, falls die Anzahl der Zeilen kleiner die der Prozesse ist.

⁸Das Makefile muss hier so angepasst werden, dass mit `mpic++` kompiliert wird.