

	EMPRESA DIECK Y DIECK		Código:
	PROCEDIMIENTO CONTROL DE AGUJAS		
		Elaborado por: Jefe de producción	Revisado por: Equipo HACCP
Pagina 1 de 2	Fecha de actualización: 09-oct-24	Aprobado por: Equipo HACCP	Versión: 02

1. OBJETIVO

Asegurar las condiciones de las agujas para evitar que representen un peligro físico en el producto.

2. ALCANCE

Proceso de costurado de sacos de la planta de arroz.

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS

- CC-PR-14 Procedimiento de producto no conforme y potencialmente no inocuo
- CA-FO-02 Reporte de producto no conforme y potencialmente no inocuo
- PA-FO-45 Monitoreo diario de aguja
- CA-FO-13 Control de aguja quebrada

4. RESPONSABILIDAD

- 4.1 Director Industrial de Operaciones: autorizar este procedimiento.
- 4.2 Jefe/supervisor de producción: asegurar el cumplimiento de este procedimiento, llevar el registro y tomar las acciones correctivas.
- 4.3 Jefe/Supervisor de calidad e inocuidad: verificar el cumplimiento de este procedimiento.
- 4.4 Operador de la costuradora: reportar cuando se quiebre una aguja y encontrar todas las piezas que la conforman.

5. DEFINICIONES:

Contaminante: Cualquier sustancia no añadida intencionalmente al alimento, que está presente como resultado de la elaboración, preparación, tratamiento, envasado, empaquetado, transporte o almacenamiento de dicho alimento como resultado de contaminación ambiental.

Peligro Físico: Son aquellos capaces de crear lesiones u obstrucciones en el aparato digestivo, como ser: Astillas de madera, plástico, metal, etc.

6. PROCEDIMIENTO

Previo al inicio de la jornada, se inspeccionan las agujas para asegurar la integridad de las mismas. Teniendo en cuenta los siguientes criterios de revisión: Desgaste de aguja, punta de la aguja dañada, aguja doblada, aguja mal posicionada.

a. Procedimiento en caso de quebrarse la aguja:

Cada vez que se quiebre una aguja durante el proceso de costurado de los sacos se detiene el proceso. Se revisa el área y el producto en proceso se retiene y se pasa por un imán hasta completar todas las piezas que forman la aguja. El producto es enviado al punto de inyección de reproceso, par asegurar que pase por los imanes.

Una vez que se tiene la aguja completa el área de calidad e inocuidad debe verificar que todas las piezas se encontraron, y se registra en el formato CA-FO-13 Control de aguja quebrada.

	EMPRESA DIECK Y DIECK		Código: PA-PR-07
	PROCEDIMIENTO CONTROL DE AGUJAS		
	Elaborado por: Jefe de producción	Revisado por: Equipo HACCP	
Pagina 2 de 2	Fecha de actualización: 09-oct-24	Aprobado por: Equipo HACCP	Versión: 02

Se reemplaza la aguja y se determina la razón por la que se quebró, en caso de ser por mala manipulación del operador se capacita, en caso de ser falla del equipo se solicita revisión.