

鸡啄米

聚焦互联网、数码、软件开发和编程入门的IT休闲吧

[首页](#) [IT互联网](#) [数码生活](#) [软件开发](#) [职场人生](#) [娱乐休闲](#) [编程课堂](#) [安卓开发](#) [留言簿](#)

[首页](#) » [软件开发](#) » [VS2010/MFC编程入门之二十四（常用控件：列表框控件ListBox）](#)

VS2010/MFC编程入门之二十四（常用控件：列表框控件ListBox）

分类标签: [编程入门](#) [VS2010](#) [VC++](#) [MFC](#)

前面两节讲了比较常用的按钮控件，并通过按钮控件实例说明了具体用法。本文要讲的是列表框控件（ListBox）及其使用实例。

列表框控件简介

列表框给出了一个选项清单，允许用户从中进行单项或多项选择，被选中的项会高亮显示。列表框可分为单选列表框和多选列表框，顾名思义，单选列表框中一次只能选择一个列表项，而多选列表框可以同时选择多个列表项。

列表框也会向父窗口发送通知消息。这些通知消息及含义如下：

LBN_DBLCLK：用户用鼠标双击了一列表项，只有具有LBS_NOTIFY的列表框才能发送该消息

LBN_ERRSPACE：列表框不能申请足够的动态内存来满足需要

LBN_KILLFOCUS：列表框失去输入焦点

LBN_SELCANCEL：当前的选择被取消，只有具有LBS_NOTIFY的列表框才能发送该消息

LBN_SELCHANGE：单击鼠标选择了一列表项，只有具有LBS_NOTIFY的列表框才能发送该消息

LBN_SETFOCUS：列表框获得输入焦点

WM_CHARTOITEM：当列表框收到WM_CHAR消息后，向父窗口发送该消息，只有具有LBS_WANTKEYBOARDINPUT风格的列表框才会发送该消息

WM_VKEYTOITEM：当列表框收到WM_KEYDOWN消息后，向父窗口发送该消息，只有具有LBS_WANTKEYBOARDINPUT风格的列表框才会发送该消息

列表框控件的创建

MFC将列表框控件的所有操作都封装到了CListBox类中。

创建列表框控件时，可以在对话框模板中直接拖入列表框控件ListBox，然后添加控件变量使用。但如果需要动态创建列表框，就要用到CListBox类的Create成员函数了。Create成员函数的原型如下：

```
virtual BOOL Create(  
    DWORD dwStyle,  
    const RECT& rect,  
    CWnd* pParentWnd,  
    UINT nID  
);
```

参数rect指定了列表框的位置和尺寸，pParentWnd为父窗口的指针，nID用于指定列表框控件的ID。最后重点讲讲参数dwStyle，它指定了列表框控件的风格，以下是各种风格说明：

LBS_EXTENDEDSEL：支持多重选择，在点击列表项时按住Shift键或Ctrl键即可选择多个项

LBS_HASSTRINGS：指定一个含有字符串的自绘式列表框

LBS_MULTICOLUMN：指定一个水平滚动的多列列表框，通过调用CListBox::SetColumnWidth来设置每列的宽度

LBS_MULTIPLESEL：支持多重选择。列表项的选择状态随着用户对该项单击或双击鼠标而翻转

LBS_NOINTEGRALHEIGHT：列表框的尺寸由应用程序而不是Windows指定。通常，Windows指定尺寸会使列表项的某些部分隐藏起来

LBS_NOREDRAW：当选择发生变化时防止列表框被更新，可发送消息改变该风格

订阅鸡啄米

[RSS](#) [+ 订阅到QQ邮箱](#)

分享

站内搜索

请输入搜索内容..



分类标签

[编程入门 \(135\)](#)

[C++ \(96\)](#)

[VC++ \(77\)](#)

[MFC \(67\)](#)

[VS2010 \(63\)](#)

[程序员 \(55\)](#)

[Android \(51\)](#)

[Java \(51\)](#)

[苹果 \(49\)](#)

[智能手机 \(47\)](#)

[腾讯 \(41\)](#)

[百度 \(37\)](#)

[阿里巴巴 \(33\)](#)

[谷歌 \(32\)](#)

[平板电脑 \(31\)](#)

[TCP/IP \(29\)](#)

[iPhone \(26\)](#)

[PHP \(26\)](#)

[Javascript \(25\)](#)

[奇虎360 \(24\)](#)

[Mysql \(24\)](#)

[Windows \(22\)](#)

[软件架构 \(20\)](#)

[小米 \(20\)](#)

[设计模式 \(19\)](#)

[iPad \(18\)](#)

[Web \(18\)](#)

[职场攻略 \(18\)](#)

[三星 \(16\)](#)

[创业 \(16\)](#)

[微软 \(13\)](#)

[iOS \(13\)](#)

[微信 \(13\)](#)

[HTML \(13\)](#)

[应用程序 \(12\)](#)

LBS_NOTIFY: 当用户单击或双击鼠标时通知父窗口

LBS_OWNERDRAWFIXED: 指定自绘式列表框, 即由父窗口负责绘制列表框的内容, 并且列表项有相同的高度

LBS_OWNERDRAWVARIABLE: 指定自绘式列表框, 并且列表项有不同的高度

LBS_SORT: 使插入列表框中的项按升序排列

LBS_STANDARD: 相当于指定了WS_BORDER|WS_VSCROLL|LBS_SORT

LBS_USETABSTOPS: 使列表框在显示列表项时识别并扩展制表符("\t"), 默认的制表宽度是32个对话框单位

LBS_WANTKEYBOARDINPUT: 允许列表框的父窗口接收WM_VKEYTOITEM 和WM_CHAR OITEM 消息, 以响应键盘输入

LBS_DISABLENOSCROLL: 使列表框在不需要滚动时显示一个禁止的垂直滚动条

dwStyle可以是以上所列风格的组合。与其他控件一样, 除了这些风格一般还要为列表框控件设置WS_CHILD、WS_VISIBLE、WS_TABSTOP、WS_BORDER、WS_VSCROLL等风格。一般创建单选列表框时, 风格要设置为: WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP|LBS_STANDARD, 如果不希望列表框项排序显示则应去掉LBS_STANDARD。创建多选列表框时, 只需要在单选列表框风格后添加LBS_MULTIPLESEL或LBS_EXTENDEDSEL风格。

对于对话框模板中直接添加的列表框控件, 其属性页中的属性包含了以上风格, 例如属性Multicolumn对应的就是LBS_MULTICOLUMN风格。

CListBox类的主要成员函数

int GetCount() const;
返回值: 返回列表框中列表项的数目, 如果发生错误则返回LB_ERR。

int GetSel(int nIndex) const;
参数: nIndex指定某个列表项的索引。
返回值: 返回nIndex指定列表项的状态。如果此列表项被选择了则返回一个正值, 否则返回0, 若发生错误则返回LB_ERR。

int SetSel(int nIndex,BOOL bSelect = TRUE);
此函数只用于多选列表框, 使用它可以选择或取消选择指定的列表项。
参数: nIndex指定某个列表项的索引, 若为-1则相当于指定了所有列表项。bSelect为TRUE时选择指定列表项, 否则取消选择指定列表项。
返回值: 如果发生错误则返回LB_ERR。

int AddString(LPCTSTR lpszItem);
此函数用来向列表框中添加字符串。如果列表框指定了LBS_SORT风格, 字符串就被以排序顺序插入到列表框中, 如果没有指定LBS_SORT风格, 字符串就被添加到列表框的结尾。
参数: lpszItem指定了要添加的字符串。
返回值: 返回字符串在列表框中添加的位置。如果发生错误则返回LB_ERR,内存不够则返回LB_ERRSPACE。

int InsertString(int nIndex, LPCTSTR lpszItem);
该函数用来在列表框中的指定位置插入字符串。与AddString函数不同的是, InsertString函数不会导致LBS_SORT风格的列表框重新排序。不要在具有LBS_SORT风格的列表框中使用InsertString函数, 以免破坏列表项的次序。
参数: 。参数nIndex 给出了插入位置(索引), 如果值为-1, 则字符串将被添加到列表的末尾。参数lpszItem 指定了要插入的字符串。
返回值: 返回实际的插入位置, 若发生错误, 会返回LB_ERR 或LB_ERRSPACE。

int DeleteString(UINT nIndex);
该函数用于删除指定的列表项。
参数: nIndex 指定了要删除项的索引。
返回值: 函数的返回值为剩下的列表项数目, 如果nIndex 超过了实际的表项总数, 则返回LB_ERR。

void ResetContent();
该函数用于清除所有列表项。

int GetText(int nIndex,LPTSTR lpszBuffer) const;
void GetText(int nIndex,CString& rString) const;

新浪 (12)

微博 (11)

软件工程师 (10)

诺基亚 (10)

京东商城 (10)

比特币 (10)

Facebook (9)

周鸿祎 (9)

操作系统 (8)

Galaxy (8)

社交网络 (8)

搜索引擎 (8)

移动互联网 (8)

C (8)

亚马逊 (7)

更多标签

分享

完全随机文章

VS2010/MFC编程入门之五（MFC消息映...
从Facebook和Twitter获取新闻的用户...
VS2010/MFC编程入门之二十五（常用控...
VS2010/MFC编程入门之三十五（菜单：...
VS2010/MFC编程入门之四十一（文档、...
VS2010/MFC编程入门教程之目录和总...
程序员的选择：技术vs管理
2015产品校招——阿里腾讯百度360小米...
C、C++、python、Java、php、C#六种流行...
App推广秘籍最全篇
程序员修炼指南——引导你成为真正的...
85后工作5年工资竟然涨了25倍——月薪...
TCP/UDP网络编程入门教程之十五：TC...
memcached使用场景和方法总结
从《奋斗》到《欢乐颂》看青年的价值观...
StackOverflow 创始人推荐程序员看...
魅族的掉队已成事实，生态链不是那么...
详解HTML5 LocalStorage本地存储
如何避免成为下一个雅虎
说说Javascript闭包这点事

最新评论及回复

CAddSheet(LPCTSTR ...
有没有XTP的教学？求教
就画个界面，搞这么负责，难怪MFC要被淘汰
讲的太好了，很全，很清楚！楼主你的Q...
楼主，请问如何动态给重写的CList...
普通人只有被剥削的份
已点广，，，，，告支持楼主
#include <afxco...
关掉王者荣耀。它就像鸦片，勾引小孩子...
关掉王者荣耀。它就像鸦片，勾引小孩子
楼主，请问CTabCtrl和CList...
一、初始化函数中在设置好子对话框位置...
创建两组Radio可以在Radio的...
一定要通过【类向导】添加类，【类向导...
写的太棒了。
谢谢楼主
加油
弱的问一声？符号常量的用法是否跟C语...
蛮实用的可是在8年后才看到[REV...
好的程序员一定是挣钱的

最近发表

鸡啄米开始承接项目啦

这两个成员函数用于获取指定列表项的字符串。参数nIndex 指定了列表项的索引。参数lpszBuffer 指向一个接收字符串的缓冲区。引用参数rString 则指定了接收字符串的CString对象。第一个版本的函数会返回获得的字符串的长度，若出错，则返回LB_ERR；第二个版本的函数则不会。

int GetTextLen(int nIndex) const;

该函数返回指定列表项的字符串的字节长度。

参数：nIndex 指定了列表项的索引。

返回值：若出错则返回LB_ERR。

int GetCurSel() const;

该函数仅适用于单选列表框，用来返回当前被选择项的索引，如果没有列表项被选择或有错误发生，则函数返回LB_ERR。

int SetCurSel(int nSelect);

该函数仅适用于单选列表框，用来选择指定的列表项。该函数会滚动列表框以使选择项可见。参数nIndex 指定了列表项的索引，若为-1，那么将清除列表框中的选择。若出错函数返回LB_ERR。

int GetSelCount() const;

该函数仅用于多重选择列表框，它返回选择项的数目，若出错函数返回LB_ERR。

int FindString(int nStartAfter,LPCTSTR lpszItem) const;

该函数用于对列表项进行与大小写无关的搜索。参数nStartAfter 指定了开始搜索的位置，合理指定nStartAfter 可以加快搜索速度，若nStartAfter 为-1，则从头开始搜索整个列表。参数lpszItem 指定了要搜索的字符串。函数返回与lpszItem 指定的字符串相匹配的列表项的索引，若没有找到匹配项或发生了错误，则会返回LB_ERR。FindString 函数先从nStartAfter指定的位置开始搜索，若没有找到匹配项，则会从头开始搜索列表。只有找到匹配项，或对整个列表搜索完一遍后，搜索过程才会停止，所以不必担心会漏掉要搜索的列表项。

int SelectString(int nStartAfter,LPCTSTR lpszItem);


该函数仅适用于单选列表框，用来选择与指定字符串相匹配的列表项。该函数会滚动列表框以使选择项可见。参数的意义及搜索的方法与函数FindString 类似。如果找到了匹配的项，函数返回该项的索引，如果没有匹配的项，函数返回LB_ERR 并且当前的选择不被改变。

CListBox类应用实例

最后鸡啄米给大家写一个简单的实例，说明CListBox的几个成员函数及[通知消息](#)等的使用方法。此实例实现的功能：在单选列表框中显示一个网站列表，然后在用鼠标左键选择某列表项时，将选中列表项的文本显示到编辑框中。下面是具体实现步骤：

1. 创建一个基于对话框的MFC工程，名称设置为“Example24”。

2. 在自动生成的对话框模板IDD_EXAMPLE24_DIALOG中，删除“TODO: Place dialog controls here.”静态文本控件、“OK”按钮和“Cancel”按钮。添加一个Listbox控件，ID设置为IDC_WEB_LIST，Sort属性设为False，以取消排序显示。再添加一个静态文本控件和一个编辑框，静态文本控件的Caption属性设为“您选择的站点：”，编辑框的ID设为IDC_SEL_WEB_EDIT，Read Only属性设为True。此时的对话框模板如下图：



3. 为列表框IDC_WEB_LIST添加CListBox类型的控件变量m_listBox。

4. 在对话框初始化时，我们将站点名加入到列表框中，那么需要修改CExample24Dlg::OnInitDialog()函数为：

小白照样看懂的VLAN原理讲解

SSH电商项目实战之十：商品类基本模块的搭建

SSH电商项目实战之九：添加和更新商品类别功能的实现

SSH电商项目实战之八：查询和删除商品类别功能的实现

SSH电商项目实战之七：Struts2和Json的整合

长文：内容产业的赢家与输家

SSH电商项目实战之六：基于DataGrid的数据显示

SSH电商项目实战之五：完成数据库的级联查询和分页

SSH电商项目实战之四：EasyUI菜单的实现

SSH电商项目实战之三：使用EasyUI搭建后台页面框架

SSH电商项目实战之二：基本增删查改、Service和Action的抽取以及使用注解替换xml

大妈：我们不懂ICO和X币，但知道比炒房厉害

SSH电商项目实战之一：整合Struts2、Hibernate和Spring

面临连续亏损，HTC出售手机还是VR业务？

分享

c++代码

```
1.  BOOL CExample24Dlg::OnInitDialog()
2.  {
3.      CDialogEx::OnInitDialog();
4.
5.      // Add "About..." menu item to system menu.
6.
7.      // IDM_ABOUTBOX must be in the system command range.
8.      ASSERT((IDM_ABOUTBOX & 0xFFF0) == IDM_ABOUTBOX);
9.      ASSERT(IDM_ABOUTBOX < 0xF000);
10.
11.      CMenu* pSysMenu = GetSystemMenu(FALSE);
12.      if (pSysMenu != NULL)
13.      {
14.          BOOL bNameValid;
15.          CString strAboutMenu;
16.          bNameValid = strAboutMenu.LoadString(IDS_ABOUTBOX);
17.          ASSERT(bNameValid);
18.          if (!strAboutMenu.IsEmpty())
19.          {
20.              pSysMenu->AppendMenu(MF_SEPARATOR);
21.              pSysMenu->AppendMenu(MF_STRING, IDM_ABOUTBOX, strAboutMenu);
22.          }
23.      }
24.
25.      // Set the icon for this dialog. The framework does this automatically
26.      // when the application's main window is not a dialog
27.      SetIcon(m_hIcon, TRUE);          // Set big icon
28.      SetIcon(m_hIcon, FALSE);         // Set small icon
29.
30.      // TODO: Add extra initialization here
31.      m_listBox.AddString(_T("新浪"));    // 在列表框结尾添加字符串“新浪”
32.      m_listBox.AddString(_T("鸡啄米")); // 在列表框结尾添加字符串“鸡啄米”
33.      m_listBox.AddString(_T("猫扑"));   // 在列表框结尾添加字符串“猫扑”
34.      m_listBox.InsertString(2, _T("百度")); // 在列表框中索引为2的位置插入字符串“百度”
35.
36.      return TRUE;  // return TRUE unless you set the focus to a control
37.  }
```

5. 我们希望在选中列表项改变时，将最新的选择项实时显示到编辑框中，那么这就要用到LBN_SELCHANGE通知消息。为列表框IDC_WEB_LIST的通知消息LBN_SELCHANGE添加消息处理函数CExample24Dlg::OnLbnSelchangeWebList(), 并修改如下：


c++代码

```
1.  void CExample24Dlg::OnLbnSelchangeWebList()
2.  {
3.      // TODO: Add your control notification handler code here
4.      CString strText;
5.      int nCurSel;
6.  }
```

```
7.         nCurSel = m_listBox.GetCurSel();           // 获取当前选中列表项
8.         m_listBox.GetText(nCurSel, strText);        // 获取选中列表项的字符串

9.         SetDlgItemText(IDC_SEL_WEB_EDIT, strText); // 将选中列表项的字符串显示
到编辑框中
10.    }
```

6. 运行程序，弹出结果对话框，在对话框的列表框中用鼠标改变选中项时，编辑框中的显示会相应改变。效果图如下：



关于列表框ListBox的讲解就到此为止了。大家如果想试验更多的列表框成员函数，可以在上面的小例子中加入更多的功能来体会。最后依然感谢大家对鸡啄米的关注。

除非特别注明，**鸡啄米**文章均为原创

转载请标明本文地址：<http://www.jizhuomi.com/software/186.html>

2012年6月11日

作者:鸡啄米 分类:软件开发 浏览:209619 评论:17

相关文章:

[VS2010/MFC编程入门之二十三（常用控件：按钮控件的编程实例）](#)（2012-6-5 21:47:59）

[VS2010/MFC编程入门之二十二（常用控件：按钮控件Button、Radio Button和Check Box）](#)（2012-6-2 0:24:18）

[VS2010/MFC编程入门之二十一（常用控件：编辑框Edit Control）](#)（2012-5-26 0:15:31）

[VS2010/MFC编程入门之二十（常用控件：静态文本框）](#)（2012-5-21 22:29:38）

[VS2010/MFC编程入门之十九（对话框：颜色对话框）](#)（2012-5-17 21:26:10）

[VS2010/MFC编程入门之十八（对话框：字体对话框）](#)（2012-5-13 22:25:46）

[VS2010/MFC编程入门之十七（对话框：文件对话框）](#)（2012-5-9 20:30:21）

[VS2010/MFC编程入门之十六（对话框：消息对话框）](#)（2012-5-5 21:30:18）

[VS2010/MFC编程入门之十五（对话框：一般属性页对话框的创建及显示）](#)（2012-5-1 22:3:6）

[VS2010/MFC编程入门之十四（对话框：向导对话框的创建及显示）](#)（2012-4-25 20:53:3）

1楼. 标语大全

函数一直不太懂。

2012/6/12 9:49:06 [回复该留言](#)

2楼. 海淘妈妈

这个好像我老公需要呢，谢谢啦

鸡啄米 于 2012-06-14 00:00:24 回复
你老公跟我是同行啊

2012/6/13 17:45:38 [回复该留言](#)

3楼. 淘宝开店培训

这个看不懂，不过表示支持，博主有空回访哦

分享

2012/6/13 17:46:05 [回复该留言](#)

4楼. 吴克难的博客

学到东西了，。谢谢博主分享。

2012/6/13 17:56:40 [回复该留言](#)

5楼. 外汇返佣

已阅，鉴定为专业文章。

2012/6/13 22:04:20 [回复该留言](#)

6楼. 楼主好热心

非常感谢楼主的奉献哈，，，，偶有个小问题，就是比如用listbox来添加和显示个人信息怎么做呢？在选中列表框中的“鸡啄米”时在右边的几个编辑框就显示出鸡啄米的电话 地址 年龄等信息。。。还有反过来添加个人信息到列表框中 怎么弄哈？能给个提示吗 谢谢楼主哈！

鸡啄米 于 2012-11-03 00:34:39 回复

其实跟教程中的实例差不多，只是需要为你的对象定义一个类或结构体，其中包括名字、电话、地址、年龄等，listbox中只显示名字，但每项关联着一个对象或结构体变量，这样就可以在点击的时候找到它的其他信息显示出来，添加也类似。

楼主好热心 于 2012-11-03 00:40:29 回复

嗯嗯，，谢谢哈。。。非常感谢。

2012/11/2 15:01:01 [回复该留言](#)

7楼. HelloWorld

学完感谢下博主

2012/12/4 22:54:15 [回复该留言](#)

8楼. 千池

学习了，十分感谢

2013/1/29 10:55:07 [回复该留言](#)

9楼. 敷衍怎麼演

学习了 刚好转行到C++ 好多东西都不懂

2013/3/20 16:24:48 [回复该留言](#)

10楼. 没有名字的

MFC中，打开文件夹读取文件夹下的所有文件名和路径要怎么操作啊。将得到的文件名在MFC控件A中显示，这个控件A用什么比较好list box/list control/tree control？

具体的就是MFC左侧有一个控件A，右侧是一个picture控件。左侧A控件能读取文件夹下所有文件并显示文件名，然后点击A中的文件，右侧的picture控件就会显示不同的图

2013/8/31 13:33:59 [回复该留言](#)

11楼. 下拉列表框怎么实现循环功能

在MFC用Clistbox做的下拉列表框怎么实现循环功能。如例图所示，按键盘的向上或者向左的方向键可以从鸡啄米跳到末尾的新浪，按向下或者向右的方向键可以从新浪跳到鸡啄米。

2014/5/14 15:42:40 [回复该留言](#)

12楼. 下拉列表框怎么实现循环功能

listbox怎么做成的下拉列表怎么实现循环。

用向下方向键从尾部跳到头部。

谢谢

2014/5/14 17:07:05 [回复该留言](#)

13楼: fabiao

helo

2015/9/8 16:22:57 [回复该留言](#)

14楼: GetTextLen

int GetTextLen(int nIndex) const;
该函数返回指定列表项的字符串的字节长度,应该为该函数返回指定列表项的字符串的字符长度吧

2015/9/8 16:28:58 [回复该留言](#)

15楼: 科研Girl

学会啦~

2016/3/14 9:32:31 [回复该留言](#)

16楼: 科研go

我发现这节和上一节，我按照教程来做还是出很多错。

是这样的：

1>c:\users\administrator\desktop\mfc练习\example24\example24\example24dlg.cpp(159): error C2039:

“OnLbnSelchangeWebList”: 不是“CExample24Dlg”的成员

1> c:\users\administrator\desktop\mfc练习\example24\example24\example24dlg.h(10) : 参见

“CExample24Dlg”的声明

1>c:\users\administrator\desktop\mfc练习\example24\example24\example24dlg.cpp(165): error C2065:

“m_listBox”: 未声明的标识符

1>c:\users\administrator\desktop\mfc练习\example24\example24\example24dlg.cpp(165): error C2228:

“.GetCurSel”的左边必须有类/结构/联合

1> 类型是“unknown-type”

1>c:\users\administrator\desktop\mfc练习\example24\example24\example24dlg.cpp(166): error C2065:

“m_listBox”: 未声明的标识符

1>c:\users\administrator\desktop\mfc练习\example24\example24\example24dlg.cpp(166): error C2228:

“.GetText”的左边必须有类/结构/联合

1> 类型是“unknown-type”

1>c:\users\administrator\desktop\mfc练习\example24\example24\example24dlg.cpp(167): error C2660:

“SetDlgItemTextW”: 函数不接受 2 个参数

作为一个初学者，真不知道是什么原因啊

科研go 于 2016-5-18 11:34:22 回复

有知道的同学跟我说一下呗~

远见的见远 于 2016-9-13 17:35:43 回复

为列表框IDC_WEB_LIST添加CListBox类型的控件变量m_listBox。仔细看看你的代码和网上这个有哪些不一样

1 m_listBox.AddString(_T("新浪")); // 在列表框结尾添加字符串“新浪”

m_listBox.AddString(_T("鸡啄米")); // 在列表框结尾添加字符串“鸡啄米”

m_listBox.AddString(_T("猫扑")); // 在列表框结尾添加字符串“猫扑”

m_listBox.InsertString(2, _T("百度")); // 在列表框中索引为2的位置插入字符串“百度”

2 CString strText;

int nCurSel;

nCurSel = m_listBox.GetCurSel(); // 获取当前选中列表项

m_listBox.GetText(nCurSel, strText); // 获取选中列表项的字符串

SetDlgItemText(IDC_SEL_WEB_EDIT, strText); // 将选中列表项的字符串显示到编辑框中

这个例子你只要手打或者复制上面两段应该就能调试出来，我就是这么弄的！

2016/5/18 11:29:05 [回复该留言](#)

17楼: mfc


博主写的不错。

2017/5/5 13:57:26 [回复该留言](#)

上一篇: [Windows 8通往成功之路的八个挑战](#)

下一篇: [iOS6新特性及其兼容性全面解析](#)

发表评论:

<input type="text"/>	名称(*)
<input type="text"/>	邮箱(选填)
<input type="text"/>	网站链接(选填)
<input type="text"/>	验证(*) 


正文(*) (留言最长字数:1000)

☐ 记住我,下次回复时不用重新输入个人信息

[\[URL\]](#) [\[URL2\]](#) [\[EMAIL\]](#) [\[EMAIL2\]](#) [\[B\]](#) [\[I\]](#) [\[U\]](#) [\[S\]](#) [\[QUOTE\]](#) [显示UBB表情>>](#)

◎欢迎参与讨论, 请在这里发表您的看法、交流您的观点。

Copyright © 2011-2020 鸡啄米. 版权所有.

联系邮箱:jizhuomi@126.com Powered By Z-Blog 

[无觅相关文章插件](#)

分享