

Detail: ● ป้ายแสดงผล 4 แถว 4 หลัก แสดง Grade A, Grade C+RJ และ SUM

- ย่านการแสดงผลตัวเลข -1,999 ถึง 9,999 ของแต่ละแถว
- มี 2 อินพุต รับอินพุตจาก Prox., Photo, PNP, NPN ,Contact ตั้งตัวคูณ/หารได้ สำหรับนำค่ามาแสดงผลใน Grade A และ Grade C
- SUM เท่ากับ Grade A + Grade C+RJ
- %C หาใต้จาก (Grade C+RJ + SUM) x 100
- แถว %C แสดงค่าทศนิยมได้ 4 หลัก (0, 0.0, 0.00 , 0.000)

Rear View PRIMUS 1000 mm 1000 mm Terminal Terminal

- สามารถเชื่อมต่อการทำงานผ่านทาง RS-485, Modbus RTU
 โดยสามารถเลือก Baud Rate ได้ 4800, 9600, 19200, 38400, 57600
- มี Supply Sensor 24 Vdc.
- ตั้งค่าได้ด้วย Remote IR

Technical Specification

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Size 4"
Input	Proximity, Photo Contact
Output	-
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote IF.
Communication	RS485 Modbus RTU

	REMARK
Frame	Aluminum
Color	Black
Model	TGM-61123

	APPEND
Dimension: 100	00W x 700H x 100D mm.
Character	Arial (Font), White PVC Sticker

F	PRIMUS CO., LTD.
Draft by	Suphot
Date	29.08.2018
Revision	0
Customer	

|--|

ราคาตั้ง 7 Segment 4" TGM-61123 : 33,000 บาท