<u>OUTPUT</u>

- Relay alarm 1 channel **COMMUNICATION**
- RS485 Modbus RTU slave

- ACTUAL แสดงผลค่าที่รับได้จาก Input Counter TARGET แสดงผลที่ที่ตั้งจาก Remote และ RS485 Modbus RTU สูตร แสดงผลตัวอักษรที่ถูกบันทึกไว้ โดยสามารถเลือกมาแสดงผลได้ 1 ชุด จาก 50 ชุดตัวอักษรสูตร สามารถเลือกชุดตัวอักษรผ่าน Remote และ RS485 Modbus RTU

Technical Specification

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment 4" Matrix 5x7 2.3"
Input	Sensor npn,pnp counter
Output	Relay alarm 1 channel
Memory	EEPROM Internal 1k
Setting	Remote IR.
Communication	RS485 Modbus RTU slave

REMARK			
Frame	А	luminum	
Color	Black		
Protection	IP30		
Model	TGM-64008		
		APPEND	
Dimension	1.2"		
milli meter (mm.)	2.3"		
(1.2", 2.3", 4", 8", 12")	4"	700W x 600H x 100D mm.	
Character	Arial (Font), White PVC Sticker		

F	PRIMUS CO., LTD.
Draft by	SUPHOT
Date	25.01.2021
Revision	0
Customer	

Approve

Program Process day.

F-RD-12 rev.0

Right View



ราคาตั้ง Big Display 4" : <u>31,900</u> บาท

- TGM-64008