



Detail : รายละเอียด หน้าต่อไป (อ้างอิงแบบ C251)

Technical Specification

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Size 1.2"
Input	Diagital Input 1 Channel
Output	Output Alarm 4 Channel
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote IR
Communication	RS485 Modbus RTU

REMARK	
Frame	Aluminum
Color	Black
Model	TGM-60019

APPEND	
Dimension : 360W x 400H x 100D mm.	
Character	Arial (Font), White PVC Sticker

PRIMUS CO., LTD.	
Draft by	Suphot
Date	01.03.2017
Revision	-
Customer	

Approve	
---------	--

*หมายเหตุ : กำหนดยื่นราคาภายใน 90 วัน นับจากวันเสนอราคา (Pricing Valid for 90 days from date of quotation)

การทำงาน

- TODAY PLAN เป็นเป้าหมายต่อวัน ตั้งค่าได้จากรีโมท
- TIME แสดงเวลาปัจจุบัน ด้านขวาของ TIME เป็น TARGET ค่าจะเพิ่มขึ้นทีละ 1 ค่า ทุกๆรอบของ Cycle Time
- ACTUAL รับอินพุตจากเซ็นเซอร์ Photo, Proximity ชนิด NPN, PNP หรือ Contact มาแสดงผล
- DIFF. เป็นผลต่างระหว่าง ACTUAL-TARGET
- อินพุต 1 Input ACTUAL, 1 Input contact Reset
- มี Cycle Time 4 โปรแกรม ตั้งค่า Cycle Time ได้ในช่วง 0-9999 วินาที
- 4 Output Relay (NO) สำหรับต่อไปใช้งาน ทำงานตามโปรแกรม Cycle Time ที่ถูกเลือก
- ไม่มีทศนิยม, ไม่มีตัวคูณ ตัวหาร
- เมื่อกด Power Off TARGET ไม่เดิน
- เชื่อมต่อการแสดงผลผ่านทาง RS-485, Modbus RTU (Baud rate = 9600)
- ตั้งค่าต่างๆได้ด้วยรีโมทอินฟราเรด

Technical Specification

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Size 1.2"
Input	Digital Input 1 Channel
Output	Output Alarm 4 Channel
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote IR
Communication	RS485 Modbus RTU

REMARK	
Frame	Aluminum
Color	Black
Model	TGM-60019

APPEND	
Dimension : 360W x 400H x 100D mm.	
Character	Arial (Font), White PVC Sticker

PRIMUS CO., LTD.	
Draft by	Suphot
Date	01.03.2017
Revision	-
Customer	

Approve	
---------	--

ราคาตั้ง

TGM-60019 : 22,700 บาท