







Right View

Detail:

- แสดงผลด้วยตัวเลข 7 SEGMENT สีแดง 5 หลัก 2 แถว
- รับอินพุตผ่าน RS485 Modbus RTU (เป็นตัว Slave)
- สามารถอ่านเขียนข้อมูลผ่าน Function Modbus RTU
- รองรับการเขียนด้วย Function 0x10
- รองรับการอ่านด้วย Function 0x03 และ 0x04
- สามารถแก้ไข/ตั้งค่า Address ได้ [1 255]
- สามารถแก้ไข/ตั้งค่า Baud Rate ได้ [4800, 9600, 19200, 38400, 57600]
- ตั้งค่าการทำงานได้จากรีโมท

Address	Register	Name e	Function	F
DEC	HEX	Name	Support	Format
0	00H	GROSS	03H 04H, 10H	Long 32bits
1	01H	DEVIATION	03H 04H, 10H	Long 32bits
2	02H	Decimal Point GROSS	03H 04H, 10H	Long 32bits
3	03H	Decimal Point DEVIATION	03H 04H, 10H	Long 32bits
4	04H	EEPROM 0	03H 04H, 10H	Long 32bits
5	05H	EEPROM 1	03H 04H, 10H	Long 32bits
6	06H	EEPROM 2	03H 04H, 10H	Long 32bits
7	07H	EEPROM 3	03H 04H, 10H	Long 32bits
8	08H	EEPROM 4	03H 04H, 10H	Long 32bits
9	09H	EEPROM 5	03H 04H, 10H	Long 32bits

Technical Specification

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Display
Input	-
Output	-
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote
Communication	RS485 Modbus RTU (Slave)

	R	EMARK
Frame	Alur	minum
Color	Blad	ck
Protection	IP30)
Model	TGN	Л-61158
	Α	PPEND
	1.2"	250W x 300H x 100D mm.
Dimension	2.3"	
	4"	
Character	Aria	I (Font), White PVC Sticker

F	PRIMUS CO., LTD.
Draft by	Suphot
Date	02.11.2018
Revision	3
Customer	

Approve

ราคาตั้ง Segment Big Display TGM-61158rev3 (1.2"): 11,000 บาท