



- แสดงผลผ่านหน้าจอ7 Segment สีแดง 3 หลัก
- Input RTD PT100 ผ่าน EM 0 100 °C
- สามารถตั้งค่า Set Point Alarm Output 3 Channel
- สามารถเชื่อมต่อ RS485 Modbus RTU ได้
- รองรับ Baud Rate 4800 9600 19200 38400 57600
- รองรับ Parity None Odd Even
- รองรับ RTU Function 03h 04h 06h 10h

- Alarm Limit 4 Function 3 Output Tower Light
- 0 >> OFF Mode
- 1 >> Value High and Low Limit
- 2 >> Value High Limit
- 3 >> Value Low Limit
- 4 >> High and Low Limit Range

Technical Specification

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Display
Input	RTD PT100
Output	Alarm Tower Light
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote
Communication	RS485 Modbus RTU

REMARK		
Frame	Α	luminum
Color	В	lack
Protection	IP	30
Model	T	GM-62062
APPEND		
Dimension	1.2"	250W x 150H x 100Dmm.
	2.3"	
	4"	
Character	Arial	(Font), White PVC Sticker

PRIMUS CO., LTD.		
Draft by	Suphot	
Date	13.05.2019	
Revision	1	
Customer		

Right View

Н

Approve	

ราคาตั้ง
Segment Big Display ราคารวม EM และ TL60-3B0-P2B2-GYR

TGM-62062 [1.2"]: 14,400 บาท