





Detail: • แสดงผลด้วยตัวเลข 7 SEGMENT สีแดง

- แสดงผลเป็นอุณหภูมิ และแรงดัน
- TEMP อ่านค่า RTD PT100 ผ่าน Converter TM-012 0 100 °C 3 ช่อง
- Pressure อ่านค่า 4-20mA 2 ช่อง
- สามารถปรับ Scale high Low ได้ สำหรับ 4-20mA
- สามารถตั้งค่า ทศนิยมได้
- ตั้งค่าการทำงานด้วย Remote IF





Right View

- สามารถเชื่องต่อข้อมูล RS485 Modbus RTU ได้ ( Temp,
  Pressure ตั้ง Address แยกกัน )
- RS485 : Baud Rate 4800 9600 19200 38400 57600
- RS485 : Parity none odd even
  RS485 : Address 1 255
- RTU : Function Read Register 03h 04h
- RTU : Function Write Register 06h 10h

## **Technical Specification**

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Display
Input	PT100 3ch, 4-20mA 2ch
Output	-
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote
Communication	RS485 Modbus RTU

REMARK		
Frame	A	luminum
Color	Е	Black
Protection	II	230
Model	Т	GM-62073
		APPEND
	1.2"	S
Dimension	2.3"	650W x 550H x 100Dmm. M
	4"	L
Character	Aria	l (Font), White PVC Sticker

PRIMUS CO., LTD.		
Draft by	Suphot	
Date	23.05.2019	
Revision		
Customer		

ราคาตั้ง

7 Segment Big Display รวมราคา Converter 3 ชุด

TGM-62073 [2.3"]: 28,600 บาท