

- **Detail:** 7 Segment Size 2.3" สีแดง 3 แถว (<u>IM-A ในตัวสำหรับอ่าน TC</u>)
 - Cast Cooling: แสดงค่า อุณหภูมิที่รับได้ ผ่าน TC K type
 - Spinning : แสดงค่า จุณหภูมิที่รับได้ ผ่าน TC K type
 - Quenching: แสดงค่า อุณหภูมิที่รับได้ ผ่าน TC K type
 - ตั้งค่า Set Point Alarm 3 Channel 4 Output Relay

- Output Alarm Relay 1 จะทำงานเมื่อ ค่าของ Cast Cooling มากกว่าหรือเท่ากับ Set Point Alarm 1
- Output Alarm Relay 2 จะทำงานเมื่อ ค่าของ Spinning มากกว่าหรือเท่ากับ Set Point Alarm 2
- Output Alarm Relay 3 จะทำงานเมื่อ ค่าของ Quenching มากกว่าหรือเท่ากับ Set Point Alarm 3
- Output Alarm Relay 4 จะทำงานเมื่อ อินพุตช่องใดช่องหนึ่งในสามช่อง ถึงค่า Set Point ก่อน ใช่ควบคุม Tower Light

Technical Specification

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Size 2.3"
Input	TC Type K 3 Channel
Output	Relay Alarm 4 Channel
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote
Communication	-

REMARK	
Frame	Aluminum
Color	Black
Model	TGM-60148

APPEND	
Dimension : 550W x 350H x 100D mm.	
Character	Arial (Font), White PVC Sticker

PRIMUS CO., LTD.	
Draft by	Suphot
Date	29.11.2017
Revision	0
Customer	

ราคาตั้ง 7 Segment Size 2.3" **TGM-60148**: **36,700** บาท