





Detail: • แสดงผลด้วยตัวเลข 7 SEGMENT สีแดง

- แสดงผลเป็นอุณหภูมิ และแรงดัน
- TEMP อ่านค่า RTD PT100 ผ่าน Converter TM-012 0 100 °C 3 ช่อง
- Pressure อ่านค่า 4-20mA 2 ช่อง
- สามารถปรับ Scale high Low ได้ สำหรับ 4-20mA
- สามารถตั้งค่า ทศนิยมได้
- ตั้งค่าการทำงานด้วย Remote IF





Right View

- สามารถเชื่องต่อข้อมูล RS485 Modbus RTU ได้ ( Temp,
  Pressure ตั้ง Address แยกกัน )
- RS485 : Baud Rate 4800 9600 19200 38400 57600
- RS485 : Parity none odd even
  RS485 : Address 1 255
- RTU : Function Read Register 03h 04h
- RTU : Function Write Register 06h 10h

## **Technical Specification**

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Display
Input	PT100 3ch, 4-20mA 2ch
Output	-
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote
Communication	RS485 Modbus RTU

			REMARK
Fra	me	А	luminum
Col	or	В	lack
Pro	tection	IF	230
Мо	del	Т	GM-62073
			APPEND
		1.2"	S
Din	nension	2.3"	М
		4"	1150W x 850H x 100Dmm L
Cha	aracter	Aria	l (Font), White PVC Sticker

F	PRIMUS CO., LTD.
Draft by	Suphot
Date	23.05.2019
Revision	1
Customer	

Approve
---------

ราคาตั้ง

7 Segment Big Display รวมราคา Converter 3 ชุด

TGM-62073rev1 [4"]: 38,500 บาท