

### **Front View**

Detail: • 7 Segment 5 หลัก สีแดง

- Input Counter Sensor PNP,NPN, Contact
- Input A เป็นบวก Input B เป็นลบ
- Output Alarm Contact Relay 5A250VAC
- สามารถตั้งค่า ตัวคูณ/ตัวหาร และดูค่าผลลัพธ์ได้
- สามารถเชื่อต่อ RS485 Modbus RTU ได้

- สามารถตั้งค่า Alarm Set point 1 เมื่อ ACTUAL มากกว่า Set Point 1 ให้ Alarm 1 ทำงาน
- สามารถตั้งค่า Alarm Set point 2 เมื่อ ACTUAL มากกว่า Set Point 2 ให้ Alarm 2 ทำงาน
- สามารถตั้งค่า ACTUAL มากกว่า TARGET ให้ Alarm 3 ทำงาน
- RTU > Support Read Function 03h 04h
- RTU > Support Write Function 10h
- > Support Baud Rate 4800 9600 19200 38400 57600 RS485
- > Support Parity none odd even RS485

## **Technical Specification**

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Display
Input	Counter Sensor PNP,NPN
Output	Set Point Alarm Relay
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote
Communication	RS485 Modbus RTU


	REMARK	
Frame		luminum
Color	В	ack
Protection	IP	30
Model	TG	GM-62132
		APPEND
	1.2"	
Dimension	2.3"	500W x 350H x 100Dmm.
	4"	750W x 500H x 100Dmm.
Character	Arial	(Font), White PVC Sticker

PRIMUS CO., LTD.		
Draft by	Suphot	
Date	19.09.2019	
Revision	0,1	
Customer		


Approve	
Applove	


# **Rear View**











### **Front View**

Detail: • 7 Segment 5 หลัก สีแดง

- Input Counter Sensor PNP,NPN, Contact
- Input A เป็นบวก Input B เป็นลบ
- Output Alarm Contact Relay 5A250VAC
- สามารถตั้งค่า ตัวคูณ/ตัวหาร และดูค่าผลลัพธ์ได้
- สามารถเชื่อต่อ RS485 Modbus RTU ได้

- สามารถตั้งค่า Alarm Set point 1 เมื่อ ACTUAL มากกว่า Set Point 1 ให้ Alarm 1 ทำงาน
- สามารถตั้งค่า Alarm Set point 2 เมื่อ ACTUAL มากกว่า Set Point 2 ให้ Alarm 2 ทำงาน
- สามารถตั้งค่า ACTUAL มากกว่า TARGET ให้ Alarm 3 ทำงาน
- RTU > Support Read Function 03h 04h
- > Support Write Function 10h
- > Support Baud Rate 4800 9600 19200 38400 57600 RS485
- > Support Parity none odd even RS485


## **Technical Specification**


Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Display
Input	Counter Sensor PNP,NPN
Output	Set Point Alarm Relay
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote
Communication	RS485 Modbus RTU

		REMARK
Frame	Α	luminum
Color	В	lack
Protection	ΙP	230
Model	TO	GM-62132
		APPEND
	1.2"	
Dimension 2	2.3"	
	4"	750W x 500H x 100Dmm.
Character	Arial	(Font), White PVC Sticker


PRIMUS CO., LTD.		
Draft by	Suphot	
Date	19.09.2019	
Revision	0	
Customer		

Approve
---------





**Rear View** 



## **Front View**

Detail: • 7 Segment 5 หลัก สีแดง

- Input Counter Sensor PNP,NPN, Contact
- Input A เป็นบวก Input B เป็นลบ
- Output Alarm Contact Relay 5A250VAC
- สามารถตั้งค่า ตัวคูณ/ตัวหาร และดูค่าผลลัพธ์ได้
- สามารถเชื่อต่อ RS485 Modbus RTU ได้

- สามารถตั้งค่า Alarm Set point 1 เมื่อ ACTUAL มากกว่า Set Point 1 ให้ Alarm 1 ทำงาน
- สามารถตั้งค่า Alarm Set point 2 เมื่อ ACTUAL มากกว่า Set Point 2 ให้ Alarm 2 ทำงาน
- สามารถตั้งค่า ACTUAL มากกว่า TARGET ให้ Alarm 3 ทำงาน
- > Support Read Function 03h 04h
- > Support Write Function 10h
- > Support Baud Rate 4800 9600 19200 38400 57600 RS485
- RS485 > Support Parity none odd even

## **Technical Specification**

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Display
Input	Counter Sensor PNP,NPN
Output	Set Point Alarm Relay
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote
Communication	RS485 Modbus RTU

	REMARK	
Frame	Δ	luminum
Color	Е	lack
Protection	IF	230
Model	TGM-62132	
		APPEND
	1.2"	
Dimension 2		500W x 350H x 100Dmm.
	4"	
Character	Aria	l (Font), White PVC Sticker

PRIMUS CO., LTD.	
Draft by	Suphot
Date	19.09.2019
Revision	1
Customer	

	Approve	
--	---------	--



ราคาตั้ง

Segment Big Display

TGM-62132 [4"]: 34,000 บาท

TGM-62132rev1 [2.3"]: 23,200 บาท