

- Detail 7 Segment 4" 4 Digit 2 Row
 - สามารถแก้ไขค่า ได้ผ่าน Remote Inference
 - รับอินพุต Sensor (NPN) (PNP) ,Contact Switch 1 Channel + Reset 1 Channel
 - สามารถตั้งโหมดการนับเวลาขึ้น/ลง, ตั้งค่า ตัวคูณ ตัวหาร ได้
 - มีเสียง Buzzer ตอบสนองการทำงานต่างๆ เช่น Alarm , การกดปุ่ม

- Alarm Relay 1 Output
- ตั้งค่า Set Point Alarm ได้ , ตั้งค่า ชดเชย Set Point ได้
- สามารถอ่านค่า ผ่าน RS485 Modbus RTU
- ตั้งค่า Address ได้ 1-255 และ Baud Rate ได้ 4800,9600,19200,38400,57600,115200

Technical Specification

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Size 4"
Input	Input 1 Channel + 1 Reset
Output	Relay Alarm 1 Channel
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote IR
Communication	RS-485 Modbus RTU

REMARK			
Frame	Aluminum		
Color	Black		
Model	TGM-60086		
APPEND			
Dimension: 600W x 350H x 100D mm.			
Character	-		

DEMARK

P	PRIMUS CO., LTD.		
Draft by	Suphot		
Date	14.07.2017		
Revision	1		
Customer			
Approve			

^{*}หมายเหตุ : กำหนดยืนราคาภายใน 90 วัน นับจากวันเสนอราคา (Pricing Valid for 90 days from date of quotation)

ราคาตั้ง

7 Segment 4" 4 Digit 2 Row

TGM-60086 rev1 : 23,300 บาท