





- Input เป็น Dry Contact 24 Vdc
- "Reset Counter" เป็น หน้า Contact
- Output (2) Alarm เป็น หน้า Contact
- Output (1) ใช้กับ กริ่ง และ Tower Light
- สาย Control Keypad ยาว 5 เมตร
- สามารถตั้งค่า Setpoint ได้
- "Reset Counter" ให้แสคง ค่า "0"

## **Technical Specification**

Power Supply 100-240 VAC, 50-60Hz	
Display	7 Segment Size 4"
Input	Contact Switch
Output	Alarm Relay 2 Channel
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote IF
Communication	-

- รับค่า Input โดยนับค่าที่ละ 1 ตาม Input
- เมื่อครบตาม SV ให้ "Alarm output (1)" ทำงานตัดต่อเป็นจังหวะ (ปรับค่าได้)

On.	_			
OII				10/ 1 10 9
				1 Sec (ปรับค่าใค้
Off				

- จนกว่าจะมีพนักงานมากดปิดที่ "Reset Alarm" เพื่อให้สัญญาณ กริ่ง และ Tower Light หยุดทำงาน
- และเมื่อพนักงานจะเริ่มทำการนับใหม่ โดยเครื่องจักรจะส่งสัญญาณให้ "Reset Counter" ทำงาน โดยแสดง ค่า "0"

REMARK		
Frame	Aluminum	
Color	Black	
Model	TGM-61003	

	APPEND
Dimension : 440W x 200H x 100D mm.	
Character	Arial (Font), White PVC Sticker

PRIMUS CO., LTD.	
Draft by	Suphot
Date	13.02.2018
Revision	1
Customer	

ราคาตั้ง 7 Segment 4" TGM-61003 : 7,500 บาท