



**Detail :** - แสดงผลด้วยตัวเลข 7 SEGMENT สีแดง ขนาด 2.3 นิ้ว

TARGET : รับข้อมูลผ่าน Modbus RTU Register 0 ( INT16, WORD )  
 ACTUAL : รับข้อมูลผ่าน Modbus RTU Register 1 ( INT16, WORD )  
 BALANCE : รับข้อมูลผ่าน Modbus RTU Register 2 ( INT16, WORD )  
 TACT TIME : รับข้อมูลผ่าน Modbus RTU Register 3 ( INT16, WORD )  
 DP (TG, AC, DF) : รับข้อมูลผ่าน Modbus RTU Register 4 ( INT16, WORD )  
 DP (TACT) : รับข้อมูลผ่าน Modbus RTU Register 5 ( INT16, WORD )

Hour : Register 6 ( INT16, WORD )  
 Minute : Register 7 ( INT16, WORD )  
 Second : Register 8 ( INT16, WORD )

- สามารถเชื่อมต่อ RS485 ได้ 1 Channel  
 Address : ตั้งค่า ได้ 1-255  
 Baud Rate : ตั้งค่า ได้ 4800, 9600, 19200, 38400, 57600  
 Data Format: Value 16 Bits  
 Protocol : Modbus RTU read(0x03,0x04) , write(0x06,0x10)

## Technical Specification

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Size 2.3, 1.2"
Input	-
Output	-
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote IF.
Communication	RS485 Modbus RTU

REMARK	
Frame	Aluminum
Color	Black
Model	TGM-61094

APPEND	
Dimension : 400W x 550H x 100D mm.	
Character	Arial (Font), White PVC Sticker

PRIMUS CO., LTD.	
Draft by	Suphot
Date	03.07.2018
Revision	0
Customer	

Approve	
---------	--

ราคาตั้ง

7 Segment 1.2" 2.3"

TGM-61094 : 24,800 บาท