| テスト番号 | アットマーク | ローカルパート文字数 | 記号 | 文字種別 |
|-------|--------|------------|--------|-----------|
| 1 | 1個 | 10文字 | 「_」を含む | 「test」を含む |
| 2 | 2個 | 10文字 | 「_」を含む | 「test」を含む |
| 3 | 0個 | 10文字 | 「_」を含む | 「test」を含む |
| 4 | 1個 | 1文字 | 「_」だけ | |
| 5 | 1個 | 1文字 | | 「t」だけ |
| 6 | 1個 | 60文字 | 「_」を含む | 「test」を含む |
| 7 | 1個 | なし | | |
| 8 | 1個 | 10文字 | 「一」を含む | 「test」を含む |
| 9 | 1個 | 10文字 | 「.」を含む | 「test」を含む |
| 10 | 1個 | 10文字 | 「%」を含む | 「test」を含む |
| 11 | 1個 | 10文字 | 「_」を含む | 「SOFT」を含む |
| 12 | 1個 | 10文字 | 「_」を含む | 「123」を含む |
| 13 | 1個 | 10文字 | 「_」を含む | 「テスト」を含む |
| 14 | 1個 | 10文字 | 「_」を含む | 「test」を含む |
| 15 | 1個 | 2文字 | 「_」を含む | |
| 16 | 1個 | 50文字 | 「_」を含む | 「test」を含む |
| 17 | 1個 | 51文字 | 「_」を含む | 「test」を含む |

赤字は無効同値クラスの代表値

ドメインパート

「softest.jp」

「softest.jp」

 $\lceil \mathsf{softest.jp} \rfloor$

「softest.jp」

「softest.jp」

「softest.jp」

「softest.jp」

「softest.jp」

「softest.jp」

「softest.jp」

「softest.jp」

「softest.jp」

 $\lceil \mathsf{softest.jp} \rfloor$

なし

「softest.jp」

 $\lceil \mathsf{softest.jp} \rfloor$

「softest.jp」

| メールアドレス文字列 | | | | |
|---|--|--|--|--|
| test_98765@softest.jp | | | | |
| test_98765@@softest.jp | | | | |
| test_98765softest.jp | | | | |
| _@softest.jp | | | | |
| t@softest.jp | | | | |
| test_9876543210987654321098765432109876543210987~0987654321~@softest.jp | | | | |
| @softest.jp | | | | |
| test-98765@softest.jp | | | | |
| test.98765@softest.jp | | | | |
| test%98765@softest.jp | | | | |
| SOFT_98765@softest.jp | | | | |
| 123_987654@softest.jp | | | | |
| テスト_987654@softest.jp | | | | |
| test_1234@ | | | | |
| _1@softest.jp | | | | |
| test_9876543210987654321098765432109876543210987~5@softest.jp | | | | |
| test_9876543210987654321098765432109876543210987~~5@softest.jp | | | | |

期待結果

正常処理

エラー処理

エラー処理

エラー処理

エラー処理

エラー処理

エラー処理

正常処理

正常処理

エラー処理

正常処理

正常処理

エラー処理

エラー処理

正常処理

正常処理

エラー処理