

char型の変数の初期化として、正しいものを選びなさい。(1つ選択)

- A. `char a = "a";`
- B. `char b = 'abc';`
- C. `char c = 89;`
- D. `char d = null;`

⇒ P44

次の式のうち、コンパイルエラーになるものを選びなさい。(2つ選択)

- A. `int $a = 100;`
- B. `int b_ = 200;`
- C. `int _0 = 300;`
- D. `int ${d} = 400;`
- E. `int g.a = 700;`

次のプログラムをコンパイル、実行したときの結果として正しいものを選びなさい。(1つ選択)

```
1. public class Main {  
2.     public static void main(String[] args) {  
3.         int a = 3;  
4.         int b = a += 5;  
5.         System.out.println(a + b);  
6.     }  
7. }
```

- A. 8が表示される
- B. 10が表示される
- C. 16が表示される
- D. コンパイルエラーが発生する
- E. 実行時に例外がスローされる

次のプログラムをコンパイル、実行したときの結果として、正しいものを選びなさい。(1つ選択)

```
1. public class Main {  
2.     public static void main(String[] args) {  
3.         boolean a = true;  
4.         boolean b = true;  
5.         System.out.println(a <= b);  
6.     }  
7. }
```

- A. trueが表示される
- B. falseが表示される
- C. コンパイルエラーが発生する
- D. 実行時に例外がスローされる