```c
#include<stdio.h>
int main()
{
    int T,d,i=0,i1,i2,o;
    char c;
    scanf("%d",&T);
    while(i<T)
    {
        scanf("%d",&d);
        i1=0;
        while(i1<d)
        {
            o=1;
            i2=0;
            if(i1%2==0)
            {
                o=0;
            }
            while(i2<d)
            {
                c='B';
                if(i2%2==o)
                {
                    c='W';
                }
                printf("%c",c);
                i2++;
            }
            i1+=1;
            printf("\n");
        }
        i=i+1;
    }
}
```

	Input	Expected	Got	
✓	2	WBW	WBW	✓
	3	BWB	BWB	
	5	WBW	WBW	
		WBWBW	WBWBW	
		BWBWB	BWBWB	
		WBWBW	WBWBW	
		BWBWB	BWBWB	
		WBWBW	WBWBW	

Passed all tests! ✓

```c
#include<stdio.h>
int main()
{
    int T,d,i,i1,i2,o,z;
    char c,s;
    scanf("%d",&T);
    for(i=0;i<T;i++)
    {
        scanf("%d %c",&d,&s);
        for(i1=0;i1<d;i1++)
        {
            z=(s=='W')?0:1;
            o=(i1%2==z)?0:1;
            for(i2=0;i2<d;i2++)
            {
                c=(i2%2==o)?'W':'B';
                printf("%c",c);
            }
            printf("\n");
        }
    }
    return 0;
}
```

	Input	Expected	Got	
✓	2	WB	WB	✓
	2 W	BW	BW	
	3 B	BWB	BWB	
		WBW	WBW	
		BWB	BWB	

Passed all tests! ✓

```c
#include<stdio.h>
int main()
{
    int n,v,p3,c,in,i,i1,i2,t,ti;
    scanf("%d",&t);
    for(ti=0;ti<t;ti++)
    {
        v=0;
        scanf("%d",&n);
        printf("Case #%d\n",ti+1);
        for(i=0;i<n;i++)
        {
            c=0;
            if(i>0){
                for(i1=0;i1<i;i1++) printf("**");
            }
            for(i1=i;i1<n;i1++){
                if(i>0) c++;
                printf("%d0",++v);
            }
            if(i==0){
                p3=v+(v*(v-1))+1;
                in=p3;
            }
            in=in-c;
            p3=in;
            for(i2=i;i2<n;i2++){
                printf("%d",p3++);
                if(i2!=n-1) printf("0");
            }
            printf("\n");
        }
    }
}
```

	Input	Expected	Got	
✓	3 3 4 5	Case #1 10203010011012 **4050809 ****607 Case #2 1020304017018019020 **50607014015016 ****809012013 ******10011 Case #3 102030405026027028029030 **6070809022023024025 ****10011012019020021 ******13014017018 ********15016	Case #1 10203010011012 **4050809 ****607 Case #2 1020304017018019020 **50607014015016 ****809012013 ******10011 Case #3 102030405026027028029030 **6070809022023024025 ****10011012019020021 ******13014017018 ********15016	✓

Passed all tests! ✓

```c
#include<stdio.h>
#include<math.h>
int main()
{
    int n;
    scanf("%d",&n);
    int x=0,n2=n;
    while(n2!=0)
    {
        x++;
        n2=n2/10;
    }
    int sum=0;
    int n3=n,n4;
    while(n3!=0)
    {
        n4=n3%10;
        sum=sum+pow(n4,x);
        n3=n3/10;
    }
    if(n==sum)
    {
        printf("true");
    }
    else
    {
        printf("false");
    }
    return 0;
}
```

	Input	Expected	Got	
✓	153	true	true	✓
✓	123	false	false	✓

Passed all tests! ✓

```
1  #include<stdio.h>
2  int main()
3  {
4      int rn,n,nt=0,i=0;
5      scanf("%d",&n);
6      do{
7          nt=n;rn=0;
8          while(n!=0)
9          {
10             rn=rn*10+n%10;
11             n=n/10;
12         }
13         n=nt+rn;
14         i++;
15     }
16     while(rn!=nt || i==1);
17     printf("%d",rn);
18     return 0;
19 }
```

	Input	Expected	Got	
✓	32	55	55	✓
✓	789	66066	66066	✓

Passed all tests! ✓

```
1  #include<stdio.h>
2  int main()
3  {
4      int n=1,i=0,nt,co=0,e;
5      scanf("%d",&e);
6      while(i<e)
7      {
8          nt=n;
9          while(nt!=0)
10         {
11             co=0;
12             if(nt%10!=3 && nt%10!=4)
13             {
14                 co=1;
15                 break;
16             }
17             nt=nt/10;
18         }
19         if(co==0)
20         {
21             i++;
22         }
23         n++;
24     }
25     printf("%d",--n);
26     return 0;
27 }
```

	Input	Expected	Got	
✓	34	33344	33344	✓

Passed all tests! ✓