según reglamento (CE) n o 1907/2006 (CE n o 453/2010)



Pagina: 1/13

Astrazon Negro MBL-A

00000257397

Versión 3.2 / D / ES Ultima revisión: 17.021.2015

reemplaza versión: 3.1 de 20.08.2013

Fecha creación: 31.07.2002

SECCIÓN 1: identificación del producto y de la empresa

1.1 Identificador del producto

Astrazon Negro MBL-A

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Campo de aplicación:

Colorante Textil

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Dystar Colours Distribution GmbH

Am Prime Park 10-12 D - 65479 Raunheim Teléfono 49(0)69/2109 - 3172 Tele-Fax 49(0)69/2109 - 3000 MSDS@Dystar.com

1.4 Teléfono de emergencia

Teléfono de emergencia: 49(0)2365/4984140

SECCIÓN 2: identificación de peligros

2.1 Calsificación de la sustancia o de la mezcla

Según reglamento (CE) 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas

Nocivo en caso de ingestión.

Nocivo en caso de inhalación.

Provoca irritación ocular grave

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Toxicidad aguda: Cat. 4 (vía oral) Toxicidad aguda: Cat. 4 (inhalación)

Lesiones oculares graves o irritación ocular: Irritante ocular, Cat.2 Peligroso para el medio ambiente acuático: Categoria: Crónico 2 Posible peligrosidad según la Directiva 67/548/CEE o 1999/45/CE

según reglamento (CE) n o 1907/2006 (CE n o 453/2010)



Pagina: 2/13

Astrazon Negro MBL-A

00000257397

Versión 3.2 / D / ES Ultima revisión: 17.021.2015

reemplaza versión: 3.1 de 20.08.2013

Fecha creación: 31.07.2002

Nocivo por ingestión.

Irrita los ojos.

Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negaticvos en el medio ambiente acuático.

2.2 Elementos de la etiqueta

Pictogramas:



Palabra de advertencia:

PELIGRO

Ind	اممما	ionoo	4~	nal	liara:
HIO	licaci	iones	ue	pei	iigi o.

H302 Nocivo en caso de ingestión.
H332 Nocivo en caso de inhalación.
H318 Provoca lesiones oculares graves.

H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Concejos de prudencias (Prevención).

P202 No manipular la sustancia antes de haber leido y comprendido todas las

instrucciones de seguridad.

P281 Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.

P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

Concejos de prudencias (Respuesta).

P301+P312 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN

TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.

P304+P341 EN CASO DE INHALACIÖN:: si respira con dificultad, transportar a la victi-

al exterior y bmantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P312 Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico

en caso de malestar.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua

durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

P391 Recoger el vertido.

según reglamento (CE) n o 1907/2006 (CE n o 453/2010)



Pagina: 3/13

Astrazon Negro MBL-A

00000257397

Versión 3.2 / D / ES Ultima revisión: 17.021.2015

reemplaza versión: 3.1 de 20.08.2013

Fecha creación: 31.07.2002

Concejos de prudencias (Almacenamiento).

Concejos de prudencias (Eliminación).

P501 Eliminar el contenido / el recipiente en el tratamiento de residuos de acuer-

do con las regulaciones nacionales.

2.3 Otros peligros

Si procede, en esta sección se dan los peligros que no son parte de la clasificación general, pero pueden contribuir a los peligros que pueden estar asociados con la sustancia o mezcla.

no aplicable

SECCIÓN 3: Composición/Información de los componentes

3.1 Sustancias

No aplicable

3.2 Mezclas

Características químicas:

preparación de colorante de metino

Componentes peligrosos (SGA) según Reglamento (CE) 1272/2008

Basic comp. Nº 1

 contenido:
 65 - 75%
 Tox. Ag. 4 (vía oral)
 H302

 Número CE
 209-322-8
 Tox. Ag. 4 (inhalación)
 H332

 No CAS :
 569-64-2
 Acuático crónico 2
 H411

 Les. Oc. 2
 H318

Componentes peligrosos según Directivas 1999/45/CE

Basic comp. Nº 1

 contenido:
 65 - 75%
 Símbolos de peligro: Xn,N

 Número CE
 209-322-8
 Frases R: 20 -22 - 41 -50/53

 No CAS :
 569-64-2

según reglamento (CE) n o 1907/2006 (CE n o 453/2010)



Pagina: 4/13

Astrazon Negro MBL-A

00000257397

Versión 3.2 / D / ES Ultima revisión: 17.021.2015

reemplaza versión: 3.1 de 20.08.2013

Fecha creación: 31.07.2002

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios

Indicaciones generales: Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada.

En caso de Inhalación: Después de la inhalación de aerosoles/vapores/polvo: Llevar a la persona afectada al aire fresco; en caso de trastornos respiratorios, consultar al médico.

En caso de contacto con la piel: Quitarse inmediatamente la ropa contaminada, limpieza con mucha agua, jabón u otros protectores de la piel.

En caso de contacto con los ojos: En caso de contacto con los ojos, lavar estos suficientemente con agua manteniendo abierto los párpados. Acto seguido, consultar inmediatamente al médico (oculista).

En caso de ingestión: En caso de ingestión del producto, dar a beber de inmediato y repetidamente agua. No provocar el vómito. En caso de malestar consultar a un médico.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Por favor, consulte las indicaciones de peligro en el apartado 2.2 si se diera el caso y la información en esta sección si ha sido establecida.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Por favor, consulte los consejos de prudencia en la sección 2.2, así como la información de primeros auxilios en esta sección si ha sido establecida.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

según reglamento (CE) n o 1907/2006 (CE n o 453/2010)



Pagina: 5/13

Astrazon Negro MBL-A

00000257397

Versión 3.2 / D / ES Ultima revisión: 17.021.2015

reemplaza versión: 3.1 de 20.08.2013

Fecha creación: 31.07.2002

5.1 Medios de extinción

Medios de extinción adecuados: Chorro de agua pulverizada, espuma, producto extintor saeco.

Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad: CO2

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

no averiguado

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipos de protección para el personal de lucha contra incendios: En caso de lucha contra incendios es necesario llevar una protección respiratoria con alimentación de aire independiente.

Otras indicaciones: Los restos del incendio asi como el agua de extinción contaminada, deben eliminarse según las normas locales en vigor.

SECCIÓN 6: Medidas a tomar en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Medidas de protección relativas a personas: Evitar la formación y acumulación de polvo.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones relativas al medio ambiente: Evitar que el producto pase a los sistemas de canalización y aguas superficiales o subterráneas.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Método de limpieza/recogida: Recoger el producto derramado con una substancia adecuada para ligar el polvo o con un aspirador. Introducir en recipientes cerrables, debidamente marcados.

6.4 Referencia a otras secciones

Indicaciones adicionales: Eliminación adicional véase capítulo 13

según reglamento (CE) n o 1907/2006 (CE n o 453/2010)



Pagina: 6/13

Astrazon Negro MBL-A

00000257397

Versión 3.2 / D / ES Ultima revisión: 17.021.2015

reemplaza versión: 3.1 de 20.08.2013

Fecha creación: 31.07.2002

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Indicaciones para la manipulación sin peligro: Evitar la formación y acumulación de polvo. Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar seco.

Indicaciones para la protección contra incendio y explosión: Hay que adoptar las medidas de precaución usuales para la manipulación de productos químicos, los que, en forma de polvo son susceptible de explotar. Obsérvense las regulaciones nacionales.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes: Almacenar en el recipiente original hermeticamente cerrado, en un lugar seco y fresco.

Durante las operaciones de llenado o envasado, adoptar medidas contra la formación de cargas electroestáticas.

Proteger al producto del calentamiento por encima de 40°c

Clase almacén (RFA): 11 Sólidos combustibles

Estabilidad: Tiempo de almacenaje: 60 Meses

7.3 Usos específicos finales

no averiguado

SECCIÓN 8: Límites de exposición y medidas de protección personal

8.1 Usos específicos finales

Componentes con valores límite a controlar en el lugar de trabajo: No aplicable

8.2 Controles de la exposición

según reglamento (CE) n o 1907/2006 (CE n o 453/2010)



Pagina: 7/13

Astrazon Negro MBL-A

00000257397

Versión 3.2 / D / ES Ultima revisión: 17.021.2015

reemplaza versión: 3.1 de 20.08.2013

Fecha creación: 31.07.2002

Medidas de protección generales: No respirar el polvo. Evítese el contacto con los ojos y la piel. Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada.

Realizar los trabajos de manera que, en lo posible, el personal empleado no quede expuesto a los efectos del producto.

Medidas de higiene laboral: Mantener alejado de alimentos y bebidas.

No comer, beber ni fumar durante el trabajo.

Antes de las pausas y una vez concluidos los trabajos, lavese las manos y use una buena crema cutánea.

Protección respiratoria: máscara antipolvo con filtro de partícula.

Protección de las manos: Úsese guantes adecuados p.e. de PVC o nitril-caucho. En caso de

contaminación, los guantes de protección se cambiarán

polvo

Inmediatamente por otros.

Protección de ojos: Gafas protectoras con protección lateral

Protección del cuerpo: Ropa de trabajo protectora.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

Estado físico:

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Color:	negro
Olor:	olor caracteristicos
Punto de fusión:	no aplicable
Punto de ebullición:	no averiguado
Punto de inflamación:	no averiguado
Temperatura de ignición:	no averiguado
Inflamabilidad:	no averiguado

según reglamento (CE) n o 1907/2006 (CE n o 453/2010)



Pagina: 8/13

Astrazon Negro MBL-A

00000257397

Versión 3.2 / D / ES Ultima revisión: 17.021.2015

reemplaza versión: 3.1 de 20.08.2013

Fecha creación: 31.07.2002

Límite de explosión superior: no averiguado

Presión de vapor: no averiguado

Densidad: no averiguado

Solubilidad en agua: 25 g/l (90°c)

Valor pH: 3,0 - 4,0 (100 g/l) agua

Coeficiente de reparto n-octano/agua (log Pow): no averiguado

Viscocidad: no averiguado

Viscocidad: no averiguado

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas bano averiguado

CI. Combust.polvo (RFA): no averiguado

CI. explos..polvo (RFA): no averiguado

Densidad a granel: 400 - 500 kg/m3

Otras informaciones (fisicoquímicos): no averiguado

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad

Almacenando y manipulando el producto adecuadamente, no se producen reacciones peligrosas.

10.2 Estabilidad química

Descomposición térmica: Si se almacena y manipula adecuadamente no se produce descomposición térmica.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacciones peligrosas: Para productos orgánicos pulvurentos hay que contar por lo general con la posibilidad de explosión por el polvo.

Productos de descomposición peligrosos: No aplicable

según reglamento (CE) n o 1907/2006 (CE n o 453/2010)



Pagina: 9/13

Astrazon Negro MBL-A

00000257397

Versión 3.2 / D / ES Ultima revisión: 17.021.2015

reemplaza versión: 3.1 de 20.08.2013

Fecha creación: 31.07.2002

10.4 Condiciones que deben evitarse

Condiciones a evitar: No es necesario

10.5 Materiales incompatibles

Sustancias a evitar: No es necesario

10.6 Productos de descomposición peligrosos

No aplicable

SECCIÓN 11: Información toxicológicas

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad oral aguda: DL50 aprox 500 mg/kg (Rata)

Toxicidad aguda por inhalación: no averiguado

Toxicidad dermica aguda: no averiguado

Irritación Cutánea El producto no es irritante. (Conejo)

Irritación Ocular: El producto es irritante. Peligro de graves

daños en los ojos. (Ojo de conejo)

Sensibilización: no averiguado

Toxicidad por ingestión prolongada: no averiguado

Mutagenicidad: no averiguado

Teratogenicidad: no es necesario

Carcinogenicidad: no es necesario

SECCIÓN 12: Información ecológicas

12.1 Toxicidad

según reglamento (CE) n o 1907/2006 (CE n o 453/2010)



Pagina: 10/13

Astrazon Negro MBL-A

00000257397

Versión 3.2 / D / ES Ultima revisión: 17.021.2015

reemplaza versión: 3.1 de 20.08.2013

Fecha creación: 31.07.2002

Toxicidad en peces: CL50 0,1 - 1 mg/l (96 hs, Brachydanio rerio)

Toxicidad en dafnias: no averiguado

Toxicidad en algas: no averiguado

Toxicidad en bacterias: 1 - 10 mg/l

12.2 Persistencia y degradabilidad

Eliminación fisicoquímica: no averiguado

Biodegradación: < 10 %

Comportamiento en los ecosistemas: no averiguado

Carbono orgánico (COD): no averiguado

Demanda química de oxígeno (DQO): 1.400 mg/g

Demanda bioquímica de oxígeno: no averiguado

(DBO5)

Observaciones: el producto puede contribuir como máximo 9,3 % en peso al valor AOX de las aguas residuales. (DIN 38409)

El producto no contiene metales pesados en concentraciones significativas para el agua residual.

El producto no contiene nitrógeno liberable que puede contribuir a la eutroficación.

El producto no contiene fosfatos ni compuestos orgánicos fosforados.

12.3 Potencial de bioacumulación

no averiguado

12.4 Movilidad en el suelo

no averiguado

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

no averiguado

12.6 Otros efectos adversos

no averiguado

según reglamento (CE) n o 1907/2006 (CE n o 453/2010)



Pagina: 11/13

Astrazon Negro MBL-A

00000257397

Versión 3.2 / D / ES Ultima revisión: 17.021.2015

reemplaza versión: 3.1 de 20.08.2013

Fecha creación: 31.07.2002

SECCIÓN 13: Eliminación de residuos

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Producto: En caso de que no sea posible la utilización posterior ni el reciclado, se efectuará el tratamiento como residuo con arreglo a los reglamentos y normativas vigentes en cada lugar por ej. Incineración en una planta adecuada.

Clave de residuo según el catálogo Europeo de Residuos (C.E.R.): 040216 Colorantes y pigmentos que contienen sustancias peligrosas.

SECCIÓN 14: Eliminación de residuos

ADR	UNNR: 3077 Materia sólida peligrosa potencialmente peligrosa para el medio ambiente,n.e.p.
	Clase: 9 PG:III Materias peligrosas para el medio ambiente.
ADNR	UNNR: 3077 Materia sólida peligrosa potencialmente peligrosa para el medio ambiente,n.e.p.
	Clase: 9 PG:III Materias peligrosas para el medio ambiente.
RID	UNNR: 3077 Materia sólida peligrosa potencialmente peligrosa para el medio ambiente,n.e.p. Clase: 9 PG:III Materias peligrosas para el medio ambiente.
IMDG	UNNR: 3077 Materia sólida peligrosa potencialmente peligrosa para el medio ambiente,n.e.p.
	Clase: 9 PG:III Marine pollutant EmS: F-A, S-F
IATA C	UNNR: 3077 Materia sólida peligrosa potencialmente peligrosa para el medio ambiente,n.e.p.
_	Clase: 9 PG:III
IATA_P	UNNR: 3077 Materia sólida peligrosa potencialmente peligrosa para el medio ambiente,n.e.p.
	Clase: 9 PG:III
ADR	TRIARYL METHANE DYESTUFF
ADNR	TRIARYL METHANE DYESTUFF
RID	TRIARYL METHANE DYESTUFF
IMDG	TRIARYL METHANE DYESTUFF
IATA C	TRIARYL METHANE DYESTUFF
IATA P	TRIARYL METHANE DYESTUFF
IATA P	TRIARYL METHANE DYESTUFF
////_I	THE WILLIAM DILOTOFF

14.1 Número ONU

ver la entrada de encima en el reglamento respectivo.

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

ver la entrada de encima en el reglamento respectivo.

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

ver la entrada de encima en el reglamento respectivo.

según reglamento (CE) n o 1907/2006 (CE n o 453/2010)



Pagina: 12/13

Astrazon Negro MBL-A

00000257397

Versión 3.2 / D / ES Ultima revisión: 17.021.2015

reemplaza versión: 3.1 de 20.08.2013

Fecha creación: 31.07.2002

14.4 Grupo de embalaje

ver la entrada de encima en el reglamento respectivo.

14.5 Peligros para el medio ambiente

ver la entrada de encima en el reglamento respectivo.

14.6 Precauciones particulares para los usuarios

Materias peligrosas para el medio ambiente (GGVE/GGVS,RID/ADR)

Riesgo de lesiones oculares graves.

Mantener separado de los productos alimenticios.

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC

No hay transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL 73/78 y el código IBC previsto para esta sustancia o mezcla.

SECCIÓN 15: Disposiciones de carácter legal

15.1 Reglamentación y lesgilación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o mezcla

Etiquetado según la Directiva 67/548/CEE o 1999/45/CE:

Símbolos de peligro: Xn Nocivo

N Peligroso para el medio ambiente

contiene: C.I. Basic compon. 1

R20/22: Nocivo por inhalación y por ingestión. R41: Riesgo de lesiones oculares graves.

R51/53: Muy tóxico para los organismos acuáticos, pueden provocar a largo plazo efectos

negativos en el medio ambiente acuático.

S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundante con agua y

S36-37-39: Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la

cara.

S46: En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la

etiqueta o el envase.

S61: Evítese su liberación al medio ambiente. Recábese instrucciones específi-

cas de la ficha de datos de seguridad.

TA Luft (RFA): no aplicable

WGK (peligrosidad para WGK 2 - contamina el agua WGK= Clasificación según la ley alemana de aguas

aguas/RFA): Clase Anexo 2 de VwVwS (Alemania) del 17 de mayo 1999

según reglamento (CE) n o 1907/2006 (CE n o 453/2010)



Pagina: 13/13

Astrazon Negro MBL-A

00000257397

Versión 3.2 / D / ES Ultima revisión: 17.021.2015

reemplaza versión: 3.1 de 20.08.2013

Fecha creación: 31.07.2002

15.2 Evaluación de la seguridad química

no averiguado

SECCIÓN 16: Otra información

Texto de todos los accesos directos que se hace referencia en las secciones 2 y 3:

Xn Nocivos

N Peligroso para el medio ambiente
20/22 Nocivo por inhalación y por ingestión.
41 Riesgo de lesiones oculares graves.

51/53 Tóxico para los organismos acuáticos, pueden provocar a largo plazo efectos

negativos en el medio ambiente acuático.

H302
 H332
 Nocivo en caso de ingestión.
 Nocivo en caso de inhalación
 H318
 Provoca lesiones oculares graves.

H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Tox. Ag. 4 (vía Toxicidad aguda: Cat. 4 (vía oral)

oral)

Tox. Ag. 4 (Vía Inhalación) Toxicidad aguda: Cat. 4 (vía inhalación)

Acuático crónico 2 Peligroso para el medio ambiente acuático: Categoria: Crónica 2 Lessiones oculares graves o irritación ocular: Irritante ocular, Cat 2

Esta información se basa en el estado actual de nuestros conocimientos. Su objetivo es describir nuestros productos desde el punto de vista de seguridad, por lo que no garantiza propiedades concretas de los productos.