según reglamento (CE) n o 1907/2006 (CE n o 453/2010)



### Jettex R Negro intenso KC 02 PLCA10

000010083955 Página 1/12

Versión 1.1 / D / ES Ultima revisión: 15.09.2017 reemplaza version: 1.0 de 26.04.2016

Fecha creación: 26.04.2016

### SECCIÓN 1: Identificación del producto y de la empresa

### 1.1 Identificador del producto

### Jettex R Negro intenso KC 02 PLCA10

### 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Campo de aplicación : Colorante textil imprenta digital

### 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

DyStar Colours Distribution GmbH

Am Prime Park 10-12 D - 65479 Raunheim Teléfono +49 6142 4072 3172 Tele-Fax +49 6142 4072 3000 MSDS@DyStar.com

### 1.4 Teléfono de emergencia

Teléfono de emergencia: +49 2365 4984140

### SECCIÓN 2: Identificación de peligros

### 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

# Según reglamento (CE) 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas

Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

### Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Sensibilización respiratoria o cutánea: Sensibilización respiratoria, Cat. 1B Sensibilización respiratoria o cutánea: Sensibilización cutánea, Cat. 1B

#### 2.2 Elementos de la etiqueta

según reglamento (CE) n o 1907/2006 (CE n o 453/2010)



# Jettex R Negro intenso KC 02 PLCA10

000010083955 Página 2/12

Versión 1.1 / D / ES Ultima revisión: 15.09.2017

reemplaza version: 1.0 de 26.04.2016 Fecha creación: 26.04.2016



peligro para la salud

#### Palabra de advertencia:

Peligro

#### Contiene:

C.I. Reactive Black 5

#### Indicaciones de Peligro:

H334 Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de

inhalación.

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

### Consejos de Prudencia (Prevención):

P260 No respirar los vapores/aerosoles.

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P285 En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria.

### Consejos de Prudencia (Respuesta):

P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. P304+P341 EN CASO DE INHALACIÓN: Si respira con dificultad, transportar a la víctima al

exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P333+P313 En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.

P342+P311 En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN

TOXICOLÓGICA o a un médico.

### Consejos de Prudencia (Almacenamiento):

#### Consejos de Prudencia (Eliminación):

P501 Eliminar el contenido / el recipiente en el tratamiento de residuos de acuerdo con

las regulaciones nacionales.

#### 2.3 Otros peligros

Si procede, en esta sección se dan los peligros que no son parte de la clasificación general, pero pueden contribuir a los peligros que pueden estar asociados con la sustancia o mezcla.

No aplicable

según reglamento (CE) n o 1907/2006 (CE n o 453/2010)



# Jettex R Negro intenso KC 02 PLCA10

000010083955 Página 3/12

Versión 1.1 / D / ES Ultima revisión: 15.09.2017

reemplaza version: 1.0 de 26.04.2016

Fecha creación: 26.04.2016

### SECCIÓN 3: Composición/Información de los componentes

#### 3.1 Sustancias

No aplicable

#### 3.2 Mezclas

### Características químicas:

colorantes reactivos azoicos, preparación en agua / disolvente

### Componentes peligrosos (SGA) según Regalmento (CE) 1272/2008

C.I. Reactive Black 5

Contenido: 10 - 20 % Sens. resp. 1B H334 Número CE 241-164-5 Sens. cut. 1B H317

No. CAS : 17095-24-8 Número de registro 01-2119471334-41

REACH

etanodiol

Contenido: 5 - 10 % Tox. ag. 4 (vía oral) H302 Número CE 203-473-3 STOT repe. 2 H373

No. de índice CE : 603-027-00-1 No. CAS : 107-21-1

Número de registro 01-2119456816-28

**REACH** 

dietilenglicol

Contenido: 5 - 10 % Tox. ag. 4 (vía oral) H302 No. CAS : 111-46-6

Número de registro 01-2119457857-21

**REACH** 

### SECCIÓN 4: Primeros auxilios

### 4.1 Descripción de los primeros auxilios

Indicaciones generales:: Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada.

En caso de inhalación: Después de la inhalación de aerosoles/vapores/polvo: Llevar a la persona afectada al aire fresco; en caso de trastornos respiratorios, es necesaria la asistencia médica.

según reglamento (CE) n o 1907/2006 (CE n o 453/2010)



# Jettex R Negro intenso KC 02 PLCA10

000010083955 Página 4/12

Versión 1.1 / D / ES Ultima revisión: 15.09.2017 reemplaza version: 1.0 de 26.04.2016

Fecha creación: 26.04.2016

En caso de contacto con la piel: Quitarse inmediatamente la ropa contaminada. limpieza con mucha agua, jabón u otros productos protectores de la piel. En caso de reacción cutánea, consúltese a un médico.

En caso de contacto con los ojos: En caso de contacto con los ojos, lavar éstos suficientemente con agua manteniendo abiertos los párpados. Acto seguido, consultar immediatamente al médico (oculista).

En caso de ingestión: En caso de ingestión del producto, dar a beber de inmediato y repetidamente agua, eventualmente con adicón de carbon activo. En caso de malestar consultar a un médico.

### 4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Por favor, consulte las indicaciones de peligro en el apartado 2.2 si se diera el caso y la información en esta sección si ha sido establecida.

# 4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Por favor, consulte los consejos de prudencia en la sección 2.2, así como la información de primeros auxilios en esta sección si ha sido establecida.

### SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

### 5.1 Medios de extinción

Medios de extinción adecuados: Chorro de agua pulverizada, CO2, espuma, producto extintor seco.

Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad: no averiguado

### 5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

no averiguado

### 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de protección para el personal de lucha contra incendios: En caso de lucha contra incendios es necesario llevar una protección respiratoria con alimentación de aire independiente.

Otras indicaciones: Los restos del incendio asi como el agua de extinción contaminada, de- ben eliminarse según las normas locales en vigor.

### SECCIÓN 6: Medidas a tomar en caso de vertido accidental

### 6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Medidas de precaución para las personas: Durante todos los trabajos usar el debido equipo personal de protección.

según reglamento (CE) n o 1907/2006 (CE n o 453/2010)



### Jettex R Negro intenso KC 02 PLCA10

000010083955 Página 5/12

Versión 1.1 / D / ES Ultima revisión: 15.09.2017 reemplaza version: 1.0 de 26.04.2016

Fecha creación: 26.04.2016

#### 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones relativas al medio ambiente: Evitar que el producto pase a los sistemas de canalización y aguas superficiales o subterráneas.

### 6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos de limpieza/recogida: Recoger con material absorbente y envasar en recipientes cerrados.

#### 6.4 Referencia a otras secciones

Indicaciones adicionales: Eliminación adicional véase capítulo 13.

### SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

#### 7.1 Precauciones para una manipulación segura

Indicaciones para la manipulación sin peligro: Cerrar los recipientes una vez usados, evitar calor excesivo.

Evitar pérdidas de humedad.

Indicaciones para la protección contra incendio y explosión: No son necesarias medidas especiales de protección contra al fuego o explosión.

### 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes: Almacenar en el envase original herméticamente cerrado y en un lugar fresco.

Proteger el producto del calentamiento a partir de 30 °C, y del enfriamiento por debajo de 10 °C.

Clase almacén (RFA): 10 Líquidos inflamables no incluidos en las clases 3A o 3B

Estabilidad: Tiempo de almacenaje: 12 Meses

### 7.3 Usos específicos finales

no averiguado

### SECCIÓN 8: Límites de exposición y medidas de protección personal

#### 8.1 Parámetros de control

Componentes con valores límite a controlar en el lugar de trabajo:

según reglamento (CE) n o 1907/2006 (CE n o 453/2010)



# Jettex R Negro intenso KC 02 PLCA10

000010083955 Página 6/12

Versión 1.1 / D / ES Ultima revisión: 15.09.2017

reemplaza version: 1.0 de 26.04.2016

Fecha creación: 26.04.2016

contiene: etanodiol

Valor AGW: 10 ppm 26 mg/m3

Límite máximo tolerable dentro de la categoría I

Embarazo, grupo C

contiene: dietilenglicol

Valor AGW: 10 ppm 44 mg/m3

Límite máximo tolerable dentro de la categoría II

Embarazo, grupo C

contiene: 1,2-propilenglicol

Obsérvense las regulaciones nacionales.

### 8.2 Controles de la exposición

Medidas de protección generales: No respirar los vapores/aerosoles. Evítese el contacto con los ojos y la piel. Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada.

Evítese a toda costa la inhalación de polvo y aerosoles (procurar una buena aspiración o emplear máscaras apropiadas). Las personas que padecen enfermedades crónicas de las vías respiratorias, no deberían trabajar con colorantes reactivos en polvo. Si surgen trastornos, tales como un achaque asmático o respiración corta, durante la manipulación de los colorantes reactivos - marcas en polvo -, hay que consultar a tiempo a un médico. En caso de probada sensibilización frente a los colorantes reactivos en polvo, deberá evitarse inmediatamente todo contacto con el polvo de los colorantes reactivos.

Medidas de higiene laboral: Mantener alejado de alimentos y bebidas.

No comer, beber ni fumar durante el trabajo.

Antes de las pausas y una vez concluidos los trabjos, lávense las manos y úsese una buena crema cutánea.

Protección respiratoria: Necesaria en caso de formación de aerosol o neblina. máscara

buco-nasal con filtro combinado ABEK-P3

Protección de las manos: Úsense guantes adecuados p.e. de PVC o nitril-caucho. En caso de

contaminación, los guantes de protección se cambiarán inmediatamente por otros. Se evitará el contacto de la piel con las superficies húmedas de

los guantes de protección.

Protección de los ojos : Gafas protectoras con protección lateral

Protección del cuerpo: ropa protectora

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

según reglamento (CE) n o 1907/2006 (CE n o 453/2010)



# Jettex R Negro intenso KC 02 PLCA10

000010083955

Versión 1.1 / D / ES Ultima revisión: 15.09.2017

reemplaza version: 1.0 de 26.04.2016

Fecha creación: 26.04.2016

### 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico : líquido

Color: negro

Olor: específico

Temperatura de solidificación : < 0 °C

Temperatura de ebullición : a partir de 100 °C

Punto de inflamación : > 100 °C

Temperatura de ignición: no averiguado

Inflamabilidad: no averiguado

Límite de explosión inferior: no averiguado

Límite de explosión superior: no averiguado

Presión de vapor : no averiguado

Densidad: 1,1 gcm3 (20 °C)

Solubilidad en agua: miscible

Valor pH: 4 - 6 (20 °C, 100 g/l)

Coeficiente de reparto n-octanol/agua no averiguado

(log Pow):

Viscosidad (dinámica) : no averiguado

Viscosidad (cinemática) : no averiguado

Viscosidad : no averiguado

9.2 Otra información

Cl.combust.polvo (RFA): no averiguado

según reglamento (CE) n o 1907/2006 (CE n o 453/2010)



# Jettex R Negro intenso KC 02 PLCA10

000010083955 Versión 1.1 / D / ES Ultima revisión: 15.09.2017

reemplaza version: 1.0 de 26.04.2016

Fecha creación: 26.04.2016

Cl. explos. polvo (RFA): no averiguado

Densidad a granel: no averiguado

Otras informaciones (fisicoquímicas): no es necesario

### SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

### 10.1 Reactividad

Almacenando y manipulando el producto adecuadamente, no se producen reacciones peligrosas.

#### 10.2 Estabilidad química

Descomposición térmica Si se almacena y manipula adecuadamente no se produce

descomposición térmica.

### 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacciones peligrosas: Ninguna reacción peligrosa, si se utiliza adecuadamente.

Productos de descomposición peligrosos:: No aplicable

### 10.4 Condiciones que deben evitarse

Condiciones a evitar: no es necesario

### 10.5 Materiales incompatibles

Sustancias a evitar: no es necesario

### 10.6 Productos de descomposición peligrosos

No aplicable

### SECCIÓN 11: Informaciones toxicológicas

#### 11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad oral aguda: DL50 > 2.000 mg/kg (Rata)

Toxicidad aguda por inhalación: no averiguado

Toxicidad dérmica aguda: no averiguado

Irritación cutánea: El producto no es irritante. (Conejo)

según reglamento (CE) n o 1907/2006 (CE n o 453/2010)



# Jettex R Negro intenso KC 02 PLCA10

000010083955 Página 9/12

Versión 1.1 / D / ES Ultima revisión: 15.09.2017

reemplaza version: 1.0 de 26.04.2016

Fecha creación: 26.04.2016

Irritación ocular: El producto no es irritante. (Ojo de conejo)

Sensibilización: El producto es sensibilizante. (Cobaya)

Método : Prueba de maximización

Sensibilización:

Este colorante pertenece a la clase de colorantes reactivos. En algunos equivalentes de estos colorantes se detectó un efecto

sensibilizante en las vías respiratorias. Durante una manipulación correcta del producto no se conocen efectos negativos., En caso de una sensibilización en las vías respiratorias (asma, bronquitis crónica) no es aconsejable

manipular el producto.

Toxicidad por ingestión prolongada no averiguado

Mutagenicidad: Test de Ames

negativo

Mutagenicidad: no averiguado

Teratogenicidad: no es necesario

Carcinogenicidad: no es necesario

Observaciones : El dato se basa en las propiedades toxicológicas de los componentes individuales del

producto.

### SECCIÓN 12: Informaciones ecológicas

### 12.1 Toxicidad

Toxicidad en peces : CL50 > 100 mg/l (96 h, Brachydanio rerio)

Método : OCDE 204

Toxicidad en dafnias : CE50 > 100 mg/l (48 h, Daphnia magna)

Toxicidad en algas : no averiguado

Toxicidad en bacterias : CE50 > 1.000 mg/l (Organismos de lodo activado)

Método : OCDE 209

Observaciones: El dato se basa en las propiedades ecotoxicológicas de los componentes individuales del producto.

según reglamento (CE) n o 1907/2006 (CE n o 453/2010)



# Jettex R Negro intenso KC 02 PLCA10

000010083955 Página 10/12

Versión 1.1 / D / ES Ultima revisión: 15.09.2017

reemplaza version: 1.0 de 26.04.2016

Fecha creación: 26.04.2016

El producto ne puede contribuir al valor AOX de las aguas residuales. (DIN EN 1485)

El producto no contiene metales pesados en concentraciones significativas para el agua residual.

El producto contiene aprox. un 3,0 % de nitrógeno liberable que puede contribuir a la eutroficación.

El producto no contiene fosfatos ni compuestos orgánicos fosforados.

### 12.2 Persistencia y degradabilidad

Eliminación fisicoquímica: > 95 % (Disminución - color)

Método : Precipitación con sulfato de hierro

Biodegradación : 10 - 25 %

Método : Método estático Método de analisis:, Fotometría

Biodegradación:

Cuando se introduce el producto de forma adecuada en una estaciócn depuradora biológica adaptada, no es de esperar que se produzcan trastornos en la actividad de degradación del lodo

activado.

Comportamiento en los ecosistemas: no averiguado

Carbono orgánico (COD): no averiguado

Demanda química de oxígeno (DQO): aprox. 420 mg/g

Método : Valor calculado

Demanda bioquímica de oxígeno

(DBO5):

< 30 mg/g

#### 12.3 Potencial de bioacumulación

no averiguado

#### 12.4 Movilidad en el suelo

no averiguado

### 12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

no averiguado

#### 12.6 Otros efectos adversos

no averiguado

SECCIÓN 13: Eliminación de residuos

según reglamento (CE) n o 1907/2006 (CE n o 453/2010)



# Jettex R Negro intenso KC 02 PLCA10

000010083955

Versión 1.1 / D / ES Ultima revisión: 15.09.2017

reemplaza version: 1.0 de 26.04.2016

Fecha creación: 26.04.2016

### 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Producto: En caso de que no sea posible la utilización posterior ni el reciclado, se efectuará el tratamiento como residuo con arreglo a los reglamentos y normativas vigentes en cada lugar, p.ej. incineración en una planta adecuada.

Clave de residuo según el Catálogo Europeo de Residuos (C.E.R.): 040216 Colorantes y pigmentos que contienen sustancias peligrosas

Envases/embalajes sin limpiar: Los envases vacíos no limpiados deben tratarse como el contenido.

### SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

ADR	NO CLASIFICADO COMO MERCANCIA PELIGROSA
ADNR	NO CLASIFICADO COMO MERCANCIA PELIGROSA
RID	NO CLASIFICADO COMO MERCANCIA PELIGROSA
IMDG	NO CLASIFICADO COMO MERCANCIA PELIGROSA
IATA_C	NO CLASIFICADO COMO MERCANCIA PELIGROSA
IATA_P	NO CLASIFICADO COMO MERCANCIA PELIGROSA

#### 14.1 Número ONU

Ver la entrada de encima en el reglamento respectivo.

#### 14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

Ver la entrada de encima en el reglamento respectivo.

### 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

Ver la entrada de encima en el reglamento respectivo.

### 14.4 Grupo de embalaje

Ver la entrada de encima en el reglamento respectivo.

### 14.5 Peligros para el medio ambiente

Ver la entrada de encima en el reglamento respectivo.

#### 14.6 Precauciones particulares para los usuarios

Mantener separado de los productos alimenticios. Sensible al frío desde +10 °C. Sensible al calor desde +30 °C.

según reglamento (CE) n o 1907/2006 (CE n o 453/2010)



# Jettex R Negro intenso KC 02 PLCA10

000010083955 Página 12/12

Versión 1.1 / D / ES Ultima revisión: 15.09.2017

reemplaza version: 1.0 de 26.04.2016

Fecha creación: 26.04.2016

### 14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC

No hay transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL 73/78 y el código IBC previsto para esta sustancia o mezcla.:

### SECCIÓN 15: Disposiciones de carácter legal

# 15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

TA Luft (RFA): No aplicable

WGK (peligrosidad para

WGK 2 - contamina el agua WGK = Clasificación según la Ley alemana

aguas/RFA): Clase de agua

Anexo 2 de VwVwS (Alemania) del 17 de mayo 1999

### 15.2 Evaluación de la seguridad química

no averiguado

### SECCIÓN 16: Otra información

Texto de todos los accesos directos que se hace referencia en las secciones 2 y 3:

H302 Nocivo en caso de ingestión.

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H334 Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en

caso de inhalación.

H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o

repetidas.

Tox. ag. 4 (vía

Toxicidad aguda: Cat. 4 (vía oral)

oral)

Sens. cut. 1B
Sensibilización respiratoria o cutánea: Sensibilización cutánea, Cat. 1B
Sens. resp. 1B
STOT repe. 2
Sensibilización respiratoria o cutánea: Sensibilización respiratoria, Cat. 1B
Toxicidad específica en determinados órganos — Exposiciones repetidas,

categoría 2

Esta información se basa en el estado actual de nuestros conocimien- tos. Su objetivo es describir nuestros productos desde el punto de vista de la seguridad, por lo que no garantiza propiedades concretas de los productos.