SURFACTAN

Fecha: 19/03/18 1/4

Nombre comercial: Edetato de Manganeso Disódico hidrato.

1 Identificación del producto y de la sociedad o empresa

Nombre del Producto: Edetato de manganeso disódico, hidrato

Nombre Químico: Manganeso (II) Etilentetraaminoacetato disódico, dihidrato **Sinónimo:** Quelato de Manganeso. Complejo de Manganeso y EDTA disódico.

CAS No: 15375-84-5 (sólido anhidro) Masa molecular: 388.87 (sólido anhidro)

Formula Química: C₁₀H₁₂N₂O₈MnNa₂ (sólido anhidro)

Proveedor/Fabricante:

Surfactan S.A.

Malvinas Argentinas 4495 (1644) Victoria, Buenos Aires, Argentina

Tel.: +54-11-4714-4085 Fax.: +54-11-4714-3821

Numero de Teléfono para Emergencias:

+54-11-4714-4085 o +54-11-4714-4097 (Lunes a Viernes de 9.00 am a 5.00 pm)

2 - Identificación de los peligros

2.1 - Clasificación SGA:

Sensibilización cutánea
Lesiones oculares graves/irritación ocular
Toxicidad aguda. Por ingestión

(Categoría 1) (Categoría 2B) (Categoría 5)

2.2 - Elementos de etiquetado según SGA:



Advertencia: Atención

Frase (H303): Puede ser nocivo en caso de ingestión

Frase (H317): Puede provocar una reacción cutánea alérgica

Frase (H320): Provoca irritación ocular

Frases de Prudencia: Prevención

P280: Usar guantes//ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara

P261: Evitar respirar polvos/humos/gases/ nieblas/vapores/aerosoles.

P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

2.3 - Otros peligros: Ninguno

3 - Composición / información sobre los componentes

3.1 - Sustancias peligrosas contenidas:

Designación	CAS	% (p/p)	
Edetato de Manganeso disódico	15375-84-5 (anhidro)	> 87 %	

SURFACTAN

Fecha: 19/03/18 2/4

Nombre comercial: Edetato de Manganeso Disódico hidrato.

4 - Primeros auxilios

Inhalación: Si es inhalado mover al accidentado hacia el aire fresco. Si no respira, dar respiración artificial. Si la respiración es dificultosa dar oxígeno. Requerir atención médica. Aflojar prendas ajustadas como cuello, corbata, cinturón o fajas.

Ingestión: Nunca dar de beber al accidentado si se encuentra inconsciente. Dar varios vasos de agua de beber, para diluir. Inducir vómito solo bajo instrucción médica. Requerir atención médica.

Contacto con la piel: Lavar inmediatamente con abundante agua y jabón. Si ocurre irritación, requerir atención médica. Lavar la ropa contaminada antes de reusar.

Contacto con los ojos: Remover eventuales lentes de contacto. Lavar los ojos inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos, abriendo los parpados para facilitar el lavado. Usar agua fría. No usar colirios o cremas oculares. Requerir atención médica si persiste irritación.

5 - Medidas de lucha contra incendios

Fuego: El producto es considerado como no inflamable..

Flash Point: No disponible.

Explosión: No considerado explosivo.

Medios de Extinción: Utilizar medios de extinción adecuados al fuego circundante

Productos de combustión: Óxidos de nitrógeno, carbono y manganeso.

Información Especial: En caso de fuego, vestir ropa protectora para incendios y equipo respirador autónomo aprobado por NIOSH con equipo facial operado por demanda de presión u otro con

equipamiento de presión positiva.

6 - Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

Medidas de protección relativas a personas: Utilizar ropa protectora y proveer buena aireación. Ver sección 8.

Precauciones relativas para el medio ambiente: Evitar ingreso en desagües o suelos.

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia: Vestir equipo protector adecuado como se especifica en capítulo 8. Ventilar el área de derrame o pérdida.

Derrames: Recoger en contenedor. Realizar aspiración o barrido húmedo para evitar dispersión del polvo.

7 - Manipulación y almacenamiento

Condiciones de almacenamiento seguro: Mantener en envase perfectamente cerrado, almacenar en área seca y ventilada. Temperatura de almacenamiento recomendada: Máximo 30°C. Proteger de daños físicos. Aislar de cualquier fuente de calor o ignición. Aislar de sustancias incompatibles. Los envases vacíos de este producto pueden ser peligrosos por retención de restos del mismo. Observar las precauciones mencionadas anteriormente

Precauciones para una manipulación segura: No comer, beber o fumar en áreas de trabajo. Lavar las manos luego de manipular.

8 - Control de exposición / protección individual

Limite de Exposición en el Aire:

La exposición a este producto se debe controlar de acuerdo a los límites indicados abajo establecidos para "Particulados no clasificados de otra manera" : OSHA: 15 mg/m³ (polvo total) ; 5 mg/m³ (fracción respirable) Como guía, para cobre: Limite de exposición de lapso corto: 2.0 mg/m³ como Cu. Promedio relación masa tiempo: 0.2 mg/m³ para humos. Promedio relación masa tiempo: 1.0 mg/m³ como Cu. **Sistema de Ventilación:** Se recomienda sistema de ventilación general o local para asegurar un ambiente de trabajo con valor de exposición debajo del límite establecido. Se prefiere ventilación local para poder controlar las emisiones del contaminante y sus fuentes, previniendo su dispersión en el área general de trabajo.

SURFACTAN

Fecha: 19/03/18 3/4

Nombre comercial: Edetato de Manganeso Disódico hidrato.

Respiradores Personales (NIOSH Aprobados): Si se excede el límite de exposición, puede utilizarse un respirador de alta eficiencia.

Para emergencias en donde no se conocen los niveles de exposición, usar un respirador autónomo de cubrimiento facial completo del tipo presión positiva. ATENCION: estos respiradores no protegen de atmósferas deficientes en oxigeno.

Protección de la Piel: Guantes y ropa protectora de trabajo.

Protección Ocular: Antiparras o anteojos de seguridad. Debe existir lava-ojos de emergencia en el área de trabajo.

Protección Personal en Caso de Derrame: Anteojos de seguridad para salpicaduras. Traje completo, botas y guantes de PVC o material similar

9 - Propiedades físicas y químicas

a) Apariencia: Líquido (color ámbar claro)

b) Olor: Inodoro

c) Umbral olfativo: sin información disponible

d) pH: Aprox. 6.5 en solución acuosa al 1%

e) Punto de fusión/punto de congelación : Descompone sin fusión > 260ºC

f) Punto inicial e intervalo de ebullición : sin información disponible

g) Punto de inflamación: sin información disponible

h) Tasa de evaporación : sin información disponible

i) Inflamabilidad : sin información disponible

j) Límite superior/inferior de inflamabilidad : sin información disponible

k) Presión de vapor : sin información disponible

I) Densidad de vapor : sin información disponible

m) Densidad : 1.18 a 1.22 g/mL

n) Solubilidad : en agua 800 g/l (20°C), 1600 g/l (80°C)

o) Coeficiente de reparto n-octanol/agua : sin información disponible

p) Temperatura de ignición espontánea : sin información disponible

q) Temperatura de descomposición : sin información disponible

r) Viscosidad: sin información disponible

10 - Estabilidad y reactividad

Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de uso y almacenamiento

Productos Peligrosos de Descomposición: Óxidos de nitrógeno, oxígeno y manganeso.

Polimerización: No polimeriza

Incompatibilidades: Oxidantes fuertes, Aluminio, Humedad.

Condiciones a Prevenir: Incompatibilidades

11 - Informaciones toxicológicas

a) Toxicidad aguda: Según información disponible.

b) Corrosión/irritación cutánea : Según información disponible

c) Lesiones oculares graves/irritación ocular : Provoca irritación ocular

d) Sensibilización respiratoria o cutánea: Puede provocar una reacción cutánea alérgica

e) Mutageneicidad en células germinales : Sin información disponible

f) Carcinogeneicidad: Sin información disponible

g) Toxicidad para la reproducción : Sin información disponible

h) Toxicidad sistémica específica de órganos diana-Exposición única: Sin información disponible

i) Toxicidad sistémica específica de órganos diana-Exposición repetida: Sin información disponible

j) Peligro por aspiración : Sin información disponible

SURFACTAN

Fecha: 19/03/18 4/4

Nombre comercial: Edetato de Manganeso Disódico hidrato.

12 - Informaciones ecológicas

Ecotoxicidad: No disponible

Productos de Biodegradación: No disponible.

Toxicidad de los productos de biodegradación: No disponible

13 - Consideraciones relativas a la eliminación

Todo producto del que no sea posible su reciclado debe ser eliminado de acuerdo a normas legales vigentes. El procesamiento, uso o contaminación de este producto puede modificar las normativas o procedimientos para su eliminación. La disposición de contenedores usados debe realizarse según leyes vigentes.

14 - Informaciones relativas al transporte (terrestre, marítimo y aéreo)

PRODUCTO NO PELIGROSO SEGUN NORMATIVAS PARA EL TRANSPORTE

Naciones Unidas Nº: No Clasificado - No es un material controlado por D.O.T. (Estados Unidos)

Transporte terrestre (MERCOSUR // S.O.P.T.R.A. Dec. 195/97 R.A.):

Nro. ONU: No Clasificado Clase: No Clasificado

Grupo de embalaje: No Clasificado Ficha de intervención Nº No clasificado

Denominación del flete: No clasificado

Transporte marítimo: IMDG

Nro. ONU: No Clasificado Clase: No clasificado

Denominación del flete: No clasificado

Transporte aéreo: ICAO/IATA

Nro. ONU: No Clasificado Clase: No clasificado

Denominación del flete: No clasificado

15 - Informaciones reglamentarias

La ficha de seguridad cumple con los requisitos reglamentarios según SGA/GHS Res. S.R.T. (801/15).

16 - Otras informaciones

Declaración:

SURFACTAN S.A. provee la información contenida en este documento de buena fe en base a los conocimientos disponibles, pero no garantiza su exactitud ni alcance. Este documento es únicamente una guía para el manejo adecuado de un producto por parte de personal adecuadamente entrenado en la manipulación del mismo. Los receptores de la información aquí contenida deben emplear su propio criterio y juicio en el uso de la misma para cualquier propósito particular.

SURFACTAN S.A. NO SE HACE REPONSABLE POR DAÑOS RESULTANTÉS O DEBÍDOS AL USO DE LA INFORMACION AQUI CONTENIDA Y/O EXACTITUD DE LA MISMA

Sector que expide la Hoja de datos: Oficina técnica SURFACTAN S.A.