según reglamento (CE) n o 1907/2006 (CE n o 453/2010)



Levafix Rojo solido CA CBBN15

000010074467

Versión 1.3 / D / ES Ultima revisión: 18.11.2014

Página 1/11

reemplaza version: 1.2 de 02.05.2014

Fecha creación: 10.06.2013

SECCIÓN 1: Identificación del producto y de la empresa

1.1 Identificador del producto

Levafix Rojo solido CA CBBN15

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Campo de aplicación : Colorante textil

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

DyStar Colours Distribution GmbH

Am Prime Park 10-12 D - 65479 Raunheim Teléfono +49 6142 4072 3172 Tele-Fax +49 6142 4072 3000 MSDS@DyStar.com

1.4 Teléfono de emergencia

Teléfono de emergencia: +49 2365 4984140

SECCIÓN 2: Identificación de peligros

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Según reglamento (CE) 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas

No es necesario etiquetado según las directivas de la GHS.

Posible peligrosidad según la Directiva 67/548/CEE o 1999/45/CE

Riesgo de lesiones oculares graves.

Consejos de Prudencia (Prevención):
P260 No respirar el polvo.

Consejos de Prudencia (Respuesta):

Consejos de Prudencia (Almacenamiento):

según reglamento (CE) n o 1907/2006 (CE n o 453/2010)



Levafix Rojo solido CA CBBN15

000010074467 Página 2/11

Versión 1.3 / D / ES Ultima revisión: 18.11.2014 reemplaza version: 1.2 de 02.05.2014

Fecha creación: 10.06.2013

Consejos de Prudencia (Eliminación):

2.3 Otros peligros

Si procede, en esta sección se dan los peligros que no son parte de la clasificación general, pero pueden contribuir a los peligros que pueden estar asociados con la sustancia o mezcla.

not applicable

SECCIÓN 3: Composición/Información de los componentes

3.1 Sustancias

No aplicable

3.2 Mezclas

Características químicas:

colorante reactivo azoico, preparación no pulverulenta

Componentes peligrosos (SGA) según Regalmento (CE) 1272/2008

Componentes Peligrosos según Directiva 1999/45/CE

colorante reactivo azoico

Contenido: 35 - 45 % Símbolos de peligro: Xi

Número CE 457-630-8 Frases R: 41

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios

Indicaciones generales:: Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada.

En caso de inhalación: Después de la inhalación de aerosoles/vapores/polvo: Llevar a la persona afectada al aire fresco; en caso de trastornos respiratorios, es necesaria la asistencia médica.

En caso de contacto con la piel: Quitarse inmediatamente la ropa contaminada. limpieza con mucha agua, jabón u otros productos protectores de la piel.

En caso de contacto con los ojos: En caso de contacto con los ojos, lavar éstos suficientemente con agua manteniendo abiertos los párpados. Acto seguido, consultar immediatamente al médico (oculista).

En caso de ingestión: En caso de ingestión del producto, dar a beber de inmediato y repetidamente agua, eventualmente con adicón de carbon activo. En caso de malestar consultar a un médico.

según reglamento (CE) n o 1907/2006 (CE n o 453/2010)



Levafix Rojo solido CA CBBN15

000010074467 Página 3/11

Versión 1.3 / D / ES Ultima revisión: 18.11.2014 reemplaza version: 1.2 de 02.05.2014

Fecha creación: 10.06.2013

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Por favor, consulte las indicaciones de peligro en el apartado 2.2 si se diera el caso y la información en esta sección si ha sido establecida.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Por favor, consulte los consejos de prudencia en la sección 2.2, así como la información de primeros auxilios en esta sección si ha sido establecida.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción

Medios de extinción adecuados: Chorro de agua pulverizada, espuma, producto extintor seco.

Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad: CO2

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

no averiguado

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de protección para el personal de lucha contra incendios: En caso de lucha contra incendios es necesario llevar una protección respiratoria con alimentación de aire independiente.

Otras indicaciones: Los restos del incendio asi como el agua de extinción contaminada, de- ben eliminarse según las normas locales en vigor.

SECCIÓN 6: Medidas a tomar en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Medidas de precaución para las personas: Evitar la formación y acumulación de polvo.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones relativas al medio ambiente: Evitar que el producto pase a los sistemas de canalización y aguas superficiales o subterráneas.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos de limpieza/recogida: Recoger el producto derramado con una substancia adecuada para ligar el polvo o con un aspirador. Introducir en recipientes cerrables, debidamente marcados.

según reglamento (CE) n o 1907/2006 (CE n o 453/2010)



Levafix Rojo solido CA CBBN15

000010074467 Versión 1.3 / D / ES Ultima revisión: 18.11.2014

reemplaza version: 1.2 de 02.05.2014

Fecha creación: 10.06.2013

6.4 Referencia a otras secciones

Indicaciones adicionales: Eliminación adicional véase capítulo 13.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Indicaciones para la manipulación sin peligro: Evitar la formación y acumulación de polvo. Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar seco.

Indicaciones para la protección contra incendio y explosión: Hay que adoptar las medidas de precaución usuales para la manipulación de productos químicos, los que, en forma de polvo son susceptible de explotar. Obsérvense las regulaciones nacionales.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes: Almacenar en el recipiente original herméticamente cerrado, en un lugar seco y fresco.

Durante las operaciones de llenado o envasado, adoptar medidas contra la formación de cargas electrostáticas.

Clase almacén (RFA): 11 Sólidos combustibles

Estabilidad: Tiempo de almacenaje: 24 Meses

7.3 Usos específicos finales

no averiguado

SECCIÓN 8: Límites de exposición y medidas de protección personal

8.1 Usos específicos finales

Componentes con valores límite a controlar en el lugar de trabajo: :
No aplicable

8.2 Controles de la exposición

según reglamento (CE) n o 1907/2006 (CE n o 453/2010)



Levafix Rojo solido CA CBBN15

000010074467 Página 5/11

Versión 1.3 / D / ES Ultima revisión: 18.11.2014

reemplaza version: 1.2 de 02.05.2014 Fecha creación: 10.06.2013

Medidas de protección generales: No respirar el polvo. Evítese el contacto con los ojos y la piel. Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada.

Evítese a toda costa la inhalación de polvo y aerosoles (procurar una buena aspiración o emplear máscaras apropiadas). Las personas que padecen enfermedades crónicas de las vías respiratorias, no deberían trabajar con colorantes reactivos en polvo. Si surgen trastornos, tales como un achaque asmático o respiración corta, durante la manipulación de los colorantes reactivos - marcas en polvo -, hay que consultar a tiempo a un médico. En caso de probada sensibilización frente a los colorantes reactivos en polvo, deberá evitarse inmediatamente todo contacto con el polvo de los colorantes reactivos.

Medidas de higiene laboral: Mantener alejado de alimentos y bebidas.

No comer, beber ni fumar durante el trabajo.

Antes de las pausas y una vez concluidos los trabjos, lávense las manos y úsese una buena crema cutánea.

Protección respiratoria: máscara antipolvo con filtro de partícula.

Protección de las manos: Úsense quantes adecuados p.e. de PVC o nitril-caucho. En caso de

contaminación, los guantes de protección se cambiarán inmediatamente

oor otros.

Protección de los ojos : Gafas protectoras con protección lateral

Protección del cuerpo: ropa protectora

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico: polvo

Color: rojo oscuro

Olor: inodoro

Punto de ebullición no averiguado

Temperatura de ignición: no averiguado

Inflamabilidad: no averiguado

Límite de explosión inferior: no averiguado

Límite de explosión superior: no averiguado

según reglamento (CE) n o 1907/2006 (CE n o 453/2010)



Levafix Rojo solido CA CBBN15

000010074467 Página 6/11

Versión 1.3 / D / ES Ultima revisión: 18.11.2014

reemplaza version: 1.2 de 02.05.2014

Fecha creación: 10.06.2013

Presión de vapor : no averiguado

Densidad: no averiguado

Solubilidad en agua: aprox. 325 g/l

Valor pH: aprox. 5,5 (20 °C)

agua

Coeficiente de reparto n-octanol/agua < -2

(log Pow):

Viscosidad: no averiguado

Viscosidad: no averiguado

Viscosidad : no averiguado

9.2 Otra información

Cl. explos. polvo (RFA): no averiguado

Densidad a granel: 400 - 600 kg/m3

Otras informaciones (fisicoquímicas): no es necesario

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad

Almacenando y manipulando el producto adecuadamente, no se producen reacciones peligrosas.

10.2 Estabilidad química

Descomposición térmica Si se almacena y manipula adecuadamente no se produce

descomposición térmica.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacciones peligrosas: Para productos orgánicos pulverulentos hay que contar por lo general con la posibilidad de explosión por el polvo.

Productos de descomposición peligrosos:: No aplicable

10.4 Condiciones que deben evitarse

Condiciones a evitar: no es necesario

según reglamento (CE) n o 1907/2006 (CE n o 453/2010)



Levafix Rojo solido CA CBBN15

000010074467 Página 7/11

Versión 1.3 / D / ES Ultima revisión: 18.11.2014 reemplaza version: 1.2 de 02.05.2014

Fecha creación: 10.06.2013

10.5 Materiales incompatibles

Sustancias a evitar: no es necesario

10.6 Productos de descomposición peligrosos

No aplicable

SECCIÓN 11: Informaciones toxicológicas

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad oral aguda: DL50 > 2.000 mg/kg (rata)

Toxicidad aguda por inhalación: no averiguado

Toxicidad dérmica aguda: DL50 > 2.000 mg/kg (rata)

Irritación cutánea: El producto no es irritante. (Conejo)

Irritación ocular: El producto no es irritante. (Ojo de conejo)

Clasificación de acuerdo con los criterios del GHS.

Sensibilización: El producto no es sensibilizante.

Concentraciones de polvo elevadas pueden provocar irritaciones de las mucosas de los ojos y de las vías

respiratorias. La exposición repetida a altas concentraciones de polvo de algunos colorantes reactivos puede producir en casos excepcionales, una sensibilización de las vías respiratorias. Con

este colorante, no se ha observado hasta ahora ninguna

sensibilización.

Toxicidad por ingestión prolongada 62,5 mg/kg (NOAEL)) NOAEL

Método : Toxicidad subaguada

Mutagenicidad: Toxicología genética: Ensayo citogenético de mamíferos in vitro.

Ningún síntoma que haga sospechar un efecto mutagénico.

Mutagenicidad: Test de salmonella/microsomas (test de Ames): negativo

Carcinogenicidad : no es necesario

SECCIÓN 12: Informaciones ecológicas

12.1 Toxicidad

según reglamento (CE) n o 1907/2006 (CE n o 453/2010)



Levafix Rojo solido CA CBBN15

000010074467 Página 8/11

Versión 1.3 / D / ES Ultima revisión: 18.11.2014 reemplaza version: 1.2 de 02.05.2014

Fecha creación: 10.06.2013

Toxicidad en peces: CL50 > 100 mg/l (96 h, Brachydanio rerio)

Toxicidad en dafnias: CE0 > 100 mg/l (96 h, Daphnia magna)

Toxicidad en algas: CEr50 227 mg/l (Desmodesmus subspicatus)

Toxicidad en bacterias : CE50 > 10.000 mg/l

12.2 Persistencia y degradabilidad

Eliminación fisicoquímica: no averiguado

Biodegradación: 4 % (28 d)

Método : OCDE 301 F

Biodegradación:

Cuando se introduce el producto de forma adecuada en una estaciócn depuradora biológica adaptada, no es de esperar que se produzcan trastornos en la actividad de degradación del lodo

activado.

Comportamiento en los ecosistemas: no averiguado

Carbono orgánico (COD): no averiguado

Demanda química de oxígeno (DQO): 750 mg/g

Demanda bioquímica de oxígeno < 30 mg/g

(DBO5):

Observaciones: El producto ne puede contribuir al valor AOX de las aquas residuales. (DIN EN 1485) El producto no contiene metales pesados en concentraciones significativas para el agua residual.

El producto no contiene nitrógeno liberable que puede contribuir a la eutroficación.

El producto contiene un 0,7 % de fósforo en forma de fosfato.

12.3 Potencial de bioacumulación

no averiguado

12.4 Movilidad en el suelo

no averiguado

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

no averiguado

según reglamento (CE) n o 1907/2006 (CE n o 453/2010)



Levafix Rojo solido CA CBBN15

000010074467 Versión 1.3 / D / ES Ultima revisión: 18.11.2014

reemplaza version: 1.2 de 02.05.2014

Fecha creación: 10.06.2013

12.6 Otros efectos adversos

no averiguado

SECCIÓN 13: Eliminación de residuos

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Producto: En caso de que no sea posible la utilización posterior ni el reciclado, se efectuará el tratamiento como residuo con arreglo a los reglamentos y normativas vigentes en cada lugar, p.ej. incineración en una planta adecuada.

Clave de residuo según el Catálogo Europeo de Residuos (C.E.R.): 040216 Colorantes y pigmentos que contienen sustancias peligrosas

Envases/embalajes sin limpiar: Los envases vacíos no limpiados deben tratarse como el contenido.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

ADR	NO CLASIFICADO COMO MERCANCIA PELIGROSA
ADNR	NO CLASIFICADO COMO MERCANCIA PELIGROSA
RID	NO CLASIFICADO COMO MERCANCIA PELIGROSA
IMDG	NO CLASIFICADO COMO MERCANCIA PELIGROSA
IATA_C	NO CLASIFICADO COMO MERCANCIA PELIGROSA
IATA_P	NO CLASIFICADO COMO MERCANCIA PELIGROSA

14.1 Número ONU

Véase la entrada anterior en el reglamento respectivo.

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

Véase la entrada anterior en el reglamento respectivo.

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

Véase la entrada anterior en el reglamento respectivo.

14.4 Grupo de embalaje

Véase la entrada anterior en el reglamento respectivo.

14.5 Peligros para el medio ambiente

Véase la entrada anterior en el reglamento respectivo.

según reglamento (CE) n o 1907/2006 (CE n o 453/2010)



Levafix Rojo solido CA CBBN15

000010074467 Página 10/11

Versión 1.3 / D / ES Ultima revisión: 18.11.2014 reemplaza version: 1.2 de 02.05.2014

Fecha creación: 10.06.2013

14.6 Precauciones particulares para los usuarios

Riesgo de lesiones oculares graves. Mantener separado de los productos alimenticios.

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC

No hay transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL 73/78 y el código IBC previsto para esta sustancia o mezcla.:

SECCIÓN 15: Disposiciones de carácter legal

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Etiquetado según la Directiva 67/548/CEE o 1999/45/CE:

Símbolos de peligro: Xi Irritante

contiene: colorante reactivo azoico

R41 : Riesgo de lesiones oculares graves.

S22: No respirar el polvo.

S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y

acúdase a un médico.

S39 : Úsese protección para los ojos/la cara.

TA Luft (RFA): No aplicable

WGK (peligrosidad para

WGK 2 - contamina el agua WGK = Clasificación según la Ley alemana

aguas/RFA): Clase de aguas

Anexo 2 de VwVwS (Alemania) del 17 de mayo 1999

15.2 Evaluación de la seguridad química

no averiguado

SECCIÓN 16: Otra información

Mención literal de todos los párrafos sobre riesgo a los que se hace referencia en los capítulos 2 y 3:

Xi Irritante

41 Riesgo de lesiones oculares graves.

DyStar 🗘

según reglamento (CE) n o 1907/2006 (CE n o 453/2010)

Levafix Rojo solido CA CBBN15

000010074467 Página 11/11 Versión 1.3 / D / ES Ultima revisión: 18.11.2014

reemplaza version: 1.2 de 02.05.2014

Fecha creación: 10.06.2013

Esta información se basa en el estado actual de nuestros conocimien- tos. Su objetivo es describir nuestros productos desde el punto de vista de la seguridad, por lo que no garantiza propiedades concretas de los productos.