

Pagina: 1/10

Ficha de Datos de Seguridad

según reglamento (CE) № 1907/2006 Versión 2 - Última revisión: 01/09/2015 - Fecha de creación: 18/10/2012

1.- Identificación de la sustancia o preparado y de la empresa

1.1 Identificador del producto

NEGRO ECOSUR LIQUIDO

1.2 Utilización del producto / de la elaboración:

Campo de aplicación: Colorante textil.

1.3 Fabricante/distribuidor:

Compania: Surfactan S.A.

Malvinas Argentinas 4495

Victoria (B1644CAQ) - Buenos Aires - Aregntina

Tel.: (011)4714-4085/4097 Fax: (54-11) 4714-3821

E-mail: surfac@surfactan.com.ar - www.surfactan.com

1.4 Teléfonos de emergencia:

Tel.: (011)4714-4085/4097

2.- Identificación de peligros

2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla

Según reglamento (CE) 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

Nocivo en caso de ingestión.

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

En contacto con ácidos libera gases tóxicos.

Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Toxicidad aguda: Cat. 4 (vía oral)

Corrosión o irritación cutáneas: Corrosiva, Cat. 1B

Posible peligrosidad según la Directiva 67/548/CEE o 1999/45/CE

Nosivo por ingestión.

En contacto con ácidos libera gases tóxicos.

Provoca quemaduras.

(se continua en página 2)



Pagina: 2/10

Ficha de Datos de Seguridad

según reglamento (CE) Nº 1907/2006

Versión 2 - Última revisión: 01/09/2015 - Fecha de creación: 18/10/2012

NEGRO ECOSUR LÍQUIDO

2.2 Elementos de la etiqueta

Pictogramas:





Corrosión

Signo de exclamación

<u>Palabra de advertencia:</u> PELIGRO

<u>Indicaciones de Peligro:</u> H302 Nocivo en caso de ingestión.

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones ocula-

res graves.

EUH031 En contacto con ácidos libera gases tóxicos.

Consejos de prudencia (Prevención):

P260 No respirar los vapores/aerosoles.

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

Consejos de prudencia (Respuesta):

P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. No pro-

vocar el vómito.

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo):

Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas.

Aclararse la piel con agua o ducharse.

P304+P340 EN CASO DE INHALACION: Transportar a la victi-

ma al exterior y mantenerla en reposo en una posición

confortable para respirar.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar

cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir

aclarando.

P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMA-

CIÓN TOXICOLÓGICO o a un médico.

Consejos de prudencia (Almacenamiento):

Consejos de prudencia (Eliminación):

P501 Eliminar el contenido/el recipiente en el tratamiento de

residuos de acuerdo con las regulaciones nacionales.

2.3 Otros peligros

Si procede, en esta sección se dan los peligros que no son parte de la clasificación general, pero pueden contribuir a los peligros que pueden estar asociados con la sustancia o mezcla.

(se continua en página 3)



Pagina: 3/10

Ficha de Datos de Seguridad

según reglamento (CE) Nº 1907/2006

Versión 2 - Última revisión: 01/09/2015 - Fecha de creación: 18/10/2012

NEGRO ECOSUR LÍQUIDO

3.- Composición/Información de los componentes

3.1 Sustancias

No aplicable

3.2 Mezclas

Características químicas:

Preparado de colorante de azufre

Componentes peligrosos (SGA) según Reglamento (CE) 1272/2008

sulfuro de sodio

H302 contenido: 5 - 10 % Tox. Ag. 4 (vía oral) Número de CE: 016-009-00-8 Tox. Ag. 3 (cutáneo) H311 H314 Número de CAS: 1313-82-2 Corr. Cut. 1B H400 Acuático agudo 1

hidrogenosulfuro de sodio

contenido: 1 - 5 % Corr. Met. 1 H290 Número de CE: 240-778-0 Tox. Ag. 3 (vía oral) H301 Número de CAS: 16721-80-5 Corr. Cut. 1B H314 Les. Oc. 1 H318 Acuático agudo 1 H400

dietinelglicol

contenido: H302 < 8 % Tox. Ag. 4 (vía oral) Número de CAS: 111-46-6 STOT repe. 2 H373

Número de registro 01-2119457857-21

REACH

Componentes peligrosos según Directiva 1999/45/CE

sulfuro de sodio

contenido: 5 - 10 % Símbolos de peligro: T,C,N

Número de CE: 016-009-00-8 Frases R:22-24-31-34-50

Número de CAS: 1313-82-2

hidrogenosulfuro de sodio

contenido: 1 - 5 % Símbolos de peligro: T,C,N

240-778-0 Número de CE: Frases R:25-31-34-41-50

Número de CAS: 16721-80-5

dietinelglicol

contenido: < 8 % Símbolos de peligro: Xn

Número de CAS: 111-46-6 Frases R:22

(se continua en página 4)



Pagina: 4/10

Ficha de Datos de Seguridad

según reglamento (CE) № 1907/2006 Versión 2 - Última revisión: 01/09/2015 - Fecha de creación: 18/10/2012

NEGRO ECOSUR LÍQUIDO

4.- Primeros Auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios

- Instrucciones generales: Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada.
- En caso de inhalación : Después de la inhalación de aerosoles/vapores/polvo. Llevar a la persona afectada al aire fresco; en caso de transtornos respiratorios, es necesaria la asistencia médica.
- En caso de contacto con la piel: Quitarse inmediatamente la ropa contaminada. Limpieza con mucha agua, jabón u otros productos protectores de la piel. En caso de reacción cutánea, consúltese al médico.
- En caso de contacto con los ojos: Lavar éstos suficientemente con agua manteniendo abiertos los párpados. Acto seguido, consultar inmediatamente al médico (oculista).
- En caso de ingestión: Enjuagar la boca de inmediato. En caso de ingestión del producto, dar de beber de inmediato y repetidamente agua, eventualmente con adición de carbon activo. En caso de malestar consultar a un médico.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Por favor, consulte las indicaciones de peligro en el apartado 2.2 si se diera el caso y la información en esta sección si ha sido establecida.

4.3 Indicaciones de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deben dispensarse inmediatamente

Por favor, consulte las indicaciones de peligro en el apartado 2.2 si se diera el caso y la información en esta sección si ha sido establecida.

5.- Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción

Medios de extinción adecuados: chorro de agua pulverizada, espuma, producto extintor seco. o CO2.

Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad: ninguno

5.2 Peligro específicos derivados de la sustancia o la mezcla

no averiguado

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de protección para el personal de lucha contra incendios: En caso de lucha contra incendios es necesario llevar una protección respiratoria con alimentación de aire independiente.

· Otras indicaciones:

Los restos de incendio así como el agua de extinción contaminada deben desecharse de acuerdo con las normativas vigentes.

(se continua en página 5)



Pagina: 5/10

Ficha de Datos de Seguridad

según reglamento (CE) № 1907/2006 Versión 2 - Última revisión: 01/09/2015 - Fecha de creación: 18/10/2012

NEGRO ECOSUR LÍQUIDO

6.- Medidas a tomar en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia.

Medidas de precaución para las personas: Durante todos los trabajos usar el debido equipo personal de protección

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar que el producto pase a los sistemas de canalización y aguas superficiales o subterraneas.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza.

Recoger el producto derramado con material absorbente y envasar en recipientes cerrados.

6.4 Referencia a otras secciones.

Indicaciones adicionales: Eliminación adicional véase capítulo 13.

7.- Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Indicaciones para la manipulación sin peligro: Cerrar los recipientes una vez usados, evitar calor excesivo.

Evitar perdida de humedad.

Indicaciones para la protección contra incendio y explosión:No son necesarias medidas especiales de protección contra el fuego o explosión.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles compatibilidades

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes: Almacenar en el envase original herméticamente cerrado y en un lugar fresco.

Indicaciones para el almacenamiento conjunto: Consérvese lejos de ácidos.

Clase almacén (RFA): 10 Líquidos inflamables no incluidos en las clases 3A o 3B

7.3 Usos específicos finales

No averiguado.

8.- Límites de exposición y medidas de protección personal

8.1 Parámetro de control

Componentes con valores límite a controlar en el lugar de trabajo:

contiene: **Sulfuro de hidrógeno** Valor mak OTLV): 5 ppm 7,1 mg/m3

Embarazo, grupo C

Factor de transgresión 2, para más detalles ver TRGS 900.

contienen: **Dietilenglicol** Valor mak ÓTLV): 10 ppm 44 mg/m3

Límite máximo tolerable dentro de la categoria II

Embarazo, grupo C

Obsérvense las regulaciones nacionales.

(se continua en página 6)



Pagina: 6/10

Ficha de Datos de Seguridad

según reglamento (CE) № 1907/2006 Versión 2 - Última revisión: 01/09/2015 - Fecha de creación: 18/10/2012

NEGRO ECOSUR LÍQUIDO

8.2 Controles de la exposición

Medidas de protección general: No respirar los vapores/aerosoles. Evítese el contacto con los ojos y la piel. Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada.

Medidas de higiene laboral:No comer, beber ni fumar durante el trabajo.

Antes de las pausas y una vez concluidos los trabajos, lávense las manos y úsese una buena crema cutánea.

Mantener alejado de alimentos y bebidas.

Protección respiratoria: Protección de las vías respiratorias en caso de la formación de vapores/aerosoles.

Protección de las manos: Úsese guantes adecuados p.e. de PVC o nitril-caucho. En caso de contaminación, loss guantes de protección se cambiarán inmediatamente por otros. Se evitará el contacto de la piel con las superficies húmedas de los guantes de protección.

Protección de los ojos: Gafas protectoras con protección lateral.

Protección del cuerpo: ropa protectora.

9.- Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico: líquido Color: negro

Olor: con olor a ácido sulfhidrico

Punto de fusión/punto de enfríamiento:

Punto de ebullición:

Punto de inflamación:

dato no disponible aprox. 100°c

> 100°c

pH aprox. 10,5 - 12 (20^oc)

Inflamabilidad: no aplicable
Límites de explosión superior/inferior: dato no disponible
Presión de vapor: dato no disponible
Densidad: 1,3 g/cm3 (20°c)

Solubilidad en agua: miscible

Coeficiente de reparto n-octanol/agua:dato no disponibleTemperatura de auto-ignición:dato no disponibleDescomposición térmica:dato no disponibleViscosidad:dato no disponiblePropiedades explosivas:dato no disponible

Propiedades explosivas:

Propiedades de oxidación:

9.2 Otra información

dato no disponible

10.- Estabilidad y Reactividad

10.1 Reactividad

dato no disponible

Si el almacenado y manejado apropiadamente, no se producen reacciones peligrosas.

10.2 Estabilidad química

Si se almacena y manipula apropiadamente, no se produce descomposición térmica.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Ninguna reacción peligrosa, si se utiliza adecuadamente. Reacciona con ácidos, dando lugar a Sulfuro de hidrógeno.

(se continua en página 7)



Pagina: 7/10

Ficha de Datos de Seguridad

según reglamento (CE) Nº 1907/2006

Versión 2 - Última revisión: 01/09/2015 - Fecha de creación: 18/10/2012

NEGRO ECOSUR LÍQUIDO

10.4 Condiciones que deben evitarse no es necesario

10.5 Materiales incompatibles no es necesario

10.6 Productos de descomposición peligrosos no es necesario

11.- Informaciones toxicológicas

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda: LD50 Oral>2,100 mg/Kg (rata)/OECD 401

Toxicidad aguda por inhalación: no averiguado Toxicidad dérmica aguda: no averiguado

Irritación cutánea: El producto es corrosivo en contacto con la piel. (Conejo)
Irritación Ocular: El producto es irritante, peligro de grave daños en los

ojos. (ojo de conejo.)

Sensibilizaciòn: no averiguado Toxicidad por ingetión prolongada: no averiguado Mutagenicidad : no averiguado ro averiguado Teratogenicidad: no averiguado Carcinogenicidad: no averiguado

12.- Informaciones ecológicas

12.1 Toxicidad

Toxicidad en peces: CL50 100-500 mg/l(96h,Leuciscus idus)

Toxicidad en dafnias: no averiguado Toxicidad en algas: no averiguado Toxicidad en bacterias: > 1000 mg/l

Método de ensayo: Inhibición de la respiración de organismos del lodo activado según D. Brown et al., Chemosphere, 10(3),245-261 (1981), corresponde a

OECD Guideline 209

12.2 Persistencia y degradabilidad

Eliminación fisicoquímica: no averiguado Comportamiento en los ecosistemas: no averiguado Demanda bioquímica de oxígeno **DBO5**: no averiguado

Observaciones: Resultado del ensayo con un producto de composición similar. El producto no puede contribuir al valor AOX de las aguas residuales. (DIN EN 1485) El producto no contiene metales pesados en concentraciones significativas para el agua residual. El producto no contiene nitrógeno liberable que puede contribuir a la eutroficación.

El producto no contiene fosfato ni compuestos orgánicos fosforados.

12.3 Potencial de bioacumulación no averiguado **12.4 Movilidad en el suelo** no averiguado

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB no averiguado

12.6 Otros efectos adversos no averiguado

(se continua en página 8)



Pagina: 8/10

Ficha de Datos de Seguridad

según reglamento (CE) № 1907/2006 Versión 2 - Última revisión: 01/09/2015 - Fecha de creación: 18/10/2012

NEGRO ECOSUR LÍQUIDO

13.- Eliminación de residuos

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Producto: En caso de que no sea posible la utilización posterior ni el reciclado, se efec-

tuará el tratamiento como residuo con arreglo a los reglamentos y normativas

vigentes en cada lugar,p. ej.incineración en una planta adecuada.

Clave de residuo según el catálogo Europeo de Residuos (C.E.R.):040216 Colorantes y pigmentos que contienen sustancias peligrosas.

Envases/embalajes sin limpiar: Los envases vacios no limpiados deben tratarse

como el contenido.

14.- Información relativa al transporte

ADR UN 2801 Colorante Líquido corrosivo, n.e.p.

Clase: 8 PG:II

ADNR UN 2801 Colorante Líquido corrosivo, n.e.p.

Clase: 8 PG:II

RID UN 2801 Colorante Líquido corrosivo, n.e.p.

Clase: 8 PG:II

IMDG UN 2801 Colorante Líquido corrosivo, n.e.p.

Clase: 8 PG:II

IATA_C UN 2801 Colorante Líquido corrosivo, n.e.p.

Clase: 8 PG:II

IATA_P UN 2801 Colorante Líquido corrosivo, n.e.p.

Clase: 8 PG:II

ADR sulfuro de sodio
ADNR sulfuro de sodio
RID sulfuro de sodio
IMDG SODIUM SULPHIDE
IATA_C SODIUM SULPHIDE
IATA_P SODIUM SULPHIDE

14.1 Número ONU

Ver la entrada de encima en el reglamento respectivo

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

Ver la entrada de encima en el reglamento respectivo

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

Ver la entrada de encima en el reglamento respectivo

14.4 Grupo de embalaje

Ver la entrada de encima en el reglamento respectivo

14.5 Peligros para el medio ambiente

Ver la entrada de encima en el reglamento respectivo

14.6 Precauciones particulares para los usuarios

Corrosivo

Maloliente

Mantener separado de productos alimenticios, ácidos y soluciones alcalinas.

Sensibles a heladas desde 0ºc

Mantener separado de productos sensibles al olor.

(se continua en página 9)



Pagina: 9/10

Ficha de Datos de Seguridad

según reglamento (CE) № 1907/2006 Versión 2 - Última revisión: 01/09/2015 - Fecha de creación: 18/10/2012

NEGRO ECOSUR LÍQUIDO

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del convenio Marpol 73/78 y del Código IBC

No hay transporte a granel con arreglo al anexoII del convenio MARPOL 73/78 y del código *IBC previsto para esta sustancia o mezcla:*

15.- Disposiciones de carácter legal

15.1 Reglamentaciión y lesgilación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla.

Etiquetado según la Directiva 67/548/CEE o 1999/45/CE:

Simbolos de peligro: C Corrosivo

contiene: Sulfuro de sodio

Hidrogenosulfuro de sodio

R22: Nocivo por ingestión

R31: En contacto con ácidos libera gases tóxicos.

R34: Provoca quemaduras.

S36/37/39: Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es po-

sible, muéstresele la etiqueta).

S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con

agua y acúdase a un médico.

TA Luft (RFA): No aplicable

WGK (peligrosidad para WGK2 - contamina el agua WGK= Clasificación

aguas/RFA): Clase según la ley alemana de aguas

Anexo 2 de VwVwS (Alemania) del 17 de mayo 1999

15.2 Evaluación de la seguridad química

no averiguada

16.- Otra información

Texto de todos los accesos directos que se hace referencia en las secciones 2 y 3:

T Tóxico Xn Nocivo C Corrosivo

N Peligroso para el medio ambiente

22 Nocivo por ingestión

24 Tóxico en contacto con la piel

25 Tóxico por ingestión

(se continua en página 10)



Pagina: 10/10

Ficha de Datos de Seguridad según reglamento (CE) Nº 1907/2006 Versión 2 - Última revisión: 01/09/2015 - Fecha de creación: 18/10/2012

NEGRO ECOSUR LÍQUIDO

31	En contacto con ácidos libera gases tóxicos	
34	Provoca quema	duras
41	Riesgo de lesior	nes oculares graves
50	Muy tóxico para	los organismos acuáticos
H290	Puede ser corro	osivo para los metales
H301	Tóxico en caso	
H302	Nocivo en caso	
H311	Tóxico en conta	
H314		duras graves en la piel y lesiones oculares graves
H318		es oculares graves
H373		r daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas
H400		los organismos acuáticos
Acuático agu		Peligroso para el medio ambiente acuático: Categoria: Agudo 1
Tox. Ag. 3		oxicidad aguda: Cat. 3 (cutánea)
(cutánea)		omorada agusar odin o (odiamos)
Tox. Ag. 3 (v	ía oral) T	oxicidad aguda ; Cat. 3 (vía oral)
Tox. Ag. 4 (v		oxicidad aguda ; Cat. 4 (vía oral)
Les. Oc. 1		esiones oculares graves o irritación ocular: Efectos oculares
		reversibles. Cat. 1
Corr. Met. 1	С	Corrosivos para los metales, categoria 1
Corr. cut. 1B		Corrosión o irritación cutáneas: Corrosivo, Cat. 1B
STOT repe.		oxicidad específica en determinados órganos Exposiciones
- 1-		epetidas, categoria 2

Esta información se basa en el estado actual de nuestros conocimientos. Su objetivo es describir nuestros productos desde el punto de vista de la seguridad, por lo que no garantiza propiedades concretas de los productos.