

# Ficha de Datos de Seguridad **SURFACTAN**

Fecha: 24.04.18

FDS 09781100

Revisión 01

Hoja 1/5

Nombre comercial: **NEGRO SURFAPLAST E-730**

## **1 Identificación del producto y de la sociedad o empresa**

### **1.1 Datos del producto**

**Nombre:** NEGRO SURFAPLAST E-730

**Sinónimos:** ---

**1.2 Uso:** Pigmento

**1.3 Empresa:** SURFACTAN SA.

Malvinas Argentinas 4495 (B 1644 CAQ). Victoria, Buenos Aires, República Argentina

Tel.: (5411) 4714-4085/4202/4097 (de 9 a 17 hs)

Fax: (5411) 4714-3821

## **2 Identificación de los peligros**

### **2.1 -Clasificación**

Carcinogenicidad.

Categoría 2

Toxicidad para la reproducción.

Categoría 1

### **2.2- Elementos de etiquetado según SGA:**

**(Pictograma SGA-8 Peligro para la salud)**

**Palabra de advertencia:** Peligro

**Frase (H351):** Susceptible de provocar cáncer.

**Frase (H360):** Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.

**Frases de Prudencia:**

**Prevención:**

P201 Procurarse las instrucciones antes del uso.

P202 No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.

P280 Usar guantes, ropa de protección, equipo de protección para los ojos y la cara.

**Intervención:**

P308 + P313 EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico.

**Almacenamiento:**

P405 Guardar bajo llave.

**Eliminación:**

P501 Eliminar el contenido/recipiente conforme a las normativas/reglamentaciones locales vigentes.

### **2.3- Otros peligros:** Sin información disponible.

## **3 Composición / información sobre los componentes**

**3.1 Descripción:** Dispersión pigmentaria.

**3.2 Sustancias peligrosas contenidas:**

Designación	CAS	Clasificación	% Porcentaje
Di-(2-etil hexil) Ftalato	117- 81-7	H351 Cat. 2; H360 Cat. 1	20 - 40

*El texto completo de las frases H mencionadas se indican en la Sección 2.*

## **4 Primeros auxilios**

**4.1 Instrucciones generales:** En caso de no contar con personal médico en el momento, leer la ficha de seguridad del producto involucrado, y seguir las instrucciones que estén descritas. Los síntomas como consecuencia de una intoxicación se pueden presentar con posterioridad a la exposición, por lo que si el malestar continua, solicitar atención médica, mostrando la FDS de este producto.

- Inhalación:** Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Requerir atención médica.
- Contacto con la piel:** Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua y jabón durante por lo menos 20 minutos. No volver a utilizar la ropa contaminada a menos que esta haya sido lavada. Requerir atención médica si existe irritación.
- Contacto con los ojos:** Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Requerir atención médica.

# Ficha de Datos de Seguridad **SURFACTAN**

Fecha: 24.04.18

FDS 09781100

Revisión 01

Hoja 2/5

Nombre comercial: **NEGRO SURFAPLAST E-730**

d) **Ingestión:** Enjuagar la boca y la garganta ya que existe la posibilidad de que hayan sido afectadas en la ingestión. No provocar el vómito, en caso de que se produzca mantener la cabeza hacia delante para evitar la aspiración. Mantener al afectado en reposo. Requerir atención médica.

**4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:** Los efectos agudos y retardados son los indicados en las secciones 2 y 11.

**4.3 Indicación de toda atención médica de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente:** No relevante.

## **5 Medidas de lucha contra incendios**

**5.1 Medios de extinción apropiados:** Polvo, espuma, CO<sub>2</sub>, spray de agua.

**5.2 No adecuadas:** Chorro de agua.

**5.3 Peligros específicos del producto químico:** No relevante.

**5.4 Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios:** Medidas habituales para trabajos con productos químicos. Utilizar Ropa protectora para combate de incendio. Equipo respiratorio autónomo. La descomposición térmica genera óxidos de carbono. Mantener refrigerados con agua los contenedores expuestos al fuego.

## **6 Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental**

**6.1 Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia:** Utilizar ropa protectora de acuerdo a las instrucciones dadas en la sección 8 para impedir cualquier contaminación de la piel, los ojos y la ropa.

En caso de vertido accidental, aislar en todas direcciones el área de derrame, o escape. Mantener alejado al personal no autorizado, no tocar ni caminar sobre el material derramado.

**6.2 Medidas de protección para el medio ambiente:** Evitar ingreso en desagües o suelos.

**6.3 Procedimiento de limpieza / recolección:** Recoger mecánicamente, mediante barrido o aspirado.

Recuperar o disponer según normas vigentes. Limpiar restos y la zona de residuos con agua. El agua contaminada se deberá retener en contenedores adecuados y convenientemente etiquetados, y no permitir que fluya hacia el suelo o hacia las aguas superficiales.

## **7 Manipulación y almacenamiento**

**7.1 Precauciones para una manipulación segura:**

a) Precauciones generales: Tomar precauciones habituales para trabajos con productos químicos líquidos, proveer ventilación general y equipo lava ojos. Evitar formación de aerosoles del producto. No comer, beber o fumar en las zonas de trabajo, lavarse las manos después de usar los productos.

b) Recomendaciones técnicas para la prevención contra incendio y explosiones: No requiere medidas especiales.

**7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades:** Almacenar a temperaturas entre 10°C y 40 °C. Mantener perfectamente cerrados y estancos los contenedores. No exponer a la luz solar directa. No almacenar con sustancias oxidantes, ácidas o bases fuertes.

## **8 Control de exposición / protección individual**

**8.1 Parámetros de control:** Adecuada extracción o ventilación. Deben respetarse las medidas regulares de seguridad para el manejo de productos químicos en forma de líquidos.

a) **Exposición límite: Di-(2-etil hexil) Ftalato (CAS 117-81-7)**

**CMP:** 5 mg/m<sup>3</sup> (Concentración Máxima Permisible)

Referencia: Resolución 295/2003, Anexo IV-Sustancias Químicas, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

**8.2 Controles técnicos apropiados:** Como medida de prevención se recomienda utilizar equipos de protección individual básicos.

**8.3 Equipo de protección personal:**

a) **Protección respiratoria:** Utilizar máscara respiratoria en caso de formación de aerosoles o ventilación insuficiente.

# Ficha de Datos de Seguridad **SURFACTAN**

Fecha: 24.04.18

FDS 09781100

Revisión 01

Hoja 3/5

Nombre comercial: **NEGRO SURFAPLAST E-730**

- b) **Protección Cutánea:** Usar guantes del tipo látex, ya que le proporcionarán la resistencia necesaria y adecuada ante el manejo de este producto. Reemplazar los guantes ante cualquier indicio de deterioro. Usar ropa limpia que cubra todo el cuerpo. Lavarse bien con agua y jabón después de la tarea, y antes de comer, beber o fumar.
- c) **Protección de ojos/cara:** Utilizar gafas panorámicas contra salpicaduras y/o proyecciones. Limpiar a diario y desinfectar periódicamente de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
- d) **Protección ante peligros térmicos:** No relevantes.

## **9 Propiedades físicas y químicas**

- a) **Apariencia:** Pasta brillante color negro.
- b) **Olor:** Característico.
- c) **Umbral olfativo:** Sin información disponible.
- d) **pH (tal cual):** Sin información disponible.
- e) **Punto de fusión/punto de congelación:** Sin información disponible.
- f) **Punto inicial e intervalo de ebullición:** Sin información disponible.
- g) **Punto de inflamación:** No aplicable.
- h) **Tasa de evaporación:** No aplicable.
- i) **Inflamabilidad:** No aplicable.
- j) **Límite superior/inferior de inflamabilidad:** No aplicable.
- k) **Presión de vapor:** No aplicable.
- l) **Densidad de vapor:** No aplicable.
- m) **Densidad:** Aproximadamente 1 g/cm<sup>3</sup>.
- n) **Solubilidad:** Agua: dispersable
- o) **Coeficiente de reparto n-octanol/agua:** Sin información disponible.
- p) **Temperatura de ignición espontánea:** Sin información disponible.
- q) **Temperatura de descomposición:** Sin información disponible.
- r) **Viscosidad:** 170000 – 210000 mPa.s (20 °C) (Brookfield)

(1) Fuentes consultadas: ECHA: European Chemical Agency, U.S National Library of Medicine, TOXNET, databases: HSDB: Hazardous Substances Data Bank. Información Técnica de Proveedores. Datos experimentales propios.

## **10 Estabilidad y reactividad**

- 10.1 Reactividad:** No reactivo en condiciones adecuadas de manipulación y almacenamiento.
- 10.2 Estabilidad química:** El producto es estable bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.
- 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas:** Sin información disponible.
- 10.4 Condiciones que deben evitarse:** Temperaturas extremas, resecamiento del producto y formación de polvos.
- 10.5 Materiales incompatibles:** Oxidantes, ácidos o bases fuertes.
- 10.6 Productos peligrosos de combustión o descomposición:** Óxidos de carbono, óxidos de calcio, óxidos de silicio, anhídrido ftálico, óxido de nitrógeno.

## **11 Informaciones toxicológicas <sup>(1)</sup>**

- a) **Toxicidad aguda:** No clasificado.
- b) **Corrosión/irritación cutánea:** No clasificado.
- c) **Lesiones oculares graves/irritación ocular:** No clasificado.
- d) **Sensibilización respiratoria o cutánea:** No clasificado.
- e) **Mutagenicidad en células germinales:** No clasificado.
- f) **Carcinogenicidad:** Susceptible de provocar cáncer.  
**Nota:** El producto contiene negro de humo (CAS: 1333-86-4), el cual está clasificado como posible carcinógeno humano (IARC: categoría 2B), basado en pruebas con animales de experimentación. Vía de exposición: Inhalación.  
En este producto este compuesto se encuentra ligado en una matriz líquida, por lo cual no se espera que ocurra inhalación del mismo en condiciones normales de uso.

# Ficha de Datos de Seguridad **SURFACTAN**

Fecha: 24.04.18

FDS 09781100

Revisión 01

Hoja 4/5

Nombre comercial: **NEGRO SURFAPLAST E-730**

**g) Toxicidad para la reproducción: Componente Di-(2-etil hexil) Ftalato (CAS 117- 81-7):** Puede provocar defectos en los órganos reproductores masculinos tras exposiciones prolongadas o repetidas, siendo los niños especialmente susceptibles de sufrir trastornos reproductivos o en el desarrollo de los mismos <sup>(1)</sup>

**h) Toxicidad sistémica específica de órganos diana-Exposición única:** No clasificado.

**i) Toxicidad sistémica específica de órganos diana-Exposición repetida:** No clasificado.

**j) Peligro por aspiración:** No clasificado.

**11.1 Información sobre las posibles vías de exposición:**

**a) Exposición cutánea/ocular:** Sin información disponible.

**b) Ingestión:** Sin información disponible.

**c) Inhalación:** Puede provocar irritación de las membranas y mucosas del sistema respiratorio en caso de inhalación de aerosoles del producto.

**11.2 Otra información:**

(1) Basado en información sobre componentes del producto. Fuentes consultadas: ECHA: European Chemical Agency, U.S National Library of Medicine, TOXNET, databases: HSDB: Hazardous Substances Data Bank. Información Técnica de Proveedores. IARC : International Agency for Research on Cancer

## **12 Informaciones ecológicas**

**a) Toxicidad:** No clasificado.

**b) Persistencia y degradabilidad:** Sin información disponible.

**c) Potencial de Bioacumulación:** Sin información disponible.

**d) Movilidad en el suelo:** Sin información disponible.

**e) Otros efectos adversos:** Sin información disponible.

**Instrucciones ecológicas adicionales:** Evitar canalizar a desagües y a aguas superficiales.

## **13 Consideraciones relativas a la eliminación**

**13.1 Métodos de eliminación:**

**a) Recomendación:** No debe ser eliminado junto con la basura doméstica, reciclar o disponer conforme a las disposiciones legales locales (p.ej.: incineración en planta aprobada).

**b) Envases sucios:** Deben ser tratados como el contenido.

**c) Medio recomendado de limpieza:** Agua. El agua de limpieza debe ser tratada conforme a reglamentaciones vigentes.

## **14 Informaciones relativas al transporte (terrestre, marítimo y aéreo)**

### **PRODUCTO NO PELIGROSO SEGÚN LAS NORMATIVAS PARA EL TRANSPORTE**

**Transporte terrestre (MERCOSUR // S.O.P.T.R.A. Dec. 195/97 R.A.):**

Nro. ONU: No clasificado

Clase: No clasificado

Grupo de embalaje: No clasificado

Ficha de intervención N° No clasificado

Denominación del flete: No clasificado

**Transporte marítimo:**

IMDG

Nro. ONU: No clasificado

Clase: No clasificado

Denominación del flete: No clasificado

**Transporte aéreo:**

ICAO/IATA

Nro. ONU: No clasificado

Clase: No clasificado

Denominación del flete: No clasificado

## **15 Informaciones reglamentarias**

Esta FDS cumple los requisitos de la Res. SRT. 801/15. (SGA – GHS)

Los restos de producto deben ser dispuestos considerando la legislación de residuos peligrosos aplicable.

## **16 Otras informaciones**

Los datos, informaciones e instrucciones transcritos son meramente complementarios y se incluyen representando el conocimiento de la empresa sobre la materia al día de su impresión, lo que no implica que resulten concluyentes sobre el tema. El

# Ficha de Datos de Seguridad **SURFACTAN**

Fecha: 24.04.18

FDS 09781100

Revisión 01

Hoja 5/5

Nombre comercial: **NEGRO SURFAPLAST E-730**

cumplimiento de las instrucciones no exime de responsabilidad por sus actividades a quienes transportan, manipulan o utilizan los productos; por lo que no se otorga garantía alguna sobre los resultados de aplicar dichos datos e informaciones. La empresa no se responsabiliza por los daños que puedan surgir del mal uso de las instrucciones, informaciones y datos transcritos, así como de situaciones que no están contempladas en la presente, o que se generen por actividad de terceros, por combinación con otros productos ajenos o no al transporte, o por otro tipo de circunstancias.

Centros de Toxicología en Buenos Aires:

Unidad Toxicología, Hospital Fernández: Cerviño 3356 - Capital Federal 011- 4801-7767 (atención y consultas TE)

Centro de Intoxicaciones, Hospital Posadas: Illia y Marconi – Haedo - 011- 4654-6648/ 4658-7777 (Atención y consultas TE)

**Sector que expide la hoja de datos:** Oficina técnica SURFACTAN S.A.