

Autofirm Verifica — Débito automático de suscripciones (para Howard)

Activa el cobro recurrente de los planes Basic/Standard/Advanced con Wompi. El cliente registra su tarjeta una vez; el sistema crea una **fuentes de pago** reutilizable y la cobra cada mes de forma automática.

```
Elegir plan → tokeniza tarjeta (navegador, llave pública)
                → suscribir (crea fuente de pago + primer cobro)
                → webhook APPROVED → suma créditos + agenda próximo cobro
cada día:      cobrar-suscripciones (cron) → cobra las vencidas → webhook acredita
```

Requisitos previos

Ya deben estar hechos `verifica-backend.sql`, `verifica-pagos.sql` y desplegada `wompi-webhook` (con las llaves de Wompi de INSTRUCCIONES-PAGOS.md).

1) Base de datos

Supabase → SQL Editor → ejecuta `verifica-suscripciones.sql` (crea suscripciones, cobros y la función `marcar_morosa`).

2) Secretos que faltan

Además de los de pagos, agrega la **llave privada** de Wompi, la URL de su API y un secreto para el cron:

```
supabase secrets set WOMPI_PRIVATE_KEY=prv_prod_TU_LLAVE_PRIVADA
supabase secrets set WOMPI_API_URL=https://production.wompi.co/v1 # pruebas: ht
supabase secrets set CRON_SECRET=una-cadena-larga-y-secreta
```

`WOMPI_PUBLIC_KEY`, `WOMPI_INTEGRITY_SECRET` y `WOMPI_EVENTS_SECRET` ya los pusiste en el paso de pagos.

3) Desplegar / actualizar funciones

```
supabase functions deploy suscribir
supabase functions deploy cobrar-suscripciones --no-verify-jwt
supabase functions deploy wompi-webhook --no-verify-jwt # se actualizó: ahora m
```

4) Programar el cobro diario

En Supabase, habilita las extensiones **pg_cron** y **pg_net** (Database → Extensions) y corre:

```
select cron.schedule('cobrar-suscripciones', '0 9 * * *', $$
  select net.http_post(
    url      := 'https://TU-PROYECTO.supabase.co/functions/v1/cobrar-suscripciones
    headers := jsonb_build_object('x-cron-secret', 'EL-MISMO-CRON_SECRET', 'Conte
    body     := '{}':jsonb
  );
$$);
```

Corre cada día a las 9:00 y cobra solo las suscripciones cuyo `proximo_cobro` ya llegó.

5) Frontend

En `config.js` confirma `WOMPI_PUBLIC_KEY` y `WOMPI_API_URL` (la pública es segura). Sube a Render como siempre.

6) Probar (en modo sandbox)

Pon las llaves `pub_test_ / prv_test_` y `WOMPI_API_URL=https://sandbox.wompi.co/v1`. Inicia sesión → **Planes** → **Elegir Standard** → paga con una tarjeta de prueba de Wompi (APROBADA). Verifica que: se activa la suscripción, entran los créditos del mes, y en suscripciones queda `proximo_cobro` para el mes siguiente.

Notas

- Los montos y créditos de cada plan están en **dos** lugares que deben coincidir: `PLANES` en `suscribir/index.ts` y `PLANES` en `index.html`. Cambia ambos si ajustas precios.
- **Idempotencia:** la referencia de cada cobro es `SUB-{suscripción}-{AAAAAMM}`, única por mes, así que nunca se cobra dos veces el mismo ciclo.
- Si un cobro se rechaza, la suscripción pasa a `morosa` y suma un reintento; el próximo barrido del cron lo intenta de nuevo.

- **PCI:** los datos de la tarjeta se tokenizan directo contra Wompi con la llave pública; tu servidor nunca los ve. Sirve el sitio siempre por HTTPS. Si prefieres reducir aún más el alcance PCI, se puede migrar el formulario al Widget de Wompi.
- La llave privada `prv_...` **solo** va en los secretos de Supabase, jamás en el frontend.