Moto SVP Stress Test SOP vo.4.0

脚本链接: <u>SVP Stress Test</u> v0.4.0

Changes in v0.4.0

1.增加log进程:

启动runtest后开启两个进程, 主进程执行测试, 子进程负责抓取log。

2.支持电脑一拖n:

一台电脑可挂测多台机器。

测试方法: 启动runtest后, 请根据脚本提示选择手机的deviceID, 即可自动测试和抓log。不需要再运行logging.bat。

Notes in v0.33

增加了logging.bat 用于抓取额外trace, 测试时请启动RunTest.bat和logging.bat。问题复现后, 请保存并提供脚本的logs目录下的log, 以及bugreport和AP log.

概述

用于SVP压力测试的脚本。具备下面几个特点:

自动执行测试;


测试后根据log关键字检索分析bugreport;

复现问题后,将问题log发送给指定的邮件接收者。

I.环境确认

- 1.手机不要设置锁屏密码, pin码等;
- 2. 手机连接上具有VPN能力的WIFI;

且该WIFI的自动连接是开启状态(通常系统默认为开启):



清除其他WIFI的已保存密码:

- 3. 安装 ExoPlayer apk, 确认能够正常播放流视频;
- 4. 为保证邮件正常发送, 测试PC需能够连接外网;
- 5. 为保证bugreport正常抓取, ADB的版本应大于1.0.36;如果不确定, 请先在PC上执行 Adb bugreport 看是否正常。

II. 配置脚本



示例:

Issuedescript.txt

测试前请根据实际问题, 修改Issuedescript.txt的内容, 例如:

EKMAUI-1186

[Maui_retail_sw][System]SVP功能压测概率出现视频无法播放/ SVP function pressure test probability video cannot play[2/5*30]

Keywords.txt (注意用回车分隔关键字) 此项一般由开发工程师修改。

MediaCodec: Codec reported err
ACodec : Failed to allocate
cma_alloc(): memory range at
failed with code -1: Out of memory

Recipient.txt(注意用英文的"逗号"分隔收件人, 不能有中文符号)可根据需要添加或修改收件人(issue相关人员)

caobo3@lenovo.com,motodev001@163.com,oujf@motorola.com,xiazs1@motorola.com

III. 运行脚本

启动:


以上配置OK后, 双击Runtest.bat即可开始测试。

停止:

当issue复现时,脚本自行停止。 按CTRL + C 组合键可手动停止。

issue复现后, 请检查确认复现的手机deviceID, 并将脚本当前目录的logs文件夹中对应的 deviceID文件夹打包提供。

例如, 假如复现issue的手机deviceID是NGVT060112, 请将NGVT060112这个目录打包提供, 如下图所示。



IV. 邮件报告示例

当issue复现后, 在recipient.txt中的收件人将收到一份邮件报告, 发件人是motodev001@163.com, 邮件内容像下面这样:

[External] Motorola Stress Test Report: SVP Issue Reproduced



Thank You For Reading!