



UNIVERSIDAD EIA
Guía Rápida de Bash, Git y GitHub
Herramientas Computacionales

Contents

1	Tabla de Comandos	2
2	Cómo hacer un PUSH	3
3	Cómo hacer una nueva RAMA	4

1 Tabla de Comandos

Comando	Sintaxis	¿Para qué sirve?	Ejemplo
pwd	pwd	Muestra el directorio actual donde se encuentra el usuario.	pwd
ls	ls	Lista los archivos y carpetas del directorio actual.	ls
ls -l	ls -l	Lista los archivos mostrando información detallada.	ls -l
ls -a	ls -a	Muestra también los archivos ocultos.	ls -a
cd	cd carpeta	Cambia al directorio indicado.	cd documentos
cd ..	cd ..	Regresa al directorio padre.	cd ..
mkdir	mkdir nombre	Crea una nueva carpeta.	mkdir scripts
touch	touch archivo.txt	Crea un archivo vacío.	touch ideas.txt
echo	echo "texto"	Escribe texto en la terminal o en un archivo.	echo "Hola"
¿	echo "texto" ¿ archivo.txt	Crea un archivo o reemplaza completamente su contenido.	echo "Hola" ¿ saludo.txt
¿¿	echo "texto" ¿¿ archivo.txt	Agrega contenido al final de un archivo sin borrar lo existente.	echo "Nueva línea" ¿¿ notas.txt
cat	cat archivo.txt	Muestra el contenido de un archivo.	cat datos.csv
cp	cp origen destino	Copia archivos o carpetas.	cp ideas.txt informes/
cp -r	cp -r carpeta destino	Copia carpetas completas.	cp -r documentos backup
mv	mv origen destino	Mueve o cambia el nombre de un archivo o carpeta.	mv logo.txt documen- tos/
rm	rm archivo	Elimina un archivo.	rm ideas.txt
rm -r	rm -r carpeta	Elimina una carpeta y todo su contenido.	rm -r backup
clear	clear	Limpia la pantalla.	clear
tree	tree	Muestra la estructura de directorios.	tree
git init	git init	Inicializa un repositorio Git.	git init
git status	git status	Muestra el estado del repositorio.	git status
git add	git add archivo	Agrega un archivo al área de preparación.	git add ideas.txt
git add .	git add .	Agrega todos los archivos modificados.	git add .
git commit	git commit -m "men- saje"	Crea un commit con un mensaje descrip- tivo.	git commit -m "Primer taller"
git remote add ori- gin	git remote add origin URL	Vincula el repositorio local con GitHub.	git remote add origin https://...
git branch -M main	git branch -M main	Cambia el nombre de la rama principal a main.	git branch -M main
git push	git push -u origin main	Envía los cambios al repositorio remoto.	git push -u origin main

2 Cómo hacer un PUSH

Paso 1. Verificar el estado del repositorio

```
git status
```

Paso 2. Agregar los archivos

Para agregar todos:

```
git add .
```

Para agregar un único archivo:

```
git add nombre_archivo.txt
```

Paso 3. Verificar nuevamente

```
git status
```

Paso 4. Crear un commit

```
git commit -m "Primer taller de Bash"
```

Paso 5. Verificar la rama principal

```
git branch -M main
```

Paso 6. Verificar el repositorio remoto

```
git remote -v
```

Si no aparece:

```
git remote add origin git@github.com:usuario/Taller1.git
```

Paso 7. Enviar los cambios

Primera vez:

```
git push -u origin main
```

Siguientes envíos:

```
git push
```

Verificación final

1. Abra el repositorio en GitHub.
2. Actualice la página.
3. Verifique que aparecen los archivos, el último commit y la fecha correspondiente.

Flujo de trabajo resumido

```
git status
git add .
git commit -m "Descripcion de los cambios"
git push
```

3 Cómo hacer una nueva RAMA

Paso 1. Verificar la rama actual

```
git branch
```

Paso 2. Crear una rama

```
git branch Proyecto2
```

Paso 3. Cambiar de rama

```
git checkout Proyecto2
# o
git switch Proyecto2
```

Paso 4. Crear y cambiar en un solo paso

```
git checkout -b Proyecto2
# o
git switch -c Proyecto2
```

Paso 5. Trabajar normalmente

```
git status
git add .
git commit -m "Cambios del Proyecto 2"
```

Paso 6. Enviar la nueva rama

```
git push -u origin Proyecto2
```

Después:

```
git push
```

Paso 7. Volver a la rama principal

```
git switch main
# o
git checkout main
```

Paso 8. Ver todas las ramas

```
git branch
```

Paso 9. Eliminar una rama

```
git branch -d Proyecto2
```

o

```
git branch -D Proyecto2
```

Flujo de trabajo recomendado

```
git branch
git checkout -b Proyecto2
git add .
git commit -m "Cambios realizados"
git push -u origin Proyecto2
git switch main
```

¿Cuándo usar una nueva rama?

- Nueva funcionalidad.
- Corrección de errores.
- Nuevo proyecto.
- Pruebas o experimentos.