

# Selectores Avanzados





#### ¿Qué son los selectores avanzados?

Son reglas que nos van a permitir agrupar y aplicar distintos estilos de una forma corta y fácil de comprender.



#### Clasificación de los selectores

- Selector de hijos
- Selector adyacente
- Selector de atributos



# Selector de hijos

El selector de hijos se utiliza para seleccionar un elemento que el cual es hijo directo de otro elemento, vamos a identificar a este tipo de selector mediante el signo de "mayor que" (>):

p > span {color: white;}



### Selector adyacente

El selector adyacente nos permite aplicar estilos a elementos de HTML que se encuentren justo a continuación de otros elementos, para este selector utilizaremos el signo "+":

h1 + h2 {color: blue; }



#### Selector de atributos

El selector de atributos permite seleccionar elementos de código HTML y aplicar estilos de acuerdo al valor de sus atributos, existen cuatro tipos de atributos:



# Tipos de selectores de atributos

- 1. **[atributo1]**: aplica el estilo a aquellas etiquetas que contengan el atributo "atributo1", independientemente de su valor.
- 2. [atributo2 = valor1]: aplica el estilo a aquellas etiquetas que contengan el atributo "atributo2" con valor igual a "valor1".
- 3. [atributo3 ~= valor2]: aplica el estilo a aquellas etiquetas que contengan el atributo "atributo3" y al menos uno de los valores es "valor2".
- 4. \*[atributo4 |= valor3]: sólo útil para atributos de tipo "lang".



# Ejercicios