Функціональні характеристики та вимоги системи OpenSCADA

Сторінка містить інформацію яка дозволяє отримати загальне бачення про функції які може виконувати система OpenSCADA на цей час. Функції згруповано за сферами застосування системи OpenSCADA. Для отримання картини в цілому включено також заплановані або реалізовані на цей час функції. Сторінка також містить вимоги системи OpenSCADA для її виконання та збірки.

Показник

| Функціональні характеристики та вимоги системи OpenSCADA | 1 |
|---|---|
| 1. Сфера застосування системи OpenSCADA | 2 |
| | |
| 1.2. Станція оператора технологічного процесу, пульт диспетчера, панель | |
| моніторингу та інше: | 2 |
| 1.3. Середовище виконання контролерів (PLC): | |
| 2. Вимоги OpenSCADA. | |
| | |
| <u></u> | |

1. Сфера застосування системи OpenSCADA




Рис. 1. Ролі системи OpenSCADA

1.1. Сервер SCADA системи:

- Візуальний контроль та керування за посередництвом інтерфейсів:
 - Віддалений сервер візуалізації на основі рушія візуалізації та керування СВК VCAEngine. Локальний запуск модуля UI. Vision, підключеного до візуалізації.
 - Віддалений WEB інтерфейс. За посередництвом WEB-браузера, візуалізації WebVision(RU) та модуля ядра середовища візуалізації та керування VCAEngine(RU).
 - Прості віддалені Web-інтерфейси користувача. За посередництвом WEB-браузера та UI-модуля WebUser (RU).
- Збір даних (DAO) з джерел:
 - Інформація про платформу (програмно-апаратну) на якій працює сервер. За допомогою модуля System(RU).
 - Збір даних з джерел які підтримують протокол SNMP (Simple Network Management Protocol). За допомогою DAO-модуля SNMP(RU).
 - Збір даних промислових контролерів фірми Siemens серії S7. За допомогою DAQмодуля Siemens(RU).
 - Збір даних промислових контролерів за протоколом ModBus. За допомогою DAQмодуля ModBus(RU).
 - Збір даних промислових контролерів за протоколом DCON. За допомогою DAQмодуля DCON(RU).
 - Формування похідних структур параметрів базуючись на шаблонах параметрів та даних інших джерел. За допомогою DAQ-модуля LogicLev(RU).
 - Збір даних з інших серверів та PLC побудованих на OpenSCADA, можливо для дублювання. За допомогою DAQ-модуля DAQGate(RU).
 - Збір даних через вхідні канали звукових контролерів. За посередництвом DAQмодуля SoundCard(RU).
 - Збір даних обладнання фірми ICP DAS. За посередництвом DAQ-модуля ICP DAS(RU).
 - Збір даних з джерел які підтримують протокол OPC UA. За посередництвом DAQмодуля <u>OPC UA (RU)</u>.
 - Збір даних з автоматики птахівництва фірми "Big Dutchman". За посередництвом DAO-модуля BFN (RU).
 - Збір даних з джерел різноманітного типу, які мають утиліти для доступу до даних або досяжні за посередництвом простих спеціалізованих мережевих протоколів. Відбувається ШЛЯХОМ написання процедури отримання даних користувальницького програмування DAQ-модуля JavaLikeCalc (RU), а також модуля транспортного протоколу User Protocol (RU).
- Надання даних системам верхнього рівня:
 - За посередництвом інтерфейсів:
 - Послідовного інтерфейсу (RS232, RS485, Modem, ...), за допомогою модуля транспорту Serial (RU).
 - Сокетів IP-мереж та протоколів мережевого рівня TCP, UDP та Unix, за допомогою модуля транспорту Sockets (RU).
 - Безпечного шару сокетів (SSL), за допомогою модуля транспорту SSL (RU).
 - За посередництвом протоколів:
 - Власний протокол OpenSCADA, за допомогою модуля транспортного протоколу SelfSystem (RU).
 - Протоколів сімейства ModBUS (TCP, RTU та ASCII), за допомогою модуля транспортного протоколу ModBUS (RU).
 - Протоколу "OPC UA", за допомогою модуля транспортного протоколу OPC UA (RU).
 - Простих спеціалізованих протоколів, розроблених за посередництвом модуля транспортного протоколу User Protocol.
- Виконання обчислень користувач на мовах:

- Мова блокових схем. За допомогою DAQ-модуля BlockCalc(RU).
- На подібній до Java мові високого рівня. За допомогою DAQ-модуля JavaLikeCalc(RU).
- Архівація повідомлень, ведення протоколів за різними категоріями та рівнями за допомогою механізмів:
 - Файли у XML-форматі або плоскому тексті, та упаковкою застарілих архівів. За допомогою модуля архівації <u>FSArch(RU)</u>.
 - До таблиць архівних БД. За допомогою модуля архівації <u>DBArch(RU)</u>.
 - Заплановано. На інший сервер, можливо виділений сервер архівації, базований на OpenSCADA.
- Архівація значень зібраних даних за посередництвом механізмів:
 - Файли з подвійною упаковкою: послідовною та стандартним архіватором gzip. За посередництвом модуля архівації <u>FSArch(RU)</u>.
 - До таблиць архівних БД. За посередництвом модуля архівації <u>DBArch(RU)</u>.
- Конфігурація та керування сервером через:
 - WEB-інтерфейс. За посередництвом Web-браузера та UI-модуля $\underline{\text{WebCfgD(RU)}}$ або $\underline{\text{WebCfg(RU)}}$.
 - З віддаленої конфігураційної станції. За посередництвом UI-модуля на конфігураційній станції <u>QTCfg(RU)</u> та інтерфейсу керування OpenSCADA відображеного у протоколі <u>SelfSystem(RU)</u>.
- Збереження даних серверу у БД типів:
 - MySQL. За посередництвом DB-модуля MySQL(RU).
 - SQLite. За посередництвом DB-модуля SQLite(RU).
 - PostgresSQL. За посередництвом DB-модуля PostgreSQL(RU).
 - DBF. За посередництвом DB-модуля <u>DBF(RU)</u>.
 - FireBird. За посередництвом DB-модуля FireBird(RU).
 - Заплановано. БД які доступні на іншому сервері, базованому на OpenSCADA.
 - Заплановано. LDAP.

1.2. Станція оператора технологічного процесу, пульт диспетчера, панель моніторингу та інше:

- Візуальний контроль та керування за допомогою інтерфейсів:
 - Локальний (швидкий) інтерфейс який засновано на бібліотеці QT. За посередництвом модуля візуалізації <u>Vision(RU)</u> та модуля ядра середовища візуалізації та керування <u>VCAEngine(RU)</u> з можливістю візуалізації з віддаленого рушія СВК, серверу візуалізації.
 - Віддалений WEB інтерфейс. За посередництвом WEB-браузера, модуля візуалізації <u>WebVision(RU)</u> та модуля ядра середовища візуалізації та керування <u>VCAEngine(RU)</u>.
 - Прості віддалені Web-інтерфейси користувача. За посередництвом WEB-браузера та UI-модуля WebUser (RU).
- Збір даних (DAQ) з джерел:
 - Збір даних з інших серверів та PLC побудованих на OpenSCADA, для перекидання даних серверів та дублювання. За допомогою DAQ-модуля <u>DAQGate(RU)</u>.
 - Збір даних з джерел які підтримують протокол SNMP (Simple Network Management Protocol). За допомогою DAQ-модуля <u>SNMP(RU)</u>.
 - Збір даних з джерел які підтримують протокол OPC_UA. За посередництвом DAQ-модуля <u>OPC_UA (RU)</u>.
- Виконання обчислень користувача на мовах:
 - Мова блокових схем. За допомогою DAQ-модуля BlockCalc(RU).
 - На подібній до Java мові високого рівня. За допомогою DAQ-модуля JavaLikeCalc(RU).
- Архівація локальних повідомлень, ведення протоколів за різними категоріями та рівнями за допомогою механізмів:
 - Файли у ХМL-форматі або плоскому тексті, та упаковкою застарілих архівів. За

допомогою модуля архівації FSArch(RU).

- До таблиць архівних БД. За допомогою модуля архівації <u>DBArch(RU)</u>.
- Заплановано. На інший сервер (можливо навіть виділений сервер архівації), базований на OpenSCADA.
- Конфігурація та керування станцією через:
 - WEB-інтерфейс. За посередництвом Web-браузера та UI-модуля WebCfgD(RU) або WebCfg(RU).
 - ОТ-інтерфейс. За посередництвом UI-модуля <u>QTCfg(RU)</u>.
 - 3 віддаленої конфігураційної станції. За посередництвом UI-модуля на конфігураційній станції QTCfg(RU) та інтерфейсу керування OpenSCADA відображеного у протоколі SelfSystem(RU).
- Збереження даних серверу у БД типів:
 - MySQL. За посередництвом DB-модуля MySQL(RU).
 - SQLite. За посередництвом DB-модуля SQLite(RU).
 - PostgresSQL. За посередництвом DB-модуля PostgreSQL(RU).
 - DBF. За посередництвом DB-модуля <u>DBF(RU)</u>.
 - FireBird. За посередництвом DB-модуля FireBird(RU).
 - Заплановано. БД які доступні на іншому сервері, базованому на OpenSCADA.
 - Заплановано. LDAP.

1.3. Середовище виконання контролерів (PLC):

- Збір даних (DAQ) з джерел:
 - Плати збору даних <u>Diamond Systems</u>. За посередництвом DAQ-модуля DiamondBoards(RU).
 - Інформація про платформу (програмно-апаратну) на якій працює сервер. За допомогою модуля System(RU).
 - Збір даних з джерел які підтримують протокол SNMP (Simple Network Management Protocol). За допомогою DAQ-модуля SNMP(RU).
 - Збір даних промислових контролерів за протоколом ModBus. За допомогою DAQмодуля ModBus(RU).
 - Збір даних промислових контролерів за протоколом DCON. За допомогою DAQмодуля DCON(RU).
 - Формування похідних структур параметрів базуючись на шаблонах параметрів та даних інших джерел. За допомогою DAQ-модуля LogicLev(RU).
 - Збір даних з інших серверів та PLC побудованих на OpenSCADA, можливо для дублювання. За допомогою DAO-модуля DAOGate(RU).
 - Збір даних через вхідні канали звукових контролерів. За посередництвом DAQмодуля SoundCard(RU).
 - Збір даних обладнання фірми <u>ICP DAS</u>. За посередництвом DAQ-модуля ICP DAS(RU).
 - Збір даних з джерел які підтримують протокол ОРС UA. За посередництвом DAQмодуля OPC UA (RU).
 - Збір даних з джерел різноманітного типу, які мають утиліти для доступу до даних або досяжні за посередництвом простих спеціалізованих мережевих протоколів. Відбувається шляхом написання процедури отримання даних користувальницького програмування DAQ-модуля JavaLikeCalc (RU), а також модуля транспортного протоколу User Protocol (RU).
- Надання даних системам верхнього рівня:
 - За посередництвом інтерфейсів:
 - Послідовного інтерфейсу (RS232, RS485, Modem, ...), за допомогою модуля транспорту Serial (RU).
 - Сокетів ІР-мереж та протоколів мережевого рівня TCP, UDP та Unix, за допомогою модуля транспорту Sockets (RU).
 - Безпечного шару сокетів (SSL), за допомогою модуля транспорту <u>SSL (RU)</u>.
 - За посередництвом протоколів:

- Власний протокол OpenSCADA, за допомогою модуля транспортного протоколу SelfSystem (RU).
- Протоколів сімейства ModBUS (TCP, RTU та ASCII), за допомогою модуля транспортного протоколу ModBUS (RU).
- Протоколу "OPC UA", за допомогою модуля транспортного протоколу <u>OPC</u> UA (RU).
- Простих спеціалізованих протоколів, розроблених за посередництвом модуля транспортного протоколу <u>User Protocol</u>.
- Керування, регулювання та виконання інших обчислень користувача на мовах:
 - Мова блокових схем. За допомогою DAQ-модуля BlockCalc(RU).
 - На подібній до Java мові високого рівня. За допомогою DAQ-модуля JavaLikeCalc(RU).
- Архівація повідомлень, ведення протоколів за різними категоріями та рівнями за допомогою механізмів:
 - Файли у ХМL-форматі або плоскому тексті, та упаковкою застарілих архівів. За допомогою модуля архівації FSArch(RU).
 - До таблиць архівних БД. За допомогою модуля архівації <u>DBArch(RU)</u>.
 - Заплановано. На інший сервер (можливо навіть виділений сервер архівації), базований на OpenSCADA.
- Архівація значень зібраних даних за допомогою механізмів:
 - Буфера у пам'яті визначеної довжини. За допомогою вбудованого механізму архівації значень ядра OpenSCADA.
 - Файли з подвійною упаковкою: послідовною та стандартним архіватором gzip. За посередництвом модуля архівації FSArch(RU).
 - До таблиць архівних БД. За посередництвом модуля архівації <u>DBArch(RU)</u>.
- Конфігурація та керування PLC через:
 - WEB-інтерфейс. За посередництвом Web-браузера, UI-модуля WebCfgD(RU) або WebCfg(RU).
 - 3 віддаленої конфігураційної станції. За посередництвом UI-модуля конфігураційній станції QTCfg(RU) та інтерфейсу керування OpenSCADA відображеного у протоколі SelfSystem(RU).
- Збереження даних серверу у БД типів:
 - Всі дані у конфігураційному файлі (фіксовано).
 - MySQL. За посередництвом DB-модуля MySQL(RU).
 - SQLite. За посередництвом DB-модуля SQLite(RU).
 - PostgresSQL. За посередництвом DB-модуля PostgreSQL(RU).
 - DBF. За посередництвом DB-модуля DBF(RU).
 - FireBird. За посередництвом DB-модуля FireBird(RU).
 - Заплановано. БД які доступні на іншому сервері, базованому на OpenSCADA.
 - Заплановано. LDAP.

2. Вимоги OpenSCADA

2.1. Виконання

Апаратні вимоги системи OpenSCADA для її виконання у різних ролях приведено у таблиці 1. Програмні вимоги для виконання системи OpenSCADA та її модулів представлено у таблиці 2.

Таблиця 1. Апаратні вимоги системи OpenSCADA та її модулів.

| Роль | Вимоги |
|--|--|
| Сервер SCADA системи | CPU: x86_32 (більш i586), x86_64 або ARM, частотою більш 500 МГц МЕМ: 128 МБ HDD: 10 ГБ включаючи ОС та місце для архівів |
| Станція оператора технологічного процесу, пульт диспетчера, панель моніторингу та інше. | CPU: x86_32 (більш i586), x86_64 або ARM, частотою більш 1 ГГц МЕМ: 512 МБ HDD: 4 ГБ включаючи ОС та без архівів |
| Середовище виконання контролерів (PLC) | CPU: x86_32 (більш i586), x86_64 або ARM, частотою більш 133 МГц МЕМ: 32 МБ HDD: 32 МБ включаючи ОС та без архівів. |

Таблиця 2. Програмні вимоги виконання системи OpenSCADA та її модулів.

| Компонент | Опис | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|
| Залежності ядра системі | i OpenSCADA | | | |
| OC Linux | Дистрибутив операційної системи Linux (ALTLinux, SuSELinux, Mandriva, ASPLinux, Fedora, Debian, Ubuntu) | | | |
| "Стандартні бібліотеки" | Стандартний набір бібліотек: glibc (>= 2.3) та libstdc++ (>= 3.3). За звичай вже наявні у встановленому дистрибутиві. Особиста вимога це використання нативної бібліотеки потоків NPTL, вже використовується у всіх сучасних дистрибутивах ОС Linux. | | | |
| zlib | Бібліотека компресії. | | | |
| libpcre | Бібліотека роботи з регулярними виразами, сумісна з Perl. | | | |
| libgd (опц:disable- LibGD) | Графічна бібліотека GD версії 2, бажано без підтримки XPM (виключена залежність на бібіліотеку X-сервера) та з підтримкою FontConfig. | | | |
| Модуль DB.MySQL | | | | |
| libMySQL | Бібліотека доступу до СУБД MySQL. | | | |
| Модуль DB.SQLite | | | | |
| libsqlite3 | Бібліотека доступу до вбудовану БД SQLite версії 3. | | | |
| Модуль DB.PostgreSQL | | | | |
| libpq | Бібліотека доступу до СУБД PostgreSQL версії більш за 8.3.0. | | | |
| Модуль DB.FireBird | | | | |
| FirebirdSS | СУБД FireBird версії 2. Часто відсутня у дистрибутивах Linux та потребує індивідуального завантаження з офіційного сайту (http://www.firebirdsql.org)! | | | |
| Модуль Transport.SSL | Модуль Transport.SSL | | | |
| libssl | Бібліотека шифрування OpenSSL. | | | |
| Модуль DAQ.SNMP | | | | |
| libsnmp | Бібліотека доступу до пристроїв мережі за протоколом SNMP. | | | |
| Модуль DAQ.System | | | | |
| libsensors (опц: авт.) | Бібліотека сенсорів апаратури версії 2 або 3. | | | |

| Компонент | Опис | | | |
|--|--|--|--|--|
| Модуль DAQ.SoundCard | | | | |
| libportaudio | Бібліотека багатоплатформного доступу до звукових контролерів версії 19 та більше. | | | |
| Модуль DAQ.OPC_UA | | | | |
| libssl | Бібліотека шифрування OpenSSL. | | | |
| Модулі: UI.Vision, UI.WebVision, Special.FLibSYS | | | | |
| libfftw3 (опц: авт.) | Бібліотека швидкого розкладу сигналу у ряд Фурье. | | | |
| Модулі: UI.QTStarter, UI.QTCfg, UI.Vision | | | | |
| libQT4(libQtCore,libQtGui) | Бібліотеки побудови графічного інтерфейсу користувача QT версії 4.3 та вище. | | | |

^{* - &}quot;опц: авт." - передбачає виключення використання бібліотеки у випадку відсутності її під час збірки.

2.2. Збірка

Програмні умови системи OpenSCADA для збірки ядра OpenSCADA та її модулів зведено до таблиці 3.

Таблиця 3. Залежності збірки системи OpenSCADA та її модулів.

| Компонент | Опис | | | |
|---|---|--|--|--|
| Загальні вимоги для збірки OpenSCADA | | | | |
| OC Linux | Дистрибутив операційної системи Linux (ALTLinux, SuSELinux, Mandriva, ASPLinux, Fedora, Debian, Ubuntu) | | | |
| g++ | Компілятор мови C++ версії 3.3 або більше з колекції компіляторів GCC, включаючи бібліотеку GLibC версії 2.3 та більше. | | | |
| autotools (autoconf, automake, libtool) | Інструменти формування збіркового середовища OpenSCADA. Потрібні тільки у випадку зміни збіркового середовища OpenSCADA, наприклад для додання нового модуля або зміни фіксованих параметрів збірки. | | | |
| gettext | Група утілит для приготування та компіляції перекладів інтерфейсу програми на різні мови у відповідності з стандартом інтернаціоналізації I18N. | | | |
| zlib (devel) | Бібліотека компресії, пакет для розробки. | | | |
| libpcre (devel) | Бібліотека роботи з регулярними виразами, сумісна з Perl, пакет для розробки. | | | |
| libgd (devel, опц: disable-LibGD) | Графічна бібліотека GD версії 2, пакет для розробки, бажано без підтримки XPM (виключена залежність на бібліотеку X-сервера). Використовується для побудови трендів та інших зображень у форматі PNG, GIF та JPEG. | | | |
| Модуль DB.MySQL | | | | |
| libMySQL (devel) | Бібліотека доступу до СУБД MySQL, пакет для розробки на мові С. | | | |
| Модуль DB.SQLite | | | | |
| libsqlite3 (devel) | Бібліотека доступу до вбудованої БД SQLite версії 3, пакет для розробки. | | | |
| Модуль DB.PostgreSQL | | | | |
| libpq | Бібліотека доступу до СУБД PostgreSQL версії більш за 8.3.0, пакет для розробки. | | | |
| Модуль DB.FireBird | | | | |
| FirebirdSS | СУБД FireBird версії 2, пакет для розробки. Часто відсутня в дистрибутивах Linux та потребує індивідуального завантаження з офіційного сайту (http://www.firebirdsql.org)! | | | |

| Компонент | Опис | | | |
|--|--|--|--|--|
| Модуль Transport.SSL | | | | |
| libssl (devel) | Бібліотека шифрування OpenSSL, пакет для розробки | | | |
| Модуль DAQ.JavaLikeCalc | | | | |
| bison | Програма генерації синтаксичних аналізаторів на основі граматики мови. | | | |
| Модуль DAQ.SNMP | | | | |
| libsnmp (devel) | Бібліотека доступу до даних пристроїв мережі за протоколом SNMP, пакет для розробки. | | | |
| Модуль DAQ.System | | | | |
| libsensors (deval, опц: авт.) | Бібліотека сенсорів апаратури версій 2 або 3, пакет для розробки. | | | |
| Модуль DAQ.Siemens | | | | |
| glibc-kernheaders | Заголовки ядра Linux бібліотеки GLibC. | | | |
| Модуль DAQ.SoundCard | | | | |
| libportaudio (devel) | Бібліотека багатоплатформного доступу до звукових контролерів, пакет для розробки версії 19 та більше. | | | |
| Модуль DAQ.OPC_UA | | | | |
| libssl (devel) | Бібліотека шифрування OpenSSL, пакет для розробки | | | |
| Модулі: UI.Vision, UI.WebVision, Special.FLibSYS | | | | |
| libfftw3 (devel, опц: авт.) | Бібліотека швидкого розкладу сигналу у ряд Фурье, пакет для розробки. | | | |
| Модули: UI.QTStarter, UI.QTCfg, UI.Vision | | | | |
| libQT4 (devel) | Бібліотека побудови користувальницького графічного інтерфейсу QT версії 4.3 та більше, пакет для розробки. | | | |

^{* - &}quot;опц: авт." - передбачає виключення використання бібліотеки у випадку відсутності її під час збірки.