# Модуль подсистемы "Сбор данных" <System>

Модуль:	System	
Имя:	Сбор данных ОС	
Tun:	DAQ	
Источник:	daq_System.so	
Версия:	1.7.5	
Автор:	Роман Савоченко	
Описание:	Предоставляет сбор данных из ОС. Поддерживаются источники данных ОС Linux: HDDTemp, LMSensors, Uptime, Memory, CPU и т.д.	
Лицензия:	GPL	

#### Оглавление

Модуль подсистемы "Сбор данных" <system></system>	
Введение	1
1. Контроллер данных	
2 Параметры	3

### Введение

Модуль является, своего рода, шлюзом между системой OpenSCADA и OC(операционной системой). Модуль получает данные из различных источников данных ОС и позволяет управлять компонентами ОС (в будущем).

Модуль предоставляет возможность автоматического поиска поддерживаемых и активных источников данных с созданием параметров для доступа к ним, а также реализация функции горизонтального резервирования, а именно совместной работы с удалённой станцией этогоже уровня.

#### 1. Контроллер данных

Для добавления источника данных ОС создаётся и конфигурируется контроллер в системе OpenSCADA. Пример вкладки конфигурации контроллера данного типа изображен на рис.1.




Рис.1. Вкладка конфигурации контроллера.

С помощью этой вкладки можно установить:

- Состояние контроллера, а именно: Статус, "Включен", Запущен" и имя БД содержащей конфигурацию.
- Идентификатор, имя и описание контроллера.
- Состояние, в которое переводить контроллер при загрузке: "Включен" и "Запущен".
- Признак "Автоматический поиск активных источников данных и создание параметров для них".
- Имя таблицы для хранения конфигурации параметров контроллера.
- Политика планирования и приоритет задачи сбора данных.

## 2. Параметры

Модуль System предоставляет только один тип параметров – "Все параметры". Дополнительными конфигурационными полями параметров данного модуля (рис.2) являются:

- часть системы;
- дополнительный (зависит от источника данных).




Рис.2. Вкладка конфигурации параметра.

В таблице ниже приведен список поддерживаемых источников данных ОС, значение дополнительного конфигурационного поля и атрибуты параметров.

Ист. данных	Значение доп. конфигурац. поля	Атрибуты параметра	Требования
Процессор (CPU)	Имя/номер процессора. Может иметь значение номера процессора или быть «в общем» по всем процессорам <gen>.</gen>	<ul> <li>[real] load:Нагрузка (%)</li> <li>[real] sys:Система (%)</li> <li>[real] изег:Пользователь (%)</li> <li>[real] idle:Простой (%)</li> </ul>	

Ист. данных	Значение доп. конфигурац. поля	Атрибуты параметра	Требования
Память (МЕМ)	Не используется	<ul> <li>[dec] free:Свободно (кБ);</li> <li>[dec] total:Всего (кБ);</li> <li>[dec] use:Использовано (кБ);</li> <li>[dec] buff:Буфера (кБ);</li> <li>[dec] cache:Кеш (кБ);</li> <li>[dec] sw_free:Своп, свободно (кБ);</li> <li>[dec] sw_total:Своп, всего (кБ);</li> <li>[dec] sw_use:Своп, использовано (кБ).</li> </ul>	
Сенсоры (sensors)	Не используется	Атрибуты определяются сенсорами, доступными на материнской плате. Для каждого сенсора создаётся отдельный атрибут.	Для работы используется библиотека libsensors или программа mbmon. Более приоритетным в использовании является библиотека libsensors, поскольку mbmon имеет проблемы на многоядерных архитектурах.
Температура HDD (hddtemp)	Диск. Доступные в системе диски.	<ul><li>[string] disk:Имя;</li><li>[string] ed:Единица измерения;</li><li>[real] t:Температура.</li></ul>	Должена быть установлена, сконфигурированна и запущена как сервис программа hddtemp
Время работы (uptime)	Время работы: • Система; • Станция.	<ul> <li>[dec] full:Секунды полностью;</li> <li>[dec] sec:Секунды;</li> <li>[dec] min:Минуты;</li> <li>[dec] hour:Часы;</li> <li>[dec] day:Дни.</li> </ul>	
HDD Smart (hddsmart)	Диск. Доступные в системе диски.	Атрибуты определяются SMART-полями доступными для указанного диска. Для каждого поля создаётся отдельный атрибут.	Должна быть установлена и доступна утилита smartctl.
Статистика HDD (hddstat)	Диск или раздел. Доступные в системе диски и разделы.	Атрибуты:	
Статистика сети (netstat)	Сетевой интерфейс. Сетевые интерфейсы доступные в системе.	Атрибуты:	