
Дочерние окна. Статик

Дочернее окно

- окно, которое не может выйти из области другого окна (родительского)
- обычно нужно затем, чтобы разделить окно на несколько различных областей
- положение определяется относительно левого
 - верхнего угла рабочей области родителя
- не может иметь меню



Создание дочернего окна

- создать отдельный дескриптор окна
- можно зарегистрировать отдельный оконный класс со своим именем класса и оконной процедурой
- при создании окна (в функции CreateWindow) установить стиль WS_CHILD и задать родительское окно
- показать окно с помощью функции ShowWindow

Создание дочернего окна (пример)

```
HWND hWndParent, hWndChild;
hWndChild = CreateWindowEx(WS_EX_TOPMOST,
                         szClassName,
                         L"Child Window",
                         WS CHILD |
                         WS OVERLAPPEDWINDOW,
                         10, 10, 200, 200,
                         hWndParent,
                         NULL,
                         hInstance,
                         NULL);
if (!hWndChild){ return false; }
ShowWindow(hWndChild, 1);
UpdateWindow(hWndChild);
```

Полезные функции

HWND **GetParent**(HWND hwndChild);

HWND WINAPI **SetParent**(HWND hwndCh, HWND hwndNewP);

 функции позволяют узнать родителя или поменять родителя у дочернего окна

```
case WM_LBUTTONDOWN:
    SetParent(hWndChild, NULL);
}
```

Элементы управления

Кнопки Списки Текстовые поля Строка состояния и др.

Элементы управления

- все элементы управления это дочерние окна (стиль WS_CHILD)
- относятся к предопределенным классам (BUTTON, LISTBOX, COMBOBOX, STATIC...)
- каждый элемент управления имеет уникальный идентификатор
- создаются с помощью функции CreateWindow или CreateWindowEx
- лучше создавать при обработке WM_CREATE

Статик

- относятся к классу STATIC
- создаются с помощью функции CreateWindow или CreateWindowEx
- получают сообщения от родительского окна
- не посылают родительскому окну сообщения
- нужны для размещения текста (надписи)

Стили статика

• часто начинаются с префикса SS_

SS_BLACKFRAME SS_GRAYFRAME SS_WHITEFRAME	Рамки разных цветов, текста заголовка нет; незакрашенные
SS_BLACKRECT SS_GRAYRECT SS_WHITERECT	Закрашенные прямоугольники разных цветов, текста заголовка нет
SS_LEFT SS_RIGHT SS_CENTER	Выравнивание текста, переносит текст на несколько строк, если это нужно
SS_CENTERIMAGE	Выравнивание текста по центру по вертикали
SS_SIMPLE	Выводит текст в одну строку
SS_NOTIFY	Посылает сообщения STN_CLICKED и STN_DBLCLK о нажатии или двойном щелчке левой клавишей мыши

Создание статика (пример)

```
HWND hWndParent, hWndStat;
hWndStat = CreateWindowEx(WS EX TOPMOST,
                        L"STATIC",
                        L"Click", // Текст
                        WS CHILD | WS VISIBLE, // Стиль
                         10, 10, 200, 200,
                        hWndParent, // Родитель
                         (HMENU) NULL,
                        hInstance,
                         NULL);
```

Вопросы?