```csharp
using System;
using System.Collections;
using System.Configuration;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Xml.Linq;

namespace Feedback
{
    public partial class _Default : System.Web.UI.Page
    {
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {

        }

        protected void rb1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            Label2.Visible = true;
            Label2.Text = rb1.Text;
        }

        protected void rb2_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            Label2.Visible = true;
            Label2.Text = rb2.Text;
        }

        protected void rb3_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            Label2.Visible = true;
            Label2.Text = rb3.Text;
        }

        protected void rb4_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            Label4.Visible = true;
            Label4.Text = rb4.Text;
        }

        protected void rb5_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            Label4.Visible = true;
            Label4.Text = rb5.Text;
        }

        protected void rb6_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            Label4.Visible = true;
            Label4.Text = rb6.Text;
        }

        protected void btn_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Label6.Visible = true;
            Label6.Text = tb.Text;
        }
    }
}
```