第1回: 開発環境の準備とインターネットの仕組み

Webアプリケーション基礎 2026

今日のゴール

開発環境が動き、Webの仕組みを体感する

今日の流れ

前半

- コース全体像とWebアプリとは
- GitとGitHubとは
- GitHub Codespacesとは

後半

- インターネットの仕組み
- クライアントとサーバー
- HTTPの詳細

1. コース全体像とWebアプリとは

このコースで作るもの: TODOアプリ

このコースでは全回を通じて **TODOアプリ** を一から作り上げます。

TODOアプリの機能:

- タスクの追加・表示
- タスクの完了/未完了の切り替え
- タスクの削除
- データの永続化（ページを閉じてもデータが残る）

最終的に**インターネット上に公開**して、誰でもアクセスできる状態にします。

TODOアプリの全体アーキテクチャ



Webアプリとは何か？

Webアプリケーション = ブラウザ上で動くアプリケーション

身近な例:
Gmail
YouTube
Twitter / X
Amazon
Google Docs

特徴: **インストール不要**。ブラウザとインターネットがあれば使える。

「ブラウザで動くコード」と「サーバーで動くコード」

Webアプリは **2つの場所** でコードが動いています。

	ブラウザ（フロントエンド）	サーバー（バックエンド）
場所	ユーザーのPC	インターネット上のコンピュータ
言語	HTML, CSS, JavaScript	Python, Ruby, Node.js 等
役割	画面の表示、ユーザー操作	データの保存、処理、配信
見えるか	誰でも見える（開発者ツール）	見えない（サーバー内部）

このコースでは **両方** を学びます。

実習1: 完成版TODOアプリを触ってみよう

手順

1. 講師が共有するURLにブラウザでアクセスする
2. TODOアプリでタスクを追加・完了・削除してみる
3. ブラウザの **開発者ツール** を開く
   - Windows: `F12` または `Ctrl + Shift + I`
   - Mac: `Cmd + Option + I`
4. **Networkタブ** を選択する
5. TODOを追加して、通信が発生することを確認する

注目ポイント: ボタンを押すたびに通信が発生している = ブラウザとサーバーがやりとりしている

2. GitとGitHubとは

バージョン管理の必要性

こんな経験はありませんか？

```
レポート_最終版.docx
レポート_最終版2.docx
レポート_最終版_修正.docx
レポート_本当の最終版.docx
レポート_提出用_確定.docx
```

問題点:

- どれが最新かわからない
- いつ何を変えたか不明
- 前の状態に戻せない
- 複数人で作業すると混乱する

Git はこれらの問題をすべて解決します。

Gitとは — 「セーブポイント」の仕組み

Git = ファイルの変更履歴を記録・管理するツール

ゲームのセーブに例えると:



Gitの用語:

ゲーム	Git	意味
セーブする	コミット（commit）	現在の状態を記録する
セーブデータ	リポジトリ（repository）	全履歴を含むプロジェクト全体
セーブポイントに戻る	チェックアウト（checkout）	過去の状態に戻す

GitHubとは

GitHub = Gitのデータをインターネット上に保存・共有するサービス



- **Git**: ツールそのもの（ローカルで動く）
- **GitHub**: Gitのデータを置くWebサービス（クラウド）

GitHubの便利な機能

機能	説明
リポジトリ	プロジェクトの保管場所
Fork	他人のリポジトリを自分のアカウントにコピー
Pull Request	コードの変更を提案・レビューする仕組み
Issues	バグ報告や機能リクエストを管理
GitHub Pages	Webページを無料で公開
Codespaces	ブラウザ上で開発環境を使える

このコースでは **Fork**, **Codespaces**, **コミット** を主に使います。

実習2: GitHubアカウントを作成し、リポジトリをForkする

手順

1. https://github.com にアクセス
2. 「Sign up」からアカウントを作成する
    - 既にアカウントがある人はログインする
3. 講師が共有するテンプレートリポジトリのURLにアクセス
4. 画面右上の **「Fork」** ボタンをクリック
5. 「Create fork」をクリック
6. 自分のアカウントにリポジトリがコピーされたことを確認
7. コピーされたリポジトリのURLをフォームで提出する

確認ポイント: URLが `github.com/自分のユーザー名/リポジトリ名` になっていればOK

3. GitHub Codespacesとは

開発環境とは

プログラミングをするために必要なもの:

必要なもの	説明	従来の方法
テキストエディタ	コードを書くソフト	VS Codeをインストール
プログラミング言語	Python等	公式サイトからインストール
ターミナル	コマンドを実行する画面	OS標準のものを使う
Git	バージョン管理ツール	インストール & 設定

従来はこれらを**1つずつ自分のPCにインストール**する必要がありました。
環境構築でつまずいて、プログラミングに到達できないことも...

GitHub Codespaces — クラウド上の開発環境

GitHub Codespaces = ブラウザだけで開発環境が使えるサービス

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    あなたのブラウザ                        │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────┐    │
│  │              VS Code（ブラウザ版）                 │    │
│  │  ┌──────────────────┬──────────────────────────┐  │    │
│  │  │                  │                          │  │    │
│  │  │ ファイル一覧      │ エディタ                  │  │    │
│  │  │ (Explorer)       │  (コードを書く)           │  │    │
│  │  │                  │                          │  │    │
│  │  ├──────────────────┴──────────────────────────┤  │    │
│  │  │ ターミナル（コマンド実行）                     │  │    │
│  │  └──────────────────────────────────────────────┘  │    │
│  └──────────────────────────────────────────────────┘    │
│                                                          │
│  ※ 実際にはクラウド上のPCに接続している                    │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

メリット: インストール不要、どのPCでも同じ環境、すぐ始められる

VS Codeの基本画面

VS Codeの画面は大きく4つのエリアに分かれています。

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ メニューバー                                              │
├──────┬──────────────────────────────────────────────────┤
│ サイド │ エディタエリア                                    │
│ バー   │ （ここでコードを書く）                            │
│ ファイル │                                                │
│ 一覧   │                                                  │
│        ├──────────────────────────────────────────────────┤
│        │ ターミナル                                        │
│        │ （コマンドを入力・実行する）                      │
│        │ $ _                                              │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
```

- **サイドバー**: ファイルの一覧。クリックでファイルを開く
- **エディタ**: コードを書く場所。タブで複数ファイルを切り替え
- **ターミナル**: コマンドを入力して実行する場所

ターミナルとは

ターミナル（端末）= 文字でコンピュータに命令を出す画面

普段はマウスでクリックして操作しますが、ターミナルでは **文字（コマンド）** で操作します。

```
# ファイルの一覧を見る
$ ls

# ファイルの中身を見る
$ cat hello.txt

# 新しいファイルを作る（エディタで作るのが普通だが、コマンドでもできる）
$ echo "Hello" > hello.txt
```

`$` はプロンプト（入力待ちの記号）です。自分で入力する必要はありません。

基本コマンド①: 現在地の確認と移動

```
# 今いる場所（ディレクトリ）を表示する
$ pwd
/workspaces/web-app-intro-sandbox-2026

# ディレクトリを移動する
$ cd session01          # session01 フォルダに移動
$ cd ..                 # 1つ上のフォルダに戻る
$ cd ~                  # ホームディレクトリに戻る
```

コマンド	意味	覚え方
`pwd`	現在のディレクトリを表示	**P**rint **W**orking **D**irectory
`cd`	ディレクトリを移動	**C**hange **D**irectory

基本コマンド②: ファイルの一覧と中身の表示

```
# ファイル・フォルダの一覧を表示
$ ls
hello.txt  session01  session02

# 詳細情報付きで表示（サイズ、更新日時など）
$ ls -l

# 隠しファイル（.で始まるファイル）も表示
$ ls -a

# ファイルの中身を表示
$ cat hello.txt
Hello, World! 私の名前は○○です。
```

コマンド	意味	覚え方
`ls`	ファイル一覧を表示	**L**ist
`cat`	ファイルの中身を表示	con**cat**enate（連結）

基本コマンド③: 画面のクリアとコマンドの停止

```
# ターミナルの表示をクリア（きれいにする）
$ clear
# ショートカット: Ctrl + L でも同じ
```

```
# 実行中のコマンドを強制停止する
Ctrl + C
# ping を止め忘れたときなどに使う
```

よくあるトラブル:

- `command not found` → コマンド名のスペルミス。大文字/小文字も区別される
- コマンドが終わらない → `Ctrl + C` で停止

実習3: Codespacesを起動し、hello.txtを作成する

手順

1. Forkした自分のリポジトリをブラウザで開く
2. 緑色の **「Code」** ボタンをクリック
3. **「Codespaces」** タブを選択
4. **「Create codespace on main」** をクリック
5. VS Codeのような画面が表示されるまで待つ（1〜2分）
6. サイドバーの **Explorerアイコン** でファイル一覧を確認

7. エディタエリアで **新しいファイル** を作成: `hello.txt`
    - 内容: `Hello, World! webアプリケーション開発`
8. ファイルを保存: `Ctrl + S` （Mac: `Cmd + S`）
9. ターミナルを開く: メニュー → Terminal → New Terminal
10. 以下のコマンドを実行:

```
cat hello.txt
```

確認ポイント: ターミナルにファイルの内容が表示されればOK

Gitの基本コマンド

ここで、Gitの基本コマンドを4つ覚えましょう:

```
# 1. 状態を確認する（変更されたファイルを見る）
git status

# 2. 変更をステージングする（コミットに含めるファイルを選ぶ）
git add ファイル名

# 3. コミットする（セーブポイントを作る）
git commit -m "コミットメッセージ"

# 4. GitHubにアップロードする
git push
```

流れ:



コミットメッセージには **「何をしたか」** を書きます。

例: `"hello.txtを作成"`

実習4: 最初のコミットとプッシュ

手順

1. Codespacesのターミナルで以下を実行:

```
git status
git add hello.txt
git commit -m "hello.txtを作成"
git log --oneline
```

2. `git log` で自分のコミット履歴が表示されることを確認

3. GitHubにプッシュ（アップロード）する:

```
git push
```

4. ブラウザで自分のリポジトリページを開く
    - `https://github.com/自分のユーザー名/リポジトリ名`
5. ファイル一覧に **hello.txt** が表示されていることを確認
6. **hello.txt** をクリックして内容が正しいことを確認
7. URLをフォームで提出する
    - 例: `httops://github.com/ユーザー名/リポジトリ名/blob/main/hello.txt`

確認ポイント: GitHubのリポジトリページに `hello.txt` が表示されればOK

4. インターネットの仕組み

インターネットとは

インターネット = 世界中のコンピュータをつなぐネットワーク

普段何気なく使っていますが、裏側ではいくつかの重要な仕組みが動いています。

今回は以下の3つを学びます:

1. **IPアドレス** — コンピュータの住所
2. **DNS** — 名前から住所を調べる仕組み
3. **パケット** — データを運ぶ仕組み

IPアドレス — コンピュータの「住所」

IPアドレス = インターネット上のコンピュータを識別する番号

現実世界の住所と同じ:

- 手紙を送るには「住所」が必要
- インターネットで通信するには「IPアドレス」が必要

```
例:
  Google のIPアドレス: 142.250.196.110
  自分のPC のIPアドレス: 192.168.1.5（ローカル）

  形式: xxx.xxx.xxx.xxx（0〜255の数字が4つ）
  ※ これはIPv4の場合。IPv6はもっと長い
```

すべてのサーバーが固有のIPアドレスを持っている = 住所があるから手紙（データ）が届く

DNS — インターネットの「電話帳」

DNS（Domain Name System）= ドメイン名をIPアドレスに変換する仕組み



なぜ必要？: `142.250.196.110` を覚えるのは大変。`google.com` なら覚えやすい。

パケット — データを運ぶ「手紙」

パケット = データを小さく分割して送る仕組み

大きなデータ（画像、動画など）をそのまま送ると:

- 回線を長時間占有してしまう
- 途中でエラーが起きたら全部やり直し

そこで、**小さな「パケット」に分割**して送ります:



パケット3だけエラーになっても、パケット3だけ再送すればOK。

まとめ: インターネットの仕組み



実習5: ターミナルでインターネットの仕組みを体感する

手順

1. Codespacesのターミナルを開く
2. `ping` コマンドでサーバーとの通信を確認:

```
ping -c 4 google.com
```

- `-c 4` は4回だけ送信する指定
- `time=` の数値がサーバーまでの往復時間（ミリ秒）

3. `nslookup` コマンドでDNSを確認:

```
nslookup google.com
```

- 「Address:」の行がIPアドレス

4. 別のサイトでも試してみよう:

```
ping -c 4 github.com
nslookup github.com
```

確認ポイント: IPアドレスが表示され、通信時間が確認できればOK

5. クライアントとサーバー

クライアント・サーバーモデル — レストランの比喩

Webの通信は **レストラン** に例えるとわかりやすい:

レストラン	Web	役割
お客さん	**クライアント**（ブラウザ）	注文する側
ウェイター	**HTTP**	注文を運ぶ手段
キッチン	**サーバー**	注文を受けて料理を作る側
料理	**レスポンス**（HTML等）	注文に対する返答
メニュー	**URL**	何を頼むか指定

お客さん（クライアント） が **メニュー（URL）** を見て注文し、
キッチン（サーバー） が料理を作って返す。これがWebの基本。

リクエストとレスポンス

Webの通信は常に **リクエスト（要求）** と **レスポンス（応答）** のペアです。



リクエストの例:

- 「google.com のトップページをください」
- 「TODOリストのデータをください」
- 「新しいTODOを保存してください」

レスポンスの例:

- HTMLファイル（ページの内容）
- JSONデータ（TODOリスト）
- 「保存しました」という結果

HTTPとは

HTTP（HyperText Transfer Protocol）= Webの通信ルール

「Protocol（プロトコル）」= 通信の**約束事・ルール**

例えるなら:

- 日本語で話す = 「日本語」というプロトコル
- 手紙を出す = 「郵便」というプロトコル
- Webで通信する = 「HTTP」というプロトコル

URLの先頭 `https://` はHTTPで通信することを示しています。
（`s` は Secure = 暗号化されている、という意味）

```
https://www.google.com/search?q=hello
  │        │              │      │
  │        │              │      └── パラメータ（検索語）
  │        │              └── パス（何のページか）
  │        └── ドメイン名（どのサーバーか）
  └── プロトコル（通信のルール）
```

URLの構造

URLはWebページの「住所」です。構造を理解しましょう。

```
https://www.example.com:443/products/list?category=books&page=2#section1
  │          │          │       │              │                    │
  │          │          │       │              │                    └ フラグメント
  │          │          │       │              └ クエリパラメータ      (ページ内位置)
  │          │          │       └ パス（どのページか）
  │          │          └ ポート番号（通常は省略）
  │          └ ドメイン名（サーバーの名前）
  └ スキーム（プロトコル）
```

部分	例	意味
スキーム	`https`	通信の方式
ドメイン名	`www.example.com`	サーバーの名前
パス	`/products/list`	サーバー内のどのページか
クエリ	`?category=books`	追加の条件

実習6: 開発者ツールでリクエスト/レスポンスを観察する

手順

1. ブラウザ（Chrome推奨）で新しいタブを開く
2. **開発者ツール** を開く（`F12` / `Ctrl+Shift+I` / `Cmd+Option+I`）
3. **「Network」タブ** を選択
4. アドレスバーに `https://www.google.com` と入力してEnter
5. Networkタブに大量の通信ログが表示される

実習6: 開発者ツールでリクエスト/レスポンスを観察する（続き）

観察ポイント:

- 1つのページ表示で **たくさんの通信** が発生している
- 各行をクリックすると詳細が見える
- **Headers** タブ: リクエストとレスポンスのヘッダー情報
- **Status** 列: `200` = 成功

6. 任意の通信をクリックし、以下を確認:
    - Request URL（どこに送ったか）
    - Request Method（GET / POST）
    - Status Code（200など）

6. HTTPの詳細

HTTPメソッド — 「何をしたいか」を伝える

HTTPリクエストには **メソッド** という種類があります。

メソッド	意味	レストランの例	TODOアプリの例
GET	データを取得	メニューを見る	TODOリストを表示
POST	データを新規作成	料理を注文	新しいTODOを追加
PUT	データを更新	注文を変更	TODOの内容を修正
DELETE	データを削除	注文をキャンセル	TODOを削除

まずは **GET** と **POST** を覚えましょう:

- **GET**: URLにアクセスするだけ。情報をもらう。
- **POST**: フォームの送信など。サーバーにデータを送る。

HTTPステータスコード — 「結果」を伝える

サーバーからのレスポンスには **ステータスコード** が含まれます。

コード	意味	説明
200	OK	成功。正常に処理された
201	Created	作成成功。新しいデータが作られた
301	Moved Permanently	引っ越しました（リダイレクト）
400	Bad Request	リクエストが不正
403	Forbidden	アクセス権限がない
404	Not Found	ページが見つからない
500	Internal Server Error	サーバー内部のエラー

ステータスコードの覚え方

番号の **百の位** で大まかな意味がわかります:

```
1xx ── 情報（処理中）
2xx ── 成功
3xx ── リダイレクト（転送）
4xx ── クライアントエラー（あなたのせい）
5xx ── サーバーエラー（サーバーのせい）
```

よく出会うもの:

- **200**: ページが正常に表示された
- **404**: URLを間違えた、ページが存在しない
- **500**: サーバー側でプログラムが壊れている

404と500の違い: 404は「その住所には誰もいない」、500は「住人はいるが体調不良」

HTTPリクエスト/レスポンスの中身

リクエスト（ブラウザ → サーバー）：

```
GET /index.html HTTP/1.1
Host: www.example.com
User-Agent: Chrome/120.0
Accept: text/html
```

レスポンス（サーバー → ブラウザ）：

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html
Content-Length: 1234

<html><body><h1>Hello, World!</h1></body></html>
```

- 1行目: メソッド / ステータスコード
- 2行目以降: ヘッダー（メタ情報）
- 空行の後: ボディ（本文）

実習7: 404を体験する

手順

1. ブラウザで存在しないURLにアクセスする:
    - 例: `https://github.com/このページは存在しない12345`
2. **「404」** のエラーページが表示されることを確認
3. 開発者ツールのNetworkタブでステータスコード **404** を確認

確認ポイント: Networkタブで **404** のステータスコードが確認できればOK

本日のまとめ

学んだこと

1. **Webアプリ** = ブラウザで動くアプリ。フロントエンドとバックエンドがある
2. **Git/GitHub** = バージョン管理。セーブポイントを作れる
3. **Codespaces** = ブラウザで使える開発環境
4. **インターネット** = IPアドレス（住所）+ DNS（電話帳）+ パケット（手紙）
5. **クライアント/サーバー** = 注文する側と作る側。HTTPで通信
6. **HTTP** = メソッド（GET/POST）とステータスコード（200/404/500）

次回予告

第2回: HTML基礎 — TODOアプリの骨格を作る

HTMLタグを学び、TODOアプリの画面を作り始めます。

提出物

以下をフォームから提出してください:

1. GitHubリポジトリのURL
    - 例: `https://github.com/ユーザー名/リポジトリ名`
2. `hello.txt` のGitHubのURL
    - 例: `https://github.com/ユーザー名/リポジトリ名/blob/main/hello.txt`

お疲れ様でした！