第3回: CSS基礎 — TODOアプリの見た目を整える

Webアプリケーション基礎 2026

今日のゴール

CSSを使って、第2回で作ったTODOアプリの見た目を整える

HTMLは「構造」を定義する言語。見た目の制御は **CSS** の役割。


ブラウザ（クライアント）
index.html
画面の構造（HTML）
app.js
操作・API通信（JS）
style.css
見た目の装飾（CSS）
ユーザーのPC上で実行
初回配信
HTTP リクエスト
JSON レスポンス
サーバー
静的ファイル配信
static/ フォルダ
main.py
FastAPI アプリ本体
SQL
SQLite
データベース（.db）
サーバーマシン上で実行

今日の流れ

前半

- CSSとは・適用方法3つ
- セレクタと基本プロパティ
- ボックスモデル

後半

- Flexboxレイアウト
- レスポンシブデザイン基礎
- TODOアプリのCSS設計

> すべて **ブラウザ（クライアント側）** で動作する技術です。

前半: CSS基礎

1. CSSとは

CSS = Cascading Style Sheets

- HTML が「**構造**（骨格）」を定義する
- CSS が「**見た目**（装飾）」を定義する
- ブラウザが HTML と CSS の両方を読み込み、画面を描画する

※ブラウザ側（クライアント側）で実行される

CSSの基本的な書き方

```
セレクタ {
  プロパティ: 値;
  プロパティ: 値;
}
```

例

```
h1 {
  color: blue;
  font-size: 32px;
}
```

- **セレクタ**: どの要素に適用するか（ここでは `h1` タグ）
- **プロパティ**: 何を変えるか（`color` = 文字色）
- **値**: どう変えるか（`blue` = 青色）

CSSの適用方法は3つある

方法	書き方	特徴
1. インラインスタイル	HTMLタグに直接 `style` 属性	手軽だが再利用不可
2. styleタグ	`<head>` 内に `<style>`	1ファイルで完結
3. 外部CSSファイル	`.css` ファイルを `<link>` で読み込み	推奨。再利用しやすい

方法1: インラインスタイル

HTMLタグの `style` 属性に直接書く。

```
<h1 style="color: red; font-size: 40px;">こんにちは</h1>
<p style="background-color: yellow;">黄色の背景です</p>
```

- メリット: すぐ試せる
- デメリット: タグごとに書く必要があり、管理が大変

方法2: styleタグ

`<head>` の中に `<style>` タグで書く。

```
<head>
  <style>
    h1 {
      color: red;
      font-size: 40px;
    }
    p {
      background-color: yellow;
    }
  </style>
</head>
```

- メリット: まとめて管理できる
- デメリット: 他のHTMLファイルで再利用できない

方法3: 外部CSSファイル（推奨）

CSSを別ファイルに書き、`<link>` タグで読み込む。

style.css

```
h1 {
  color: red;
  font-size: 40px;
}
```

index.html

```
<head>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
```

- メリット: 複数ページで共有可能。HTMLとCSSが分離されて管理しやすい
- **実際の開発ではこの方法が標準**

実習1（10分）: 3つの適用方法を試す

1. **インラインスタイル**: `todo.html` の `<h1>` に `style="color: blue;"` を追加して表示確認
2. **styleタグ**: `<head>` 内に `<style>` を追加して `h1` の色を変更
3. **外部ファイル**: `style.css` を新規作成し、`<link>` で読み込む

最終的に**外部ファイル方式**に統一してください。

```
<!-- todo.html の <head> に追加 -->
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

2. セレクタの種類

CSSでは「どの要素にスタイルを適用するか」をセレクタで指定する。

タグセレクタ

HTMLのタグ名をそのまま書く。**そのタグ全部**に適用される。

```
h1 {
  color: blue;
}

p {
  font-size: 16px;
}
```

- ページ内の **すべての** `h1` や `p` に適用される
- 広い範囲に共通スタイルを適用したいときに使う

クラスセレクタ

HTML要素に `class` 属性をつけ、CSSでは `.クラス名` で指定する。

```
<p class="highlight">重要なテキスト</p>
<p>普通のテキスト</p>
<p class="highlight">これも重要</p>
```

```
.highlight {
  background-color: yellow;
  font-weight: bold;
}
```

- **複数の要素**に同じクラスを付けられる
- 最もよく使うセレクタ

IDセレクタ

HTML要素に `id` 属性をつけ、CSSでは `#ID名` で指定する。

```
<h1 id="page-title">タイトル</h1>
```

```
#page-title {
  color: darkblue;
  text-align: center;
}
```

- **ページ内で1つだけ**の要素に使う
- クラスセレクタの方が汎用的なので、IDは限定的に使う

基本プロパティ一覧

プロパティ	効果	値の例
`color`	文字色	`red`, `#333333`, `rgb(0,0,255)`
`font-size`	文字サイズ	`16px`, `1.2em`, `1.5rem`
`font-family`	フォント	`sans-serif`, `"Noto Sans JP"`
`background-color`	背景色	`#f0f0f0`, `lightblue`
`text-align`	文字揃え	`left`, `center`, `right`
`font-weight`	文字の太さ	`normal`, `bold`, `700`

色の指定方法

```
/* 色の名前 */
color: red;

/* 16進数（よく使う） */
color: #2563eb;

/* RGB */
color: rgb(37, 99, 235);

/* 透明度付き */
color: rgba(37, 99, 235, 0.5);
```

実習2（10分）：セレクタとプロパティを試す

自己紹介ページ（第2回で作成）または `todo.html` にスタイルを適用。

1. `h1` タグセレクタで見出しの色を変更
2. HTMLに `class="todo-item"` を追加し、クラスセレクタでスタイル適用
3. 以下のプロパティを自由に試す
   - `color` で文字色変更
   - `font-size` で文字サイズ変更
   - `background-color` で背景色変更
   - `text-align: center` で中央揃え

3. ボックスモデル

CSSでは、**すべての要素は「箱（ボックス）」** として扱われる。

ボックスモデルの構造

領域	役割	CSSプロパティ
content	テキストや画像などの中身	`width`, `height`
padding	コンテンツと境界線の間の余白	`padding`
border	要素の境界線	`border`
margin	他の要素との間の余白	`margin`



margin と padding の違い

- **margin**: 要素の**外側**の余白。隣の要素との距離
- **padding**: 要素の**内側**の余白。コンテンツと枠線の距離



ボックスモデルのCSS

```
.card {
  width: 300px;
  height: 200px;
  padding: 20px;
  border: 2px solid #333;
  margin: 10px;
}
```

上下左右を個別指定

```
padding-top: 10px;
padding-right: 20px;
padding-bottom: 10px;
padding-left: 20px;

/* ショートハンド: 上 右 下 左（時計回り） */
padding: 10px 20px 10px 20px;
```

開発者ツールでボックスモデルを確認

1. https://ja.wikipedia.org/wiki/メインページ を開く
2. ブラウザで **F12** キーを押して開発者ツールを開く
3. **Elements** タブを選択
4. 調べたい要素をクリック
5. 右側パネルの **Computed** タブを開く
6. ボックスモデルの図が表示される

開発者ツールでは、各領域のサイズが数値で確認できる。
margin / padding / border / content それぞれの値を変更して即座にプレビューも可能。

実習3（10分）：ボックスモデルを体感する

1. `style.css` に以下を追加して表示を確認

```
.box-demo {
  width: 200px;
  padding: 20px;
  border: 3px solid blue;
  margin: 30px;
  background-color: lightyellow;
}
```

2. **開発者ツール**（F12）を開き、Computedタブでボックスモデルを確認
3. 開発者ツール上で `padding` や `margin` の値を変更してみる
4. `margin` と `padding` の違いを目で見て体感する

後半: レイアウトとTODOアプリの装飾

4. Flexboxレイアウト

CSSで要素を**横並び**にしたり、**中央配置**するための仕組み。

Flexboxの基本

```
.container {
  display: flex;
}
```

`display: flex` を親要素に指定すると、子要素が横並びになる。

通常（display: flex なし）：

Flexbox（display: flex あり）：

justify-content（横方向の配置）

```
.container {
  display: flex;
  justify-content: center;  /* 中央に配置 */
}
```

flex-start | center | flex-end | space-between | space-around | space-evenly

```
justify-content: flex-start;
```

align-items（縦方向の配置）

```
.container {
  display: flex;
  align-items: center;  /* 縦方向で中央 */
}
```



破線 = フレックスコンテナ（cross axis 方向）

A, B = 高さの異なるフレックスアイテム

gap（要素間の隙間）

```
.container {
  display: flex;
  gap: 16px;
}
```



- `margin` で間隔を作るより、`gap` の方がシンプルで管理しやすい

Flexboxの使用例: ヘッダー

```html
<header class="header">
  <h1>TODO App</h1>
  <nav>メニュー</nav>
</header>
```

```css
.header {
  display: flex;
  justify-content: space-between;  /* 左右に分ける */
  align-items: center;             /* 縦方向で中央 */
  padding: 16px;
  background-color: #2563eb;
  color: white;
}
```

```
┌──────────────────────────────────┐
│ TODO App                 メニュー │
└──────────────────────────────────┘
```

実習4（10分）: Flexboxを試す

1. ヘッダーの要素を横並びにする

```
.header { display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; }
```

2. 入力フォームを横並びにする

```
.input-area { display: flex; gap: 8px; }
```

3. ページ全体を中央配置するカードレイアウトを作る

```
body { display: flex; justify-content: center; }
```

5. レスポンシブデザイン基礎

画面サイズに応じてレイアウトを調整する技術。

meta viewport

スマートフォンで正しく表示するために必要な設定。

```
<head>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
</head>
```

- **この1行がないと、スマホで見たときにPC向けの小さい表示になる**
- 第2回で作った `todo.html` にすでに含まれているか確認しよう

max-width で幅を制限

```
.todo-card {
  max-width: 600px;
  width: 100%;          /* 画面幅が狭ければ画面幅に合わせる */
  margin: 40px auto;
}
```

```
PC（幅1200px）:
|---- 300px ----|-- 600px --|---- 300px ----|

スマホ（幅375px）:
|------------ 375px -----------|
 カードが画面幅に収まる
```

メディアクエリ

画面幅に応じてCSSを切り替える仕組み。

```
/* 通常のスタイル（PC向け） */
.todo-card {
  padding: 32px;
}

/* 画面幅が768px以下のとき（タブレット・スマホ） */
@media (max-width: 768px) {
  .todo-card {
    padding: 16px;
    margin: 16px;
  }
}
```

メディアクエリの代表的なブレークポイント

ブレークポイント	対象デバイス
`max-width: 480px`	スマートフォン（縦）
`max-width: 768px`	タブレット
`max-width: 1024px`	小さいPC画面

```
@media (max-width: 480px) {
  .header h1 { font-size: 20px; }
  .input-area { flex-direction: column; } /* 縦に並べる */
}
```

開発者ツールのデバイスモード

1. 開発者ツール（F12）を開く
2. 左上の **デバイスモード切替ボタン** をクリック（スマホ/タブレットのアイコン）
3. 上部のドロップダウンで端末を選択（iPhone, iPad など）
4. 画面幅を変えてレイアウトの変化を確認

実際のスマートフォンを使わなくても、レスポンシブデザインの確認ができる。

実習5（10分）：レスポンシブ対応

1. `todo.html` に `<meta name="viewport" ...>` があるか確認
2. `style.css` にメディアクエリを追加

```
@media (max-width: 480px) {
  .todo-card { margin: 16px; padding: 16px; }
  .input-area { flex-direction: column; }
}
```

3. `todo.html` と `style.css` をダウンロードして、ブラウザで開く
4. 開発者ツールのデバイスモードでスマホ表示を確認

6. TODOアプリのCSS設計

前半で学んだ知識を使って、TODOアプリを実際にデザインする。

CSS設計のポイント

1. 全体のリセットと基本設定

```
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}

body {
  font-family: "Helvetica Neue", Arial, "Hiragino Sans",
               "Noto Sans JP", sans-serif;
  background-color: #f3f4f6;
  color: #333;
}
```

- `*` で全要素のデフォルトmargin/paddingをリセット
- `box-sizing: border-box` でサイズ計算を直感的に

CSS設計のポイント（続き）

2. カードデザイン

```
.todo-card {
  background-color: white;
  max-width: 600px;
  margin: 40px auto;        /* 上下40px、左右は自動で中央配置 */
  padding: 32px;
  border-radius: 12px;      /* 角を丸くする */
  box-shadow: 0 2px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1);  /* 影 */
}
```

- `margin: 40px auto` で左右中央配置
- `border-radius` で角丸
- `box-shadow` で浮き出るような影

CSS設計のポイント（続き）

3. 入力欄とボタン

```
.todo-input {
  flex: 1;                    /* 残りの幅を使い切る */
  padding: 12px 16px;
  border: 2px solid #d1d5db;
  border-radius: 8px;
  font-size: 16px;
}

.todo-button {
  padding: 12px 24px;
  background-color: #2563eb;
  color: white;
  border: none;
  border-radius: 8px;
  cursor: pointer;            /* ポインターに変える */
}
```

CSS設計のポイント（続き）

4. ホバー効果

マウスカーソルを乗せたときに見た目を変える。

```
.todo-button:hover {
  background-color: #1d4ed8;  /* 少し暗く */
}

.todo-item:hover {
  background-color: #f9fafb;  /* 薄く色が変わる */
}
```

- `:hover` は「マウスが乗っているとき」の**擬似クラス**
- ユーザーに「クリックできる」ことを視覚的に伝える

実習6（10分）: TODOアプリにCSSを適用しGit push

`style.css` に以下の順番でスタイルを追加していく。

1. 全体リセット（`*` セレクタで margin/padding を 0 に）
2. `body` の背景色・フォント設定
3. ヘッダーのスタイル（背景色、文字色、padding）
4. カードデザイン（白背景、角丸、影）
5. 入力欄の装飾（padding、border-radius）
6. ボタンの装飾（背景色、文字色、角丸）
7. TODOリスト項目のスタイル
8. ホバー効果の追加

随時プレビューしながら進めましょう。

完成したら Git commit & push

```
git add todo.html style.css
git commit -m "第3回: TODOアプリにCSS適用"
git push
```

第3回のまとめ

学んだこと	キーワード
CSS適用方法	インライン, styleタグ, 外部ファイル
セレクタ	タグ, クラス(`.`), ID(`#`)
基本プロパティ	color, font-size, background-color
ボックスモデル	margin, padding, border, content
Flexbox	display:flex, justify-content, align-items, gap
レスポンシブ	viewport, max-width, メディアクエリ

次回の予告: JavaScript基礎

- JavaScriptとは: ブラウザ上で動くプログラミング言語
- 変数、関数、条件分岐、ループ
- DOM操作: HTMLをJavaScriptから動的に変更する
- TODOの追加・完了・削除をプログラムで実装

CSSで「見た目」を整えた次は、JavaScriptで「動き」をつけます。

提出物

以下をフォームから提出してください:

1. `style.css` のGitHubのURL
    - 例: `https://github.com/ユーザー名/リポジトリ名/blob/main/session03/exercise/style.css`