

## MODELLEN

320PTU

## SPECIFICATIES

P [ ~ á \ ! æ & @ c Á Á	Î Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã
X [   c æ * ^ Á Á	F G d G ì X Á C E Ö Ø Õ Ö Á Á F Í Æ
Ù c ! [ [ { æ - } æ { ^ Á	F G Á X Ö Ö Á D Á G H Ê Á { C E Á Á
Á Á Á Á	F G Á X C E Ö Ö Á D Á G H Ê Á { C E Á Á
Ó ^   æ • c à æ æ ! @ ^ á á Á	F Ê Ë Ì Á

## POLARITEIT


Ö ^ Á á ^ ! [ ] ^ } ^ ! • Á : á b } Á [ ] | æ ! á c ^ á c Á [ ] æ - @ æ } \ ^ | á b \ Ê Á Ö Á Á [ ] ~ • Á ^ } Á á ^ Á { á } Á æ æ } • | ~ á c á } \* Á ç æ } Á á ^ Á ç [ ^ á á } \* Á \ ~ } } ^ } Á  
[ { \* ^ \ ^ ! á á , [ ! á ^ } Á æ æ } \* ^ • | [ c ^ } Ê

## AANSLUITINGEN


rood +	_____	voeding AC of DC
rood -	_____	
blauw NO	_____	
groen COM	_____	dagschootsignalering
geel NC	_____	

## CONTACTBELASTBAARHEID DAGSCHOOTSIGNALERING

T æ ç Ê Á F Ê Ë Ì Á C E Á D Á F G Í Á X C E Ö



N.C. contact voor deur open status



N.O. contact voor deur gesloten status

## SYMMETRISCHE OPBOUW

Ö ^ Á á ^ ! [ ] ^ } ^ ! • Á : á b } Á { { ^ c ! á • &amp; @ Á [ ] \* ^ á [ ~ , á Ê Á á ~ • Á : [ , ^ | Á ç [ [ ! Á ^ } Á Ö Ö Á P Ê ! á } \ • Á æ | • Á ^ } Á Ö Ö Á P Ê ! á &amp; @ c • Á á ^ ! ! Á à ! ~ á à æ æ ! Ê

## MONTAGE OP SLUITPLAAT

Ö ^ Á á ^ ! [ ] ^ } ^ ! • Á , [ ! á ^ } Á á Ê { Ê ç Ê Á á Á G Á á á ~ ^ | ^ ç ^ ! á á ^ Ü X Ü Á T Í ç ! Á ç ^ ! : [ ] \ ^ } Á \ [ ] Á { ^ c æ æ | • & @ ! [ ^ ç ^ } Á ç Ü @ á ! á } • Á G D  
\* ^ { [ ] c ^ ! á á [ ] Á á ^ Á c [ ^ Á c Á Á } æ • ^ } Á • | ~ á c [ ] æ æ ç Ê

## OMBOUWEN ARBEIDSTROM - RUSTSTROOM

U { Á c Á Á , á • • ^ | ^ } Á c ~ • • ^ } Á æ ! á á á • • c ! [ [ { Á ^ } Á ! ~ • c • c ! [ [ { L Á á ! æ æ á • & @ ! [ ^ - Á G Á ..... } Á • | æ \* Á [ [ • Á ^ } Á ç ^ ! , á á á ! Á • & @ ! [ ^ - Á F Ê  
X ^ ! • & @ ~ á - Á • & @ ! [ ^ - Á G Á } æ æ ! Á á á ^ \* ^ , ^ } • c Á Á [ [ • á c á ^ Ê  
P ^ ! ] | æ æ c • Á • & @ ! [ ^ - Á F Ê Á ^ } Á á ! æ æ á ç ^ ! ç [ ] \* ^ } • Á • & @ ! [ ^ - Á F Á Á } Á G Á , ^ ^ ! Á ç æ • c Ê

