გაკვეთილი 11 Mod 1 (1.3)

გაკვეთილი 3 — ფორმის ველების პარამეტრები და ატრიბუტები

წინა გაკვეთილში ვისწავლეთ სხვადასხვა **input ტიპები**.
ამ გაკვეთილში ვსწავლობთ **ატრიბუტებს**, რომლებიც განსაზღვრავს:

- რა მნიშვნელობა აქვს ველს
- სავალდებულოა თუ არა
- რა შეზღუდვები აქვს
- როგორ უნდა გამოიყურებოდეს

I. თეორია — ძირითადი ატრიბუტები

1️⃣ `value` — ველის საწყისი მნიშვნელობა

`value` განსაზღვრავს იმ მნიშვნელობას, რომელიც ველში უკვე წერია.

მაგალითი

```
<input type="text" name="city" value="Kutaisi">
```

👉 როცა გვერდი ჩაიტვირთება, ველში უკვე იქნება **Kutaisi**.

2️⃣ `placeholder` — მინიშნება ველში

`placeholder` აჩვენებს ტექსტს ველის შიგნით, სანამ მომხმარებელი რამეს დაწერს.

მაგალითი

```
<input type="text" name="name" placeholder="Enter your name">
```

👉 ველში გამოჩნდება ტექსტი:
Enter your name

⚠ როცა მომხმარებელი იწყებს წერას, placeholder ქრება.

3️⃣ `required` — სავალდებულო ველი

`required` ნიშნავს, რომ ველი აუცილებლად უნდა შეივსოს.

მაგალითი

```
<input type="email" name="email" required>
```

👉 თუ მომხმარებელი არ შეავსებს ველს, ფორმა არ გაიგზავნება.

4️⃣ `readonly` — მხოლოდ წაკითხვა

`readonly` ნიშნავს, რომ ველის მნიშვნელობა ჩანს, მაგრამ შეცვლა არ შეიძლება.

მაგალითი

```
<input type="text" value="Georgia" readonly>
```

5️⃣ `disabled` — გამორთული ველი

`disabled` მთლიანად თიშავს ველს.

მაგალითი

```
<input type="text" value="Admin" disabled>
```

👉 მომხმარებელი ვერ დაწერს და ველი **ფორმაში არც იგზავნება**.

II. მონაცემების შეზღუდვა

6️⃣ `min` და `max`

გამოიყენება რიცხვებისთვის ან თარიღებისთვის.

მაგალითი

```
<input type="number" name="age" min="18" max="60">
```

👉 მომხმარებელი უნდა იყოს **18-დან 60 წლამდე**.

7️⃣ `step`

განსაზღვრავს რიცხვის ნაბიჯს.

მაგალითი

```
<input type="number" step="5">
```

👉 შესაძლებელი იქნება მხოლოდ:
5, 10, 15, 20...

8️⃣ `maxlength` და `minlength`

ტექსტის სიგრძის შეზღუდვა.

მაგალითი

```
<input type="text" minlength="3" maxlength="10">
```

👉 ტექსტი უნდა იყოს **3-დან 10 სიმბოლომდე**.

9️⃣ `pattern`

`pattern` იყენებს **regular expression-ს**, რათა შეამოწმოს ტექსტის ფორმატი.

მაგალითი (ტელეფონის ნომერი)

```
<input type="tel" pattern="[0-9]{9}">
```

👉 მომხმარებელმა უნდა შეიყვანოს **9 ციფრი**.

III. არჩევანის ატრიბუტები

🔹 `checked`

გამოიყენება `checkbox` და `radio`-ზე.

მაგალითი

```
<input type="radio" name="gender" checked>
```

👉 ეს ვარიანტი თავიდანვე მონიშნულია.

🔹 `multiple`

საშუალებას აძლევს მომხმარებელს აირჩიოს რამდენიმე ვარიანტი.

მაგალითი

```
<select multiple> <option>HTML</option> <option>CSS</option>
<option>JavaScript</option> </select>
```

🔹 `list`

`list` გამოიყენება `datalist`-თან.

მაგალითი

```
<input list="cities"> <datalist id="cities"> <option value="Tbilisi"> <option
value="Batumi"> <option value="Kutaisi"> </datalist>
```

👉 მომხმარებელი ხედავს **შემოთავაზებულ ვარიანტებს**.

IV. სრული მაგალითი

```
<form> <label>Name:</label> <input type="text" name="name" placeholder="Enter
name" required><br><br> <label>Email:</label> <input type="email" name="email"
required><br><br> <label>Age:</label> <input type="number" name="age" min="18"
max="60"><br><br> <label>Password:</label> <input type="password" minlength="6"
maxlength="12"><br><br> <label>Phone:</label> <input type="tel" pattern="[0-9]{9}"
placeholder="9 digit phone"><br><br> <label>Skills:</label> <input type="checkbox"
checked> HTML <input type="checkbox"> CSS <input type="checkbox"> JS <br><br>
<input type="submit" value="Register"> </form>
```

🧪 საკლასო სავარჯიშოები

სავარჯიშო 1

შექმენი input ველი:

- placeholder: "Enter your name"
- required

სავარჯიშო 2

შექმენი:

- age ველი (`number`)
- min = 18
- max = 60

სავარჯიშო 3

შექმენი password ველი:

- minlength = 6
- maxlength = 12

სავარჯიშო 4

შექმენი checkbox სია:

- HTML
- CSS
- JavaScript

ერთ-ერთი იყოს მონიშნული (`checked`).

🏠 დავალება

შექმენი **User Profile Form**, რომელიც შეიცავს:

- Username
  - placeholder
  - minlength = 6

- Email
  - required
- Age
  - number
  - min = 18
  - max = 99
- Phone
  - pattern = 9 ციფრი
- Skills
  - checkbox
- City
  - datalist

ბოლოში დაამატე **Submit ღილაკი**.