გაკვეთილი 12 Mod 1 (1.3)

I. `form` ატრიბუტი

ჩვეულებრივ, ფორმის ყველა ელემენტი უნდა იყოს `<form>` ტეგის შიგნით.

მაგრამ `form` ატრიბუტის გამოყენებით შესაძლებელია ველი **ფორმის გარეთ იყოს**, მაგრამ მაინც ეკუთვნოდეს ფორმას.

მაგალითი

```
<form id="myForm"> <input type="text" name="name"> </form> <input type="email" name="email" form="myForm">
```

👉 მიუხედავად იმისა, რომ email ველი form-ის გარეთაა, ის მაინც გაიგზავნება ამ ფორმასთან ერთად.

II. `formaction`

ეს ატრიბუტი გამოიყენება **submit ღილაკზე**, რათა ფორმა სხვადასხვა მისამართზე გაიგზავნოს.

მაგალითი

```
<form action="/save"> <input type="text" name="name"> <button type="submit">Save</button> <button type="submit" formaction="/delete"> Delete </button> </form>
```

👉 პირველი ღილაკი აგზავნის `/save`-ზე
👉 მეორე ღილაკი აგზავნის `/delete`-ზე

III. `formmethod`

განსაზღვრავს რომელი მეთოდით გაიგზავნოს ფორმა კონკრეტული ღილაკიდან.

მაგალითი

```
<button type="submit" formmethod="post"> Send </button>
```

👉 აქ გამოყენებულია POST მეთოდი.

IV. `formenctype`

განსაზღვრავს როგორ ფორმატში გაიგზავნოს მონაცემები.

ძირითადად გამოიყენება **ფაილების ატვირთვისას**.

მაგალითი

```
<form method="post" enctype="multipart/form-data"> <input type="file"
name="photo"> <button type="submit">Upload</button> </form>
```

👉 საჭიროა როცა ვტვირთავთ ფაილებს.

V. `formtarget`

განსაზღვრავს სად გაიხსნას პასუხი.

მაგალითი

```
<button type="submit" formtarget="_blank"> Submit </button>
```

👉 პასუხი გაიხსნება ახალ ტაბში.

VI. `height` და `width`

ეს ატრიბუტები ძირითადად გამოიყენება **image ტიპის ღილაკებზე**.

მაგალითი

```
<input type="image" src="button.png" width="100" height="40">
```

👉 განსაზღვრავს სურათის ზომას.

VII. `selected`

გამოიყენება `<option>`-ზე.

მაგალითი

```
<select name="country"> <option>Georgia</option> <option selected>Germany</option> <option>USA</option> </select>
```

👉 Germany უკვე მონიშნულია.

VIII. `size`

განსაზღვრავს რამდენი ელემენტი გამოჩნდეს ერთდროულად select სიაში.

მაგალითი

```
<select size="3"> <option>Tbilisi</option> <option>Batumi</option> <option>Kutaisi</option> <option>Rustavi</option> </select>
```

IX. `list` + `datalist`

ეს ქმნის **შეთავაზებების სიას ტექსტის ველში**.

მაგალითი

```
<input list="cities"> <datalist id="cities"> <option value="Tbilisi"> <option value="Batumi"> <option value="Kutaisi"> </datalist>
```

👉 მომხმარებელი ხედავს შემოთავაზებებს, მაგრამ შეუძლია თავისი ტექსტიც დაწეროს.

X. ფორმის კარგი პრაქტიკა (Best Practices)

ფორმის შექმნისას უნდა დავიცვათ რამდენიმე მნიშვნელოვანი წესი:

✔ ყველა ველს ჰქონდეს `label`

✔ ველები იყოს ლოგიკურად დალაგებული

✔ ფორმა არ იყოს ძალიან გრძელი

✔ აუცილებელი ველები იყოს `required`

✔ placeholder იყოს დამხმარე ტექსტი

`placeholder` — დამხმარე ტექსტი ველში

`placeholder` არის **მინიშნების ტექსტი**, რომელიც ველის შიგნით ჩანს მანამდე, სანამ მომხმარებელი რამეს ჩაწერს.

მისი დანიშნულებაა, რომ მომხმარებელს მიანიშნოს:

- რა ტიპის ინფორმაცია უნდა ჩაწეროს
- რა ფორმატით უნდა შეიყვანოს ინფორმაცია

მაგალითად, თუ გვინდა მომხმარებელმა შეიყვანოს ელფოსტა, შეგვიძლია დავუწეროთ მაგალითი.

მაგალითი

```
<label for="email">Email</label> <input id="email" type="email" placeholder="example@gmail.com">
```

აქ მომხმარებელი ველში დაინახავს ტექსტს:
example@gmail.com

როგორც კი წერას დაიწყებს, ეს ტექსტი გაქრება.

რისთვის არის კარგი `placeholder`?

`placeholder` ეხმარება მომხმარებელს, რომ:

- მიხვდეს რა უნდა ჩაწეროს
- სწორად შეიყვანოს მონაცემი
- სწრაფად შეავსოს ფორმა

მნიშვნელოვანია

`placeholder` **არ უნდა იყოს label-ის შემცვლელი**.

❌ არასწორი:

```
<input type="email" placeholder="Email">
```

აქ მომხმარებელი ხედავს მინიშნებას, მაგრამ ნორმალური სათაური არ აქვს.

✅ სწორი:

```
<label for="email">Email</label> <input id="email" type="email" placeholder="example@gmail.com">
```

აქ:

- `label` ამბობს რა არის ველი
- `placeholder` ეხმარება როგორ შევავსოთ

კიდევ მაგალითები

სახელი

```
<label for="name">Full Name</label> <input id="name" type="text" placeholder="Enter your full name">
```

ტელეფონი

```
<label for="phone">Phone Number</label> <input id="phone" type="tel" placeholder="599123456">
```

შეტყობინება

```
<label for="msg">Message</label> <textarea id="msg" placeholder="Write your message here"></textarea>
```

`formnovalidate` — ვალიდაციის გამორთვა კონკრეტულ ღილაკზე

HTML-ში ბრაუზერს აქვს ჩაშენებული **ვალიდაცია**.
ეს ნიშნავს, რომ სანამ ფორმა გაიგზავნება, ბრაუზერი ამოწმებს:

- სავალდებულო ველი ხომ არ არის ცარიელი
- `email` სწორ ფორმატშია თუ არა
- `number` სწორია თუ არა

მაგალითად:

```
<input type="email" required>
```

თუ მომხმარებელი არასწორ email-ს დაწერს, ფორმა არ გაიგზავნება.

რა არის `formnovalidate`?

`formnovalidate` არის ატრიბუტი, რომელიც გამოიყენება **submit ღილაკზე** და ეუბნება ბრაუზერს:

👉 ამ ღილაკზე დაჭერისას **არ გააკეთო ვალიდაცია**.

ანუ ფორმას შეიძლება ჩვეულებრივ ჰქონდეს შემოწმება, მაგრამ კონკრეტული ღილაკი ამ შემოწმებას გამოტოვებს.

მაგალითი

```
<form action="/send" method="post"> <label for="email">Email</label> <input id="email" type="email" name="email" required> <button type="submit">Send</button> <button type="submit" formnovalidate>Save Draft</button> </form>
```

რა ხდება აქ?

- თუ მომხმარებელი დააჭერს **Send** ღილაკს, ბრაუზერი შეამოწმებს ფორმას
- თუ მომხმარებელი დააჭერს **Save Draft** ღილაკს, ბრაუზერი ვალიდაციას გამოტოვებს

როდის ვიყენებთ `formnovalidate`?

ეს მოსახერხებელია მაშინ, როცა გვაქვს ორი სხვადასხვა ქმედება:

- ერთი ღილაკი → საბოლოო გაგზავნა
- მეორე ღილაკი → მონახაზის შენახვა

მაგალითად:

- Submit
- Save Draft

თუ მომხმარებელს ჯერ ყველაფერი შევსებული არ აქვს, მაგრამ უნდა დროებით შენახვა, `formnovalidate` ძალიან გამოსადეგია.

განსხვავება `novalidate` და `formnovalidate` შორის

`novalidate`

იწერება **form-ზე** და მთლიანად თიშავს ვალიდაციას.

```
<form novalidate>
```

`formnovalidate`

იწერება **კონკრეტულ submit ღილაკზე** და მხოლოდ იმ ღილაკისთვის თიშავს ვალიდაციას.

```
<button type="submit" formnovalidate>Save Draft</button>
```

შედარება

ატრიბუტი	სად იწერება	რას აკეთებს
`novalidate`	form-ზე	მთლიან ფორმაზე თიშავს ვალიდაციას
`formnovalidate`	submit/button-ზე	მხოლოდ იმ ღილაკზე თიშავს ვალიდაციას

სრული მაგალითი

```
<form action="/feedback" method="post"> <fieldset> <legend>Feedback Form</legend>
<label for="name">Name</label> <input id="name" name="name" type="text"
placeholder="Enter your full name" required> <br><br> <label
for="email">Email</label> <input id="email" name="email" type="email"
placeholder="example@gmail.com" required> <br><br> <label
for="msg">Message</label> <textarea id="msg" name="message" placeholder="Write
your feedback here"></textarea> <br><br> <button type="submit">Submit</button>
<button type="submit" formnovalidate>Save Draft</button> </fieldset> </form>
```

🧪 პატარა სავარჯიშოები

სავარჯიშო 1

შექმენი input ველი, რომელსაც ექნება:

- `label`
- `placeholder`

მაგალითად Name ან Email ველი.

სავარჯიშო 2

შექმენი ფორმა, სადაც იქნება:

- Email (`required`)
- ორი ღილაკი:
  - Submit
  - Save Draft (`formnovalidate`)

სავარჯიშო 3

შექმენი textarea, რომელსაც ექნება:

- label
- placeholder

💻 სრული მაგალითი (ყველა თემის გამოყენებით)

```
<form action="/register" method="post" autocomplete="on"> <fieldset> <legend>User Information</legend> <label for="name">Name:</label> <input id="name" name="name" type="text" required autofocus><br><br> <label for="email">Email:</label> <input id="email" name="email" type="email" required><br><br> <label for="age">Age: </label> <input id="age" name="age" type="number" min="18" max="60"><br><br> </fieldset> <label for="city">City:</label> <input list="cities" name="city"> <datalist id="cities"> <option value="Tbilisi"> <option value="Batumi"> <option value="Kutaisi"> </datalist> <br><br> <label for="skills">Skills:</label> <select id="skills" name="skills" multiple> <option>HTML</option> <option>CSS</option> <option>JavaScript</option> </select> <br><br> <input type="file" name="photo"> <br><br> <button type="submit">Submit</button> </form>
```

🧪 დამატებითი სავარჯიშოები

სავარჯიშო 1

შექმენი select სია სადაც:

- 4 ქალაქია

- ერთ-ერთი იყოს `selected`

სავარჯიშო 2

შექმენი input ველი `datalist`-ით.

სავარჯიშო 3

შექმენი ფორმა სადაც:

- Name (required)
- Email (required)
- Age (min=18 max=60)

სავარჯიშო 4

შექმენი ფორმა სადაც:

- Profile photo ატვირთვა (`file`)
- Submit ღილაკი